Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 08:14

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/autonomiczny-zamek-szyfrowy-zs45-x-vidos-wi-fi-p-6206.html



# Autonomiczny zamek szyfrowy ZS45-X VIDOS WI-FI

| | |
|---|---|
| Cena | **195,57 zł** |
| DOSTĘPNOŚĆ | Zapytaj o dostępność ! |
| CZAS WYSYŁKI | **Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44** |
| NUMER KATALOGOWY | **ZS45-X** |
| KOD PRODUCENTA | **ZS45-X** |
| Producent | **VIDOS** |
| PROMOCJA | NEGOCUJ/NEGOe6YY20b.jpg |

## OPIS PRODUKTU

**ZS45-X VIDOS - autonomiczny zamek szyfrowy z WI-FI**

**Skład zestawu**

- Zamek szyfrowy **ZS45-X VIDOS** WI-FI
- Akcesoria montażowe
- Paragon/fakturę VAT
- Karta gwarancyjna

AUTONOMICZNY, jednostrefowy zamek szyfrowy Vidos ZS45-X wyposażony w wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia zdalną obsługę za pośrednictwem aplikacji mobilnej TUYA.
Szyfrator ZS45-X posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych RFiD działający w standardzie UNIQUE 125kHz.
Model ZS45-X umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 2000 kart i kodów użytkowników.
Sterowanie elektozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFiD lub za pomocą czterocyfrowego kodu.
Zamek szyfrowy Vidos ZS45-X posiada możliwość programowania otwarcia w trybie monostabilnym (chwilowym) lub trybie bistabilnym (Start/Stop).
Urządzenie pozwala na podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego.
ZS45-X wyposażony został w funkcję kopiowania danych i przenoszenia ich do innego czytnika.
Kontroler dostępu ZS45-X jest przystosowany do pracy w systemie WIEGAND 26/34 dzięki czemu nadaje się do wykorzystania jako manipulator w zintegrowanym systemie kontroli dostępu.

**FUNKCJE:**

- Hermetyczna obudowa z tworzywa
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Obsługa 1 strefy
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów
- Regulowany czas otwarcia rygla 0 – 99sek.
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne ( przekaźnik NO/NC )
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Podświetlana klawiatura
- Zasilanie: 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy: 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania: 25mA

- Zakres temperatur pracy: -40 st.C / +60st.C
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 3A
- Zasięg czytnika RFID: ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65
- Wymiary: 119x49x19mm