

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-antywlamaniowa-szybkobiezna-spiralna-spiral-rc3-p-8334.html>

Brama antywłamaniowa szybkobieźna spiralna SPIRAL RC3

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8334)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL RC3
Producent	THERMICROLL
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Antywłamaniowa brama szybkobieźna RC3 do obiektów przemysłowych

SPIRAL RC3 THERMICROLL to **przemysłowa brama szybkobieźna spiralna** przeznaczona do obiektów wymagających podwyższonego poziomu zabezpieczenia przejazdu. Konstrukcja zapewnia **odporność na włamanie w klasie RC3** zgodnie ze specyfikacją techniczną DIN/TS 18194:2020.

Brama może być montowana zarówno **wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków**. Łączy właściwości antywłamaniowe z funkcjonalnością szybkiej bramy spiralnej, dzięki czemu może zabezpieczać przejazdy w halach, magazynach i innych obiektach przemysłowych.

Odporność na włamanie RC3

Brama antywłamaniowa SPIRAL RC3 zapewnia odporność na włamanie w klasie RC3 zgodnie z DIN/TS 18194:2020. Pozwala to zastosować ją w przejazdach wymagających podwyższonego poziomu zabezpieczenia.

Montaż wewnętrzny i zewnętrzny

Konstrukcja została przystosowana do zastosowania **wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów**. Brama może zabezpieczać zarówno przejazdy pomiędzy wydzielonymi strefami, jak i wejścia prowadzące na zewnątrz budynku.

Napęd push&pull

Mechanizm bramy wykorzystuje **podwójny łańcuch w systemie push&pull** oraz dwa silniki sterowane inwerterem. Maksymalna prędkość otwierania wynosi 0,5 m/s.

Bezpieczeństwo przejazdu

Strefę przejazdu zabezpiecza **fotobariera**. W przypadku sytuacji awaryjnej brama może zostać otwarta ręcznie za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

Brama spiralna RC3 do zabezpieczenia przejazdów

SPIRAL RC3 jest rozwiązaniem dla obiektów, w których szybka obsługa przejazdu powinna być połączona z **podwyższoną ochroną antywłamaniową**. Może być stosowana w obiektach przemysłowych zarówno jako brama wewnętrzna, jak i zewnętrzna.

Klasa RC3, prędkość otwierania do 0,5 m/s, dwa silniki sterowane inwerterem oraz podwójny napęd push&pull sprawiają, że SPIRAL RC3 łączy funkcjonalność **szybkobieźnej bramy przemysłowej** z zabezpieczeniem chronionej strefy.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna antywłamaniowej przemysłowej bramy szybkobieźnej spiralnej **SPIRAL RC3 THERMICROLL**.

Model	SPIRAL RC3
Typ bramy	Przemysłowa szybkobieźna brama spiralna antywłamaniowa
Seria	Thermicroll®
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne
Odporność na włamanie	Klasa RC3
Specyfikacja odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020
Prędkość otwierania	Do 0,5 m/s
Silniki	Dwa silniki sterowane inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Otwieranie awaryjne	Ręczne, za pomocą mechanizmu łańcuchowego