

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-antywlamaniowa-szybkobiezna-spiralna-spiral-rc4-p-8335.html>

Brama antywłamaniowa szybkobieźna spiralna SPIRAL RC4

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8335)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL RC4
Producent	THERMICROLL
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Antywłamaniowa brama szybkobieźna RC4 do obiektów przemysłowych

SPIRAL RC4 THERMICROLL to **przemysłowa brama szybkobieźna spiralna** zaprojektowana z myślą o obiektach wymagających podwyższonego poziomu zabezpieczenia przejazdu. Konstrukcja zapewnia **odporność na włamanie w klasie RC4** zgodnie ze specyfikacją techniczną DIN/TS 18194:2020.

Brama może być montowana zarówno **wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków**. Połączenie zabezpieczenia antywłamaniowego, spiralnego systemu pracy oraz przemysłowego układu napędowego pozwala wykorzystać ją w chronionych przejazdach i strefach wymagających kontrolowanego dostępu.

Odporność na włamanie RC4

Brama antywłamaniowa SPIRAL RC4 zapewnia odporność na włamanie w klasie RC4 zgodnie z DIN/TS 18194:2020. Rozwiązanie przeznaczone jest do miejsc, w których istotne jest podwyższone zabezpieczenie przejazdu.

Montaż wewnętrzny i zewnętrzny

Konstrukcja bramy pozwala na zastosowanie **wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów**. Dzięki temu SPIRAL RC4 może zabezpieczać zarówno przejazdy pomiędzy strefami budynku, jak i wejścia prowadzące bezpośrednio na zewnątrz.

Podwójny napęd push&pull

Mechanizm wykorzystuje **podwójny łańcuch w systemie push&pull** oraz dwa silniki sterowane inwerterem. Brama osiąga prędkość otwierania do 0,5 m/s.

Bezpieczeństwo przejazdu

Strefa przejścia zabezpieczona jest za pomocą **fotobariery**. W przypadku sytuacji awaryjnej przewidziano możliwość ręcznego otwarcia bramy za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

Brama spiralna RC4 do zabezpieczenia przejazdów przemysłowych

SPIRAL RC4 może znaleźć zastosowanie w zakładach przemysłowych i innych obiektach, w których oprócz sprawnej obsługi przejazdu wymagany jest **wysoki poziom ochrony antywłamaniowej**.

Klasa odporności RC4, dwa silniki sterowane inwerterem, podwójny napęd łańcuchowy push&pull oraz możliwość montażu wewnętrznego i zewnętrznego sprawiają, że brama łączy funkcjonalność **szybkobieżnej bramy przemysłowej** z podwyższonym zabezpieczeniem chronionej strefy.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna antywłamaniowej przemysłowej bramy szybkobieżnej spiralnej **SPIRAL RC4 THERMICROLL**.

Model	SPIRAL RC4
Typ bramy	Przemysłowa szybkobieżna brama spiralna antywłamaniowa
Seria	Thermicroll®
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne
Odporność na włamanie	Klasa RC4
Specyfikacja odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020
Prędkość otwierania	Do 0,5 m/s
Silniki	Dwa silniki sterowane inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Otwieranie awaryjne	Ręczne, za pomocą mechanizmu łańcuchowego