

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-automatyczna-dla-procesow-produkcyjnych-opuszczana-jn-are-p-8263.html>



Brama automatyczna dla procesów produkcyjnych opuszczana JN-ARE

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8263)
KOD PRODUCENTA	JN-ARE
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	PODNOSZONA

OPIS PRODUKTU

Brama automatyczna dla procesów produkcyjnych opuszczana JN-ARE

Zaawansowane rozwiązanie dla nowoczesnych linii produkcyjnych

Brama automatyczna JN-ARE została zaprojektowana z myślą o integracji z procesami produkcyjnymi wymagającymi wysokiej niezawodności, precyzji działania oraz pełnej automatyzacji. Konstrukcja umożliwia sprawne oddzielanie stref technologicznych, wspierając płynny przepływ materiałów oraz optymalizację procesów przemysłowych.

Automatyczna praca dostosowana do wymagań procesu

Model JN-ARE może zostać zintegrowany z systemami sterowania wykorzystywanymi w zakładach przemysłowych. Automatyczne otwieranie i zamykanie pozwala na synchronizację pracy bramy z cyklem produkcyjnym, ograniczając przestoje i zwiększając wydajność całego procesu technologicznego.

Konstrukcja przeznaczona do intensywnej eksploatacji

Brama została opracowana z myślą o pracy w środowiskach przemysłowych, gdzie wymagana jest wysoka częstotliwość cykli oraz niezawodne działanie przez długi czas. Solidna konstrukcja wspiera bezpieczne funkcjonowanie instalacji produkcyjnych i logistycznych.

Integracja z automatyką przemysłową

JN-ARE może stanowić element zautomatyzowanych systemów transportu i produkcji. Możliwość współpracy z czujnikami, sterownikami oraz systemami nadrzędnymi pozwala na pełną kontrolę przepływu procesów i efektywne zarządzanie przestrzenią roboczą.

Optymalizacja bezpieczeństwa i efektywności produkcji

Zastosowanie automatycznej bramy opuszczanej pozwala na skuteczne wydzielanie stref roboczych, ochronę procesów technologicznych oraz usprawnienie organizacji pracy. Rozwiązanie znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność, szybkość działania oraz integracja z nowoczesnymi systemami przemysłowymi.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **podnoszonej linii technologicznej JN-ARE**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Przeznaczenie	Ochrona instalacji przemysłowych i maszyn
Typy bram	Sekcyjna, podnoszona lub rolowana
Integracja z obudowami maszyn	Tak
Możliwość zastosowania ochrony akustycznej	Tak
Możliwość wykonania przeciwwybuchowego (EX)	Tak, zgodnie z dyrektywą ATEX 94/9/WE
Konstrukcja skrzydła	Wykonanie indywidualne zgodnie z wymaganiami obiektu i warunkami montażu
Dostępne wykonania skrzydła	Sekcyjne, podnoszone lub rolowane
Zawiasy i uchwyty rolek	Ocynkowana blacha stalowa
Rolki prowadzące	Łożyska kulkowe zabezpieczone przed pyłem
Widoczność rolek po montażu	Niewidoczne po zamontowaniu
Prowadnice	Ocynkowana blacha stalowa
Ochrona przed przytrzaśnięciem	Tak, na całym obwodzie prowadnic pionowych
Prowadzenie lin nośnych	Zintegrowane z prowadnicami
Standardowe nadproże	Minimum 750 mm
Dostępne rodzaje okuć	Niskie nadproże, podwyższone



	prowadzenie, prowadzenie po połaci dachu, prowadzenie pionowe
Napęd i sterowanie	Dedykowany system napędowo-sterujący z możliwością indywidualnej konfiguracji parametrów
Integracja z automatyką zakładową	Tak
Wyłączniki bezpieczeństwa	Wymagane do komunikacji z instalacją
Poziomy bezpieczeństwa	PLd kat. 3, PLe kat. 4 (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061)
Izolacyjność akustyczna - brama sekcyjna	Do 42 dB
Izolacyjność akustyczna - brama podnoszona	Do 42 dB
Izolacyjność akustyczna - brama rolowana	Do 54 dB