

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-chlodnicza-szybkobiezna-spiralna-spiral-iso-80-cold-room-p-8330.html>



Brama chłodnicza szybkobieźna spiralna SPIRAL ISO 80 COLD ROOM

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8330)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL ISO 80 COLD ROOM
Producent	THERMICROLL
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Izolowana brama szybkobieźna do mroźni i chłodni

SPIRAL ISO 80 COLD ROOM THERMICROLL to specjalistyczna **przemysłowa brama szybkobieźna spiralna do mroźni i chłodni**, zaprojektowana do pracy w niskich temperaturach. Gwarantowane działanie do **-25°C** pozwala stosować ją w wymagających obiektach chłodniczych, przechowalniach oraz w sektorze spożywczym.

Konstrukcja zapewnia **izolacyjność termiczną do $U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$** . Dwuścienne panele aluminiowe tworzą izolowany płaszcz bramy, zapewniający wysoką izolację termiczną oraz akustyczną.

Praca w temperaturze do -25°C

Brama do mroźni SPIRAL ISO 80 COLD ROOM została przystosowana do wymagających warunków niskotemperaturowych. Gwarantowane działanie do -25°C umożliwia wykorzystanie jej w mroźniach, chłodniach i przechowalniach.

Izolacyjność do $U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Izolowana konstrukcja zapewnia **współczynnik przenikania ciepła do $U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$** . Dwuścienne panele aluminiowe zapewniają wysoką izolację termiczną i akustyczną.

Otwieranie do 0,8 m/s

Brama szybkobieźna do chłodni osiąga prędkość otwierania do 0,8 m/s. Za pracę mechanizmu odpowiada asynchroniczny



silnik sterowany inwerterem.

Napęd push&pull i bezpieczeństwo

Mechanizm wykorzystuje **podwójny łańcuch push&pull** oraz system przeciwwagi. Przejście zabezpiecza fotobariera, a w sytuacji awaryjnej możliwe jest ręczne otwarcie bramy za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

Brama spiralna do obiektów chłodniczych i przemysłu spożywczego

SPIRAL ISO 80 COLD ROOM przeznaczona jest przede wszystkim do mroźni, chłodni i przechowalni oraz zastosowań w **sektorze spożywczym i chłodniczym**. Konstrukcja pozwala oddzielać przestrzenie, w których wymagane jest utrzymanie kontrolowanej, obniżonej temperatury.

Odporność na temperaturę do -25°C , izolacyjność do $U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, prędkość otwierania do 0,8 m/s oraz izolowany płaszcz sprawiają, że jest to **szybkobieżna brama do mroźni i chłodni** przystosowana do wymagających warunków przemysłowych.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna izolowanej przemysłowej bramy szybkobieżnej do mroźni i chłodni **SPIRAL ISO 80 COLD ROOM THERMICROLL**.

Model	SPIRAL ISO 80 COLD ROOM
Typ bramy	Przemysłowa szybkobieżna brama spiralna izolowana
Seria	Thermicroll®
Przeznaczenie	Mroźnie, chłodnie, przechowalnie, sektor spożywczy i chłodniczy
Minimalna temperatura pracy	Do -25°C
Izolacyjność termiczna	Do $U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Izolacyjność akustyczna	Wysoka
Płaszcz bramy	Dwuścienne panele aluminiowe o wysokiej izolacji termiczno-akustycznej
Materiał konstrukcji	Polietylen o wysokiej gęstości
Prędkość otwierania	Do 0,8 m/s
Silnik	Asynchroniczny, sterowany inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
System przeciwwagi	Tak
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Otwieranie awaryjne	Ręczne, za pomocą mechanizmu łańcuchowego