

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-dzwiekoszczelna-szybkobiezna-spiralna-spiral-rw-30-p-8336.html>

Brama dźwiękoszczelna szybkobieźna spiralna SPIRAL RW 30

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

**Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44**

NUMER KATALOGOWY

(8336)

KOD PRODUCENTA

SPIRAL RW 30

Producent

THERMICROLL

TYP BRAMY

ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Dźwiękoszczelna brama szybkobieźna spiralna do obiektów przemysłowych

SPIRAL RW 30 THERMICROLL to izolowana **przemysłowa brama szybkobieźna spiralna** przeznaczona do obiektów, w których istotne jest ograniczenie przenikania hałasu oraz odpowiednie zabezpieczenie przejazdu. Konstrukcja zapewnia **izolacyjność akustyczną do klasy RW 30** zgodnie z normą UNI EN ISO 10140-2:2021.

Brama łączy właściwości dźwiękoszczelne z **odpornością na włamanie w klasie RC3**. Dzięki temu może być stosowana w zakładach przemysłowych, halach produkcyjnych i innych obiektach wymagających oddzielenia stref o różnym poziomie hałasu.

Izolacyjność akustyczna RW 30

Brama dźwiękoszczelna **SPIRAL RW 30** zapewnia izolacyjność akustyczną do klasy RW 30. Konstrukcja została zaprojektowana w celu ograniczenia przenikania hałasu pomiędzy oddzielnymi strefami obiektu.

Odporność na włamanie RC3

Oprócz właściwości akustycznych brama zapewnia **odporność na włamanie w klasie RC3**, zgodną ze specyfikacją DIN/TS 18194:2020. Pozwala to połączyć kontrolę hałasu z podwyższonym poziomem zabezpieczenia przejazdu.

Sprawny napęd spiralny

Brama osiąga **prędkość otwierania do 0,5 m/s**. Mechanizm wykorzystuje dwa silniki sterowane inwerterem oraz podwójny napęd łańcuchowy w systemie push&pull.



Bezpieczeństwo przejazdu

Strefa przejścia zabezpieczona jest za pomocą **fotobariery**. W sytuacji awaryjnej przewidziano możliwość ręcznego otwarcia bramy przy wykorzystaniu mechanizmu łańcuchowego.

Brama akustyczna SPIRAL RW 30 do hal i obiektów przemysłowych

Szybkobieżna brama dźwiękoszczelna może znaleźć zastosowanie w obiektach, w których konieczne jest oddzielenie przestrzeni przemysłowych i ograniczenie przenikania hałasu pomiędzy poszczególnymi strefami.

Połączenie **izolacyjności akustycznej RW 30**, odporności na włamanie RC3 oraz przemysłowego układu napędowego sprawia, że SPIRAL RW 30 THERMICROLL jest rozwiązaniem przeznaczonym do intensywnie użytkowanych przejazdów wymagających jednocześnie odpowiedniej izolacji i bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna dźwiękoszczelnej przemysłowej bramy szybkobieżnej spiralnej **SPIRAL RW 30 THERMICROLL**.

Model	SPIRAL RW 30
Typ bramy	Przemysłowa szybkobieżna brama spiralna izolowana akustycznie
Seria	Thermicroll®
Izolacyjność akustyczna	Do klasy RW 30
Norma izolacyjności akustycznej	UNI EN ISO 10140-2:2021
Odporność na włamanie	Klasa RC3
Specyfikacja odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020
Prędkość otwierania	Do 0,5 m/s
Silniki	Dwa silniki sterowane inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Otwieranie awaryjne	Ręczne, za pomocą mechanizmu łańcuchowego