

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-kuloodporna-szybkobiezna-spiralna-spiral-fb3-p-8332.html>

Brama kuloodporna szybkobieźna spiralna SPIRAL FB3

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8332)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL FB3
Producent	THERMICROLL
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Kuloodporna brama szybkobieźna FB3 z ochroną balistyczną

SPIRAL FB3 THERMICROLL to specjalistyczna **przemysłowa brama szybkobieźna spiralna** zapewniająca ochronę balistyczną w klasie FB3. Konstrukcja została opracowana z myślą o obiektach wymagających podwyższonego poziomu zabezpieczenia przed ostrzałem z broni palnej.

Brama kuloodporna SPIRAL FB3 łączy odporność balistyczną z technologią spiralnego prowadzenia płaszcza oraz duplexowym napędem łańcuchowym push&pull. Odporność klasyfikowana jest zgodnie z normą EN 1522, a testy wykonywane są według prEN 1523.

Odporność balistyczna FB3

Brama zapewnia **ochronę balistyczną w klasie FB3**, obejmującą ochronę przed wskazanymi pociskami kalibru .357 Magnum. Jest przeznaczona do zabezpieczania przejazdów wymagających specjalistycznej ochrony.

Ochrona zgodna z EN 1522

Odporność balistyczna klasyfikowana jest zgodnie z **normą EN 1522**, a testy prowadzone są według prEN 1523. Dla klasy FB3 wskazano energię pocisku do 976 J oraz średnią prędkość do 436 m/s.

Spiralne prowadzenie płaszcza

SPIRAL FB3 wykorzystuje system spiralnego prowadzenia płaszcza charakterystyczny dla bram z rodziny Thermicroll®. Maksymalna prędkość otwierania wynosi 0,3 m/s.

Dupleksowy napęd push&pull

Mechanizm wykorzystuje **dupleksowy napęd łańcuchowy push&pull**, odpowiadający za mechaniczne prowadzenie płaszcza podczas otwierania i zamykania bramy.

Brama balistyczna FB3 do zabezpieczenia obiektów przemysłowych

SPIRAL FB3 THERMICROLL jest rozwiązaniem dla obiektów, w których funkcjonalność przemysłowej bramy spiralnej musi być połączona z **podwyższoną ochroną balistyczną**. Klasa FB3 pozwala zabezpieczyć przejazdy wymagające specjalistycznych rozwiązań ochronnych.

Połączenie odporności FB3, zgodności z EN 1522, spiralnego prowadzenia płaszcza oraz dupleksowego napędu push&pull tworzy **kuloodporną bramę przemysłową** ukierunkowaną na bezpieczeństwo chronionego przejazdu.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna kuloodpornej przemysłowej bramy szybkiej spiralnej **SPIRAL FB3 THERMICROLL**.

Model	SPIRAL FB3
Typ bramy	Przemysłowa szybkieżna brama spiralna o odporności balistycznej
Seria	Thermicroll®
Klasa odporności balistycznej	FB3
Norma odporności balistycznej	EN 1522
Testy	Według prEN 1523
Poziom ochrony FB3	Ochrona przed wskazanymi pociskami kalibru .357 Magnum
Energia pocisku	Do 976 J
Średnia prędkość pocisku	Do 436 m/s
Prędkość otwierania	Do 0,3 m/s
System prowadzenia	Spiralne prowadzenie płaszcza
System napędu	Dupleksowy napęd łańcuchowy push&pull