

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-kuloodporna-szybkobiezna-spiralna-spiral-fb6-p-8333.html>

Brama kuloodporna szybkobieźna spiralna SPIRAL FB6

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8333)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL FB6
Producent	THERMICROLL
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Kuloodporna brama szybkobieźna FB6 do obiektów o wysokim poziomie ochrony

SPIRAL FB6 THERMICROLL to specjalistyczna **przemysłowa brama szybkobieźna spiralna o odporności balistycznej**, przeznaczona do zabezpieczania obiektów wymagających bardzo wysokiego poziomu ochrony. Brama posiada **klasę odporności balistycznej FB6** zgodnie z normą EN 1522.

Konstrukcja łączy właściwości **bramy kuloodpornej** ze spiralnym systemem prowadzenia płaszcza oraz duplexowym napędem łańcuchowym push&pull. Testy odporności balistycznej wykonywane są według prEN 1523.

Odporność balistyczna FB6

Brama kuloodporna SPIRAL FB6 zapewnia odporność balistyczną w klasie FB6. Jest to rozwiązanie przeznaczone do zabezpieczania przejazdów w obiektach wymagających specjalistycznej ochrony przed ostrzałem z broni palnej.

Ochrona zgodna z EN 1522

Odporność balistyczna bramy klasyfikowana jest zgodnie z **normą EN 1522**, natomiast testy prowadzone są według prEN 1523. Konstrukcja została ukierunkowana na zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zabezpieczonego przejazdu.

Spiralne prowadzenie płaszcza

SPIRAL FB6 wykorzystuje **system spiralnego prowadzenia płaszcza** charakterystyczny dla konstrukcji Thermicroll®. Maksymalna prędkość otwierania bramy wynosi 0,3 m/s.

Dupleksowy napęd push&pull

Mechanizm wykorzystuje **dupleksowy napęd łańcuchowy push&pull**, odpowiadający za prowadzenie płaszcza podczas cyklu otwierania i zamykania bramy.

Brama balistyczna FB6 do zabezpieczenia chronionych przejazdów

SPIRAL FB6 została opracowana z myślą o obiektach, w których zabezpieczenie przejazdu wymaga zastosowania **bramy o wysokiej odporności balistycznej**. Klasa FB6 pozwala wykorzystać ją w specjalistycznych instalacjach wymagających ochrony przed ostrzałem.

Połączenie odporności balistycznej FB6, zgodności z EN 1522, spiralnego prowadzenia płaszcza oraz dupleksowego napędu push&pull tworzy **przemysłową bramę kuloodporną** ukierunkowaną przede wszystkim na bezpieczeństwo chronionego obiektu.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna kuloodpornej przemysłowej bramy szybkiej spiralnej **SPIRAL FB6 THERMICROLL**.

Model	SPIRAL FB6
Typ bramy	Przemysłowa szybkieżna brama spiralna o odporności balistycznej
Seria	Thermicroll®
Klasa odporności balistycznej	FB6
Norma odporności balistycznej	EN 1522
Testy odporności	Według prEN 1523
Prędkość otwierania	Do 0,3 m/s
System prowadzenia	Spiralne prowadzenie płaszcza
System napędu	Dupleksowy napęd łańcuchowy push&pull