

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-o-podwyzszonej-izolacyjnosci-akustycznej-przesuwna-jn-ae-sz-45-db-p-8252.html>



Brama o podwyższonej izolacyjności akustycznej przesuwna JN-AE-SZ 45 dB

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8252)
KOD PRODUCENTA	JN-AE-SZ 45 dB
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	PRZESUWNA

OPIS PRODUKTU

Brama przesuwna o podwyższonej izolacyjności akustycznej JN-AE-SZ 45 dB

Skuteczna ochrona przed hałasem na poziomie 45 dB

Brama przesuwna JN-AE-SZ 45 dB została zaprojektowana z myślą o obiektach, w których kluczowe znaczenie ma ograniczenie przenikania dźwięku pomiędzy strefami użytkowymi. Konstrukcja osiąga izolacyjność akustyczną na poziomie $R_w' = 45$ dB, potwierdzoną badaniami zgodnymi z normą DIN EN ISO 10140-2. To rozwiązanie przeznaczone dla hal przemysłowych, zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych oraz obiektów technicznych, gdzie redukcja hałasu wpływa na komfort pracy i spełnienie wymagań środowiskowych.

Zaawansowana konstrukcja skrzydła bramy

Skrzydło bramy składa się z kilku elementów o szerokości od 300 do 1100 mm, dobieranych w zależności od wymiarów całej konstrukcji. Poszczególne segmenty łączone są za pomocą ukrytego systemu połączeń, który zapewnia wysoką sztywność oraz estetyczny wygląd bez widocznych elementów montażowych. Całkowita grubość skrzydła wynosi jedynie 63 mm, co pozwala uzyskać optymalne parametry użytkowe przy zachowaniu kompaktowej budowy. Powierzchnia wykonana została z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,5 mm, zwiększającej trwałość i odporność na eksploatację.

Niezawodny system prowadzenia

Każdy element bramy porusza się na rolkach wyposażonych w łożyska kulkowe, gwarantujących płynną i stabilną pracę nawet

przy intensywnym użytkowaniu. Prowadnica wykonana jest z ocynkowanego, walcowanego na zimno profilu typu C, który może być mocowany do ściany lub stropu za pomocą dedykowanych konsol. Dodatkowo osłona prowadnicy została zabezpieczona warstwą ocynku, co zwiększa odporność całego systemu na korozję. Boczne prowadzenie dolne pozwala zachować pełną funkcjonalność przejazdu.

Automatyczne i bezpieczne zamykanie

Brama wyposażona jest w system ciężarów zamykających, dzięki którym skrzydło zamyka się samoczynnie i niezawodnie. Stałą prędkość zamykania zapewnia hydrauliczny regulator, który zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i ogranicza ryzyko gwałtownego domknięcia. Standardowe wyposażenie obejmuje również mechanizm swobodnego przesuwu, ułatwiający codzienną obsługę bramy. Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania napędu elektrycznego sterowanego impulsowo lub w trybie „człowiek obecny”.

Trwałość potwierdzona badaniami

JN-AE-SZ 45 dB to rozwiązanie stworzone do długotrwałej pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Ocynkowane profile, wytrzymałe elementy prowadzące oraz zweryfikowane laboratoryjnie właściwości akustyczne zapewniają niezawodne działanie przez wiele lat. Dzięki połączeniu wysokiej skuteczności tłumienia dźwięku, solidnej konstrukcji i sprawdzonej technologii brama stanowi efektywne narzędzie do kontroli hałasu w nowoczesnych obiektach przemysłowych i technicznych.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **przesuwnej z izolacją akustyczną JN-AE-SZ 45 dB**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	JN-AE-SZ 45 dB
Typ	Brama przesuwna akustyczna
Izolacyjność akustyczna	Rw,p = 45 dB
Norma badawcza	DIN EN ISO 140-3
Dostępne wykonania	Jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe
Konstrukcja skrzydła	Modułowa konstrukcja z elementów o szerokości 300-1100 mm
System łączenia	Ukryty system połączeń elementów
Grubość skrzydła	63 mm
Powierzchnia skrzydła	Ocynkowana blacha stalowa
Profile czołowe	Ocynkowany profil najazdowy i profil labiryntowy
Prowadzenie	Rolki jezdne na łożyskach kulkowych
Szyna jezdna	Ocynkowany profil C mocowany do



	ściany lub sufitu
Osłona szyny	Ocynkowana
Prowadzenie dolne	Boczne prowadzenie przy świetle przejazdu
Uchwyty	Uchwyt pałkowy i uchwyt muszlowy
Ograniczenie otwarcia	Amortyzatory krańcowe montowane na konsolach
Zamykanie	Automatyczne zamykanie za pomocą ciężarów zamykających
Regulacja prędkości	Hydrauliczny regulator prędkości zamykania
System swobodnego przesuwu	Tak
Napęd opcjonalny	Elektryczny z trybem Totmann lub impulsowym
Wykończenie powierzchni	Kolory RAL, DB lub NCS
Drzwi przejściowe	Z progiem lub bez progu (obniżona izolacyjność akustyczna)
Opcje elektryczne	Sterowanie impulsowe, automatyczne zamykanie czasowe
Elementy sterujące	Przyciski, wyłączniki kluczykowe, radar, czujniki IR, pilot radiowy, pętla indukcyjna
Wyposażenie bezpieczeństwa	Lampa ostrzegawcza i fotokomórka

WYMIARY

Brama **przesuwna akustyczna JN-AE-SZ 45 dB** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

