

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-o-podwyzszonej-izolacyjnosci-akustycznej-rolowana-jn-ae-r-58-db-podwójna-p-8251.html>



Brama o podwyższonej izolacyjności akustycznej rolowana JN-AE-R 58 dB (podwójna)

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8251)
KOD PRODUCENTA	JN-AE-R 58 dB
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Brama rolowana o najwyższej izolacyjności akustycznej JN-AE-R 58 dB

Maksymalna redukcja hałasu dla wymagających obiektów

Brama rolowana JN-AE-R 58 dB została stworzona z myślą o inwestycjach, w których kluczowe znaczenie ma skuteczne ograniczenie emisji dźwięku. Konstrukcja została przebadana przez TÜV Nord zgodnie z normą DIN EN ISO 10140-2 i osiąga współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w' = 58$ dB według ISO 717-1. Tak wysoki poziom tłumienia sprawia, że brama doskonale sprawdza się w zakładach przemysłowych, obiektach technicznych oraz strefach wymagających zaawansowanej ochrony akustycznej.

Podwójny pancerz zapewniający skuteczną izolację

Konstrukcja bramy opiera się na wysokiej jakości podwójnym pancerzu wykonanym ze stalowych profili z wypełnieniem dźwiękochłonnym. Poszczególne lamele połączone za pomocą obrotowego systemu łączenia, co pozwala uzyskać trwałą i stabilną konstrukcję. Takie rozwiązanie wspiera zarówno właściwości akustyczne, jak i odporność na intensywną eksploatację.

Wysoka stabilność konstrukcyjna i duże wymiary

Model JN-AE-R 58 dB wyróżnia się wysoką sztywnością własną, dzięki czemu zachowuje stabilność nawet przy dużych



gabarytach. Brama może być wykonana do wysokości 8000 mm oraz szerokości 6000 mm, co pozwala na zastosowanie jej w dużych halach produkcyjnych, centrach logistycznych oraz obiektach infrastrukturalnych.

Niezawodny napęd i bezpieczeństwo użytkowania

Brama może zostać wyposażona w napęd nasadowy z wbudowanym zabezpieczeniem lub napęd łańcuchowy z oddzielnym systemem zabezpieczającym. W przypadku awarii zasilania możliwa jest obsługa za pomocą korby awaryjnej. Bezobsługowa jednostka napędowa oraz prędkość otwierania i zamykania wynosząca około 0,11 m/s zapewniają płynną i bezpieczną eksploatację.

Rozbudowane wyposażenie dla przemysłu

Brama została przystosowana do pracy na zewnątrz i może zostać wyposażona w szeroki zakres elementów sterujących oraz zabezpieczających. Dostępne są między innymi systemy automatycznego sterowania, sterowanie radiowe, czujniki ruchu, pętla indukcyjne, fotokomórki oraz sygnalizacja świetlna. Możliwość wykończenia w kolorach RAL, DB i NCS pozwala dopasować bramę do wymagań architektonicznych obiektu.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **rolowanej z izolacją akustyczną JN-AE-R 58 dB**.

Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	JN-AE-R 58 dB
Typ	Podwójna brama rolowana akustyczna
Izolacyjność akustyczna	Rw,p = 58 dB
Norma badawcza	DIN EN ISO 10140-2
Zgodność z normą	DIN EN 13241:2003+A2:2016 (oznaczenie CE)
Zastosowanie	Do montażu wewnętrznego i zewnętrznego
Klasa odporności na wiatr	Do klasy 4 wg EN 12424:2000
Konstrukcja	Podwójna brama rolowana z równoczesnym sterowaniem obu skrzydeł
Sposób montażu	Po obu stronach ościeża lub jedna za drugą na konstrukcji dźwiękochłonnej
Konstrukcja pancerza	Dwuścienne profile rolowane połączone przegubowo

Wypełnienie	Wielowarstwowe wypełnienie dźwiękochłonne z izolacją
Grubość pancerza	23 mm
Uszczelnienie	Wielokrotne uszczelki akustyczne na całym obwodzie
Uszczelnienie nadproża	Mechaniczny system docisku podczas zwijania
Prowadnice	Ocynkowane prowadnice z wielowargowymi uszczelkami akustycznymi
Zabezpieczenie boczne	Ochrona przed przytrzaśnięciem na całym obwodzie
Powierzchnia standardowa	Ocynkowana
Wykończenie opcjonalne	Malowanie w kolorach RAL, DB lub NCS, opcjonalnie lakierowanie proszkowe
Minimalne nadproże	620 mm
Napęd standardowy	Podwójny bezpośredni napęd wałowy z silnikami elektrycznymi
Sterowanie	Jedna centrala sterująca z synchronizacją obu bram
Awaryjne otwieranie	Korba awaryjna w standardzie
Zasilanie	400 V / 16 A (wtyczka CEE)
Tryby pracy	Totmann, impulsowy lub automatyczny
Wyposażenie bezpieczeństwa	Fotokomórka, lampa błyskowa lub obrotowa
Opcje sterowania	Przycisk, wyłącznik kluczykowy, radar, sterowanie radiowe, sygnalizacja świetlna
Funkcje dodatkowe	Śluza, funkcja oddymiania (RWA), pętla indukcyjna
Napęd opcjonalny	Falownikowy napęd elektryczny z miękkim startem i zatrzymaniem
Awaryjne zasilanie	Zasilanie awaryjne lub obsługa ręczna łańcuchem

WYMIARY

Brama **rolowana akustyczna JN-AE-R 58 dB** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

