

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-o-podwyzszonej-izolacyjnosci-akustycznej-segmentowa-jn-ae-s-35-db-p-8245.html>



Brama o podwyższonej izolacyjności akustycznej segmentowa JN-AE-S 35 dB

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8245)
KOD PRODUCENTA	JN-AE-S 35 dB
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	SEGMENTOWA

OPIS PRODUKTU

Brama segmentowa JN-AE-S 35 dB - skuteczna ochrona przed hałasem w obiektach przemysłowych

Zaawansowana izolacja akustyczna potwierdzona badaniami

Brama segmentowa JN-AE-S 35 dB została zaprojektowana z myślą o ograniczaniu przenikania dźwięków pomiędzy strefami obiektu oraz środowiskiem zewnętrznym. Konstrukcja osiąga współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w' = 35$ dB, potwierdzony badaniami zgodnie z normą DIN EN ISO 10140-2. To rozwiązanie dedykowane dla zakładów produkcyjnych, centrów logistycznych, warsztatów oraz innych obiektów, w których redukcja hałasu ma kluczowe znaczenie dla komfortu pracy i spełnienia wymagań projektowych.

Solidna konstrukcja skrzydła z wypełnieniem dźwiękochłonnym

Skrzydło bramy wykonano w technologii aluminiowej konstrukcji ramowo-szprosowej z zastosowaniem specjalistycznego wypełnienia akustycznego. Grubość panelu wynosi 40 mm, co pozwala uzyskać odpowiednie parametry tłumienia dźwięku przy zachowaniu trwałości i stabilności całej konstrukcji. Dodatkowym atutem jest brak wystających zawiasów bocznych oraz uchwytów rolek, co przekłada się na estetyczny wygląd i ograniczenie miejsc narażonych na zużycie.

Płynna i bezpieczna praca każdego dnia

Każdy segment prowadzony jest na rolkach wyposażonych w łożyska kulkowe, co zapewnia płynny ruch bramy oraz wysoką kulturę pracy. Pionowe prowadnice wykonano z ocynkowanych, walcowanych na zimno profili typu C, wyposażonych w obustronne uszczelki wargowe oraz zabezpieczenie przed przypadkowym kontaktem z elementami prowadzenia. Modułowa

budowa prowadnic ułatwia montaż oraz późniejszą konserwację.

Dopasowanie do wymagań inwestycji

Brama może być dostarczana w szerokości do 8 000 mm, a większe wymiary dostępne są na indywidualne zapytanie. Standardowy system okuć przeznaczony jest dla nadproża o wysokości 680 mm, jednak konstrukcja może zostać wyposażona również w rozwiązania specjalne, takie jak prowadzenie podążające za połacią dachu, system podnoszony lub wykonanie pionowe. Dzięki temu produkt można skutecznie dopasować do specyfiki niemal każdego obiektu przemysłowego.

Trwałe wykończenie i różne warianty napędu

Aluminiowe sekcje ramowe posiadają anodowane wykończenie E6/EV1, które zapewnia wysoką odporność na eksploatację oraz estetyczny wygląd przez długie lata. Powierzchnia może zostać dodatkowo wykończona zgodnie z wymaganiami projektu. Brama dostępna jest zarówno w wersji obsługiwanej ręcznie za pomocą łańcucha, jak i z napędem elektrycznym. Odpowiednio dobrane sprężyny gwarantują wyważoną pracę skrzydła, natomiast w przypadku dużych gabarytów lub intensywnej eksploatacji rekomendowane jest zastosowanie napędu elektrycznego.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **segmentowej z izolacją akustyczną JN-AE-S 35 dB**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	JN-AE-S
Typ bramy	Segmentowa dźwiękoszczelna
Izolacyjność akustyczna	35 dB
Konstrukcja skrzydła	Profile aluminiowe z wypełnieniem akustycznym
Grubość profili	40 mm
Materiał prowadnic	Stal ocynkowana
Uszczelnienie	Wewnętrzne i zewnętrzne
Maksymalna szerokość standardowa	do 4000 mm
Powierzchnia	Aluminium anodowane
Kolory	RAL, DB, NCS
Obsługa	Ręczna lub automatyczna
Zastosowanie	Obiekty przemysłowe, techniczne i komercyjne
Przeznaczenie	Wewnętrzne i zewnętrzne

Norma badań akustycznych

DIN EN ISO 140-3 / DIN 52210

WYMIARY

Brama **segmentowa akustyczna JN-AE-S 35 dB** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

