

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-o-podwyzszonej-izolacyjnosci-akustycznej-segmentowa-jn-ae-s-39-db-p-8246.html>



## Brama o podwyższonej izolacyjności akustycznej segmentowa JN-AE-S 39 dB

### DOSTĘPNOŚĆ

**UWAGA !!!**  
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE  
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu  
omówienia szczegółów

### CZAS WYSYŁKI

**Zapytaj o termin  
wysyłki, tel.(22) 788 10  
44**

### NUMER KATALOGOWY

**(8246)**

### KOD PRODUCENTA

**JN-AE-S 39 dB**

### Producent

**HERZ SYSTEM**

### TYP BRAMY

**SEGMENTOWA**

### OPIS PRODUKTU

## Brama segmentowa JN-AE-S 39 dB - skuteczna bariera akustyczna dla wymagających obiektów

### Wysoka izolacyjność akustyczna potwierdzona badaniami

Brama segmentowa JN-AE-S 39 dB została zaprojektowana z myślą o obiektach, w których ograniczenie emisji hałasu stanowi jeden z kluczowych wymogów technicznych. Konstrukcja została przebadana zgodnie z normą DIN EN ISO 10140-2 i osiąga współczynnik izolacyjności akustycznej  $R_w' = 39$  dB. Dzięki temu skutecznie redukuje przenikanie dźwięków pomiędzy strefami produkcyjnymi, magazynowymi oraz otoczeniem zewnętrznym.

### Wytrzymałe skrzydło o grubości 80 mm

Sercem konstrukcji jest skrzydło wykonane z aluminiowej ramy wyposażonej w specjalistyczne wypełnienie dźwiękochłonne. Grubość skrzydła wynosząca 80 mm pozwala uzyskać wysokie parametry tłumienia hałasu przy zachowaniu odpowiedniej sztywności konstrukcyjnej. W bramach o szerokości od 3000 mm stosowana jest dodatkowa środkowa poprzeczka wzmacniająca stabilność całego systemu.

### Zaawansowany system prowadzenia i łatwa konserwacja

Pionowe prowadnice wykonano z ciągnionych profili aluminiowych wyposażonych w obustronne uszczelki wargowe oraz zabezpieczenie przed przypadkowym kontaktem z elementami prowadzącymi. Segmentowa konstrukcja prowadnic znacząco upraszcza montaż, serwisowanie oraz późniejszą konserwację bramy, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.

## Trwała konstrukcja do zastosowań zewnętrznych

Brama została przystosowana do pracy w warunkach zewnętrznych. Aluminiowa konstrukcja ramowa połączona z aluminiowym poszyciem zapewnia wysoką odporność na codzienną eksploatację oraz estetyczny wygląd przez wiele lat użytkowania. Dodatkowo istnieje możliwość lakierowania skrzydła według palety RAL, co ułatwia dopasowanie bramy do architektury obiektu.

## Bezsprężynowy napęd gwarantujący długą żywotność

Brama JN-AE-S 39 dB wyposażona jest w bezsprężynowy napęd wałowy, który wyróżnia się wysoką niezawodnością i ograniczonymi wymaganiami serwisowymi. Taka technologia napędu pozwala zwiększyć trwałość całego systemu oraz zapewnia stabilną i bezpieczną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu. Standardowe okucia przeznaczone są dla nadproża o wysokości 800 mm, a na życzenie dostępne są również rozwiązania specjalne, takie jak prowadzenie pionowe, wysokie podnoszenie czy prowadzenie podążające za połącją dachu.

## DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **segmentowej z izolacją akustyczną JN-AE-S 39 dB**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Model                        | AcousticLine 39 dB                                         |
| Typ                          | Brama segmentowa akustyczna                                |
| Izolacyjność akustyczna      | Rw,p = 39 dB                                               |
| Norma badawcza               | DIN EN ISO 140-3                                           |
| Konstrukcja skrzydła         | Rama aluminiowa z wypełnieniem dźwiękochłonnym             |
| Powierzchnia skrzydła        | Aluminium                                                  |
| Grubość skrzydła             | 80 mm                                                      |
| Maksymalna szerokość         | 7000 mm                                                    |
| Środkowy słupek wzmacniający | Od szerokości 3000 mm                                      |
| Prowadnice                   | Profile aluminiowe z uszczelkami wargowymi po obu stronach |
| Zabezpieczenie boczne        | Ochrona przed przytrzaśnięciem po bokach                   |
| Wykończenie                  | Lakierowanie w kolorze RAL                                 |
| Standardowe nadproże         | 800 mm                                                     |

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Napęd                      | Napęd wałowy bezsprężynowy                                               |
| Sterowanie                 | Automatyczne                                                             |
| Izolacja drgań             | Izolacja akustyczna prowadnic                                            |
| Wypośażenie bezpieczeństwa | Fotokomórka, lampa ostrzegawcza błyskowa lub obrotowa                    |
| Opcje sterowania           | Przycisk, wyłącznik kluczykowy, przełącznik kodowy, radar, pilot radiowy |
| Pętla indukcyjna           | Opcjonalnie                                                              |
| Ryglowanie                 | Mechaniczne i/lub elektryczne                                            |
| Drzwi przejściowe          | Dostępne na zapytanie                                                    |

## WYMIARY

Brama **segmentowa akustyczna JN-AE-S 39 dB** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

