

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-o-podwyzszonej-odpornosci-na-wlamanie-kuloodporna-segmentowa-jn-se80-fb4-ns-rc5-p-8234.html>



Brama o podwyższonej odporności na włamanie, kuloodporna segmentowa JN-SE80 FB4 NS RC5

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

**Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44**

NUMER KATALOGOWY

(8234)

KOD PRODUCENTA

JN-SE80 FB4 NS

Producent

HERZ SYSTEM

TYP BRAMY

SEGMENTOWA

OPIS PRODUKTU

Brama Segmentowa Kuloodporna i Antywłamaniowa JN-SE80 FB4 NS RC5 - Najwyższy Poziom Ochrony Obiektów Specjalnych

Połączenie odporności kuloodpornej i antywłamaniowej

JN-SE80 FB4 NS RC5 to zaawansowana brama segmentowa stworzona z myślą o obiektach wymagających maksymalnego poziomu zabezpieczenia. Konstrukcja łączy odporność antywłamaniową klasy RC5 z ochroną balistyczną FB4 NS, zapewniając skuteczną barierę zarówno przed próbami włamania, jak i zagrożeniami związanymi z użyciem broni palnej.

Certyfikowana ochrona balistyczna FB4 NS

Brama została przebadana zgodnie z normą DIN EN 1522 i uzyskała klasę odporności FB4 NS. Oznaczenie „NS” (Non-Splintering) oznacza ochronę przed odpryskami po stronie chronionej, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo osób i wyposażenia znajdującego się wewnątrz budynku. W trakcie badań konstrukcja została poddana testom z użyciem broni krótkiej kalibru .44 Remington Magnum.

Zabezpieczenie dla obiektów strategicznych



Model JN-SE80 FB4 NS RC5 został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach w obiektach infrastruktury krytycznej, budynkach administracji państwowej, jednostkach wojskowych, placówkach finansowych, centrach danych oraz innych lokalizacjach wymagających podwyższonego poziomu ochrony fizycznej. Dzięki połączeniu dwóch klas bezpieczeństwa skutecznie ogranicza ryzyko nieautoryzowanego dostępu i zagrożeń zewnętrznych.

Możliwość zastosowania przeszkleń ochronnych

Konstrukcja może zostać wyposażona w przeszklenia o tej samej klasie odporności balistycznej FB4 NS. Pozwala to zachować dostęp światła dziennego oraz kontrolę wizualną stref chronionych bez obniżania poziomu bezpieczeństwa. Takie rozwiązanie jest szczególnie cenione w nowoczesnych obiektach wymagających zarówno ochrony, jak i wysokiej funkcjonalności.

Nowoczesna konstrukcja dopasowana do indywidualnych wymagań

Brama może zostać dodatkowo wyposażona w listwę bezpieczeństwa montowaną w dolnej części skrzydła, zwiększając bezpieczeństwo codziennej eksploatacji. Konstrukcja została przygotowana do integracji z zaawansowanymi systemami kontroli dostępu i zabezpieczeń, dzięki czemu stanowi kompleksowe rozwiązanie dla najbardziej wymagających inwestycji.

Najważniejsze zalety:

- odporność balistyczna FB4 NS,
- opcjonalna odporność antywłamaniowa RC5,
- zgodność z normą DIN EN 1522,
- ochrona przed odpryskami po stronie chronionej,
- testowana z użyciem amunicji .44 Remington Magnum,
- możliwość zastosowania przeszkleń FB4 NS,
- opcjonalna listwa bezpieczeństwa,
- przeznaczona do obiektów wysokiego ryzyka,
- możliwość integracji z systemami bezpieczeństwa,
- profesjonalna ochrona osób i mienia.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **segmentowej antywłamaniowej kuloodpornej JN-SE80 FB4 NS RC5**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Typ bramy	Brama segmentowa antywłamaniowa RC5
Odporność balistyczna	FB4-NS zgodnie z DIN EN 1522

Zastosowanie	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
Maksymalna szerokość światła przejazdu	6 000 mm
Maksymalna wysokość światła przejazdu	4 500 mm
Zgodność	DIN EN 13241:2003+A2:2016, oznakowanie CE
Izolacyjność cieplna	2,7 W/m ² K (dla wymiaru 4 000 × 4 000 mm)
Klasa odporności na obciążenie wiatrem	Do klasy 4
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Wodoszczelność	Klasa 2
Izolacyjność akustyczna	Około 24 dB
Prowadnice	Antywłamaniowe prowadnice zamknięte z obu stron z zabezpieczeniem na całym obwodzie
Drzwi przejściowe	Opcjonalnie, wyłącznie dla klasy RC5
Przeszklenia	Opcjonalnie dostępne również w wersji FB4-NS wyłącznie dla wariantu RC4
Wykończenie paneli	Aluminiowe segmenty anodowane E6-C0 (standard) lub kolor RAL
Wypełnienie	Wewnętrzny panel pełny lub zewnętrzny panel sztukatorski E6-C0
Poszycie wewnętrzne	Gładka stal ocynkowana (standard) lub kolor RAL
Przeszklenie	Szkoło przezerne
Okucia	Ocynkowane
Napęd	Wysokowydajny napęd elektryczny z awaryjnym otwieraniem korbą lub łańcuchem oraz bezpośrednim napędem wału sprężynowego
Strona napędu	Lewa lub prawa
Zasilanie	400 V / 16 A
Prędkość otwierania	Około 0,2 m/s
Prędkość zamykania	Około 0,2 m/s
Sterowanie	JTS Connect+ lub GfA TS 981
Tryb pracy	Samopodtrzymanie, podtrzymanie otwarcia lub tryb automatyczny
Zabezpieczenie głównej krawędzi zamykającej	Bezprzewodowa listwa bezpieczeństwa, kurtyna świetlna lub czujnik mikrofalowy poniżej 2500 mm wysokości przejazdu
Funkcja SHE	Opcjonalnie na życzenie
Położenie jednostki sterującej	W strefie chronionej
Mechanizm ryglowania RC	Mechaniczny rygiel przesuwany lub elektromechaniczny mechanizm

Opcjonalny styk magnetyczny	blokujący
	Monitorowanie stanu bramy (otwarta/zamknięta)
Dodatkowe styki	5 dodatkowych styków bezpotencjałowych

WYMIARY

Brama **przesuwna antywłamaniowa JN-SE80 FB4 NS RC5** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

