

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-o-podwyzszonej-odpornosci-na-wlamanie-segmentowa-jn-se80-rc5-p-8231.html>



Brama o podwyższonej odporności na włamanie segmentowa JN-SE80 RC5

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8231)
KOD PRODUCENTA	JN-SE80
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	SEGMENTOWA

OPIS PRODUKTU

Brama Segmentowa Antywłamaniowa JN-SE80 RC5 - Najwyższy Poziom Ochrony Obiektów Strategicznych

Certyfikowana odporność RC5 dla obiektów o podwyższonym ryzyku

JN-SE80 RC5 została zaprojektowana do zabezpieczania miejsc o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa. Certyfikowana klasa odporności RC5 skutecznie chroni przed próbami włamania z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi, takich jak wiertarki, piły szablone czy szlifierki kątowe. To rozwiązanie dedykowane muzeom, skarbcom, obiektom rządowym, zakładom penitencjarnym oraz placówkom badawczym.

Wielowarstwowa konstrukcja o grubości 80 mm

Skrzydło bramy zostało wykonane w technologii wielowarstwowej z dodatkowymi wewnętrznymi profilami wzmacniającymi. Segmenty połączono specjalnym systemem konstrukcyjnym tworzącym wyjątkowo stabilną i odporną na sforsowanie strukturę. Grubość paneli wynosząca 80 mm znacząco zwiększa poziom ochrony mechanicznej.

Zaawansowane zabezpieczenia antywłamaniowe

Brama wyposażona jest w wielopunktowy system ryglowania oraz zabezpieczenia przed podważeniem i podniesieniem skrzydła. W zależności od konfiguracji możliwe jest zastosowanie zamknięć manualnych lub elektrycznych, a przy większych szerokościach dodatkowych blokad mechanicznych w posadzce. Takie rozwiązania znacząco utrudniają nieautoryzowany dostęp do chronionych stref.



Ochrona balistyczna i bezpieczeństwo specjalne

Model JN-SE80 RC5 może zostać rozszerzony o odporność balistyczną klasy FB4 NS zgodnie z normą DIN EN 1522. Dzięki temu brama zapewnia nie tylko ochronę przed włamaniem, ale również skuteczne zabezpieczenie przed ostrzałem z broni krótkiej oraz niebezpiecznym odpryskiwaniem materiałów. To rozwiązanie dla obiektów infrastruktury krytycznej i stref wysokiego ryzyka.

Duże wymiary i elastyczność projektowa

Brama została przystosowana do zabezpieczania dużych otworów technologicznych. Certyfikacja obejmuje przejazdy o szerokości do 12 000 mm i wysokości do 8 000 mm. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie przeszkleń zapewniających dostęp światła dziennego bez utraty wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Dzięki temu produkt doskonale sprawdza się zarówno w nowoczesnych obiektach przemysłowych, jak i reprezentacyjnych budynkach publicznych.

Najważniejsze zalety:

- certyfikowana odporność antywłamaniowa RC5,
- odporność na zaawansowane próby sforsowania,
- wielowarstwowe skrzydło o grubości 80 mm,
- wielopunktowy system ryglowania,
- możliwość wykonania w klasie balistycznej FB4 NS,
- szerokość do 12 000 mm,
- wysokość do 8 000 mm,
- opcjonalne przeszklania,
- przeznaczenie do obiektów wysokiego bezpieczeństwa,
- konstrukcja przetestowana i certyfikowana zgodnie z obowiązującymi normami.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **segmentowej antywłamaniowej JN-SE80 RC5**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Typ bramy	Brama segmentowa antywłamaniowa RC5
Opcjonalna odporność balistyczna	FB4-NS zgodnie z DIN EN 1522
Zastosowanie	Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego
Maksymalna szerokość światła	6 000 mm

przejazdu	
Maksymalna wysokość światła przejazdu	4 500 mm
Zgodność	DIN EN 13241:2003+A2:2016, oznakowanie CE
Izolacyjność cieplna	2,7 W/m ² K (dla wymiaru 4 000 × 4 000 mm)
Klasa odporności na obciążenie wiatrem	Do klasy 4
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4
Wodoszczelność	Klasa 2
Izolacyjność akustyczna	Okolo 24 dB
Prowadnice	Antywłamaniowe prowadnice zamknięte z obu stron z zabezpieczeniem na całym obwodzie
Drzwi przejściowe	Opcjonalnie, wyłącznie dla klasy RC5
Przeszklenia	Opcjonalnie dostępne również w wersji FB4-NS wyłącznie dla wariantu RC4
Wykończenie paneli	Aluminiowe segmenty anodowane E6-C0 (standard) lub kolor RAL
Wypełnienie	Wewnętrzny panel pełny lub zewnętrzny panel sztukatorski E6-C0
Poszycie wewnętrzne	Gładka stal ocynkowana (standard) lub kolor RAL
Przeszklenie	Szkoło przezierne
Okucia	Ocynkowane
Napęd	Wysokowydajny napęd elektryczny z awaryjnym otwieraniem korbą lub łańcuchem oraz bezpośrednim napędem wału sprężynowego
Strona napędu	Lewa lub prawa
Zasilanie	400 V / 16 A
Prędkość otwierania	Okolo 0,2 m/s
Prędkość zamykania	Okolo 0,2 m/s
Sterowanie	JTS Connect+ lub GfA TS 981
Tryb pracy	Samopodtrzymanie, podtrzymanie otwarcia lub tryb automatyczny
Zabezpieczenie głównej krawędzi zamykającej	Bezprzewodowa listwa bezpieczeństwa, kurtyna świetlna lub czujnik mikrofalowy poniżej 2500 mm wysokości przejazdu
Funkcja SHE	Opcjonalnie na życzenie
Położenie jednostki sterującej	W strefie chronionej
Mechanizm ryglowania RC	Mechaniczny rygiel przesuwany lub elektromechaniczny mechanizm blokujący
Opcjonalny styk magnetyczny	Monitorowanie stanu bramy

Dodatkowe styki

(otwarta/zamknięta)
5 dodatkowych styków
bezpotencjałowych

WYMIARY

Brama **segmentowa antywłamaniowa JN-SE80 RC5** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

