

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-odporna-na-podwyzszona-temperature-rolowana-jn-he-r-180c-p-8262.html>



Brama odporna na podwyższoną temperaturę rolowana JN-HE-R 180°C

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8262)
KOD PRODUCENTA	JN-HE-R
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Brama odporna na podwyższoną temperaturę rolowana JN-HE-R 180°C

Specjalistyczna brama rolowana do pracy w ekstremalnych warunkach

Brama rolowana JN-HE-R 180°C została opracowana z myślą o zastosowaniach przemysłowych, w których standardowe rozwiązania nie zapewniają odpowiedniej odporności termicznej. Konstrukcja umożliwia bezpieczną eksploatację w środowiskach o temperaturze sięgającej nawet 180°C, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla instalacji technologicznych i procesów wymagających pracy w wysokiej temperaturze.

Odporność termiczna do 180°C

Największym atutem modelu JN-HE-R jest możliwość pracy w temperaturach dochodzących do 180°C. Płaszcz bramy został wykonany z izolowanych, dwuściennych profili aluminiowych, które wypełniono wełną mineralną odporną na działanie wysokiej temperatury. Dzięki temu konstrukcja zachowuje swoje właściwości nawet w wymagających warunkach przemysłowych.

Wytrzymała konstrukcja dopasowana do instalacji

Profile bramy są produkowane indywidualnie zgodnie z wymaganiami obiektu, warunkami montażu oraz parametrami temperaturowymi. Poszczególne lamele połączone są za pomocą specjalnego systemu obrotowych połączeń, tworząc trwały i niezawodny płaszcz bramy. Dolny profil został dodatkowo wzmocniony i wyposażony w uszczelnienie zapewniające lepsze



dopasowanie do podłoża.

Integracja z procesami przemysłowymi

Brama JN-HE-R 180°C może być wykorzystywana jako element instalacji technologicznej. Rozwiązanie umożliwia bezpośrednie połączenie z systemami sterowania zakładu, co pozwala na automatyzację procesów i integrację z istniejącą infrastrukturą przemysłową. Dodatkowo możliwe jest zastosowanie zaawansowanych poziomów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami przemysłu.

Niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji

Brama wyposażona jest w napęd dostosowany do pracy poza strefą wysokiej temperatury. W przypadku zaniku zasilania możliwe jest ręczne otwieranie za pomocą korby awaryjnej. Prowadnice wykonane z ocynkowanej blachy stalowej zapewniają stabilne prowadzenie płaszcza oraz wysoką trwałość całej konstrukcji podczas intensywnej eksploatacji.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **rolowanej żaroodpornej JN-HE-R 180°C**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Typ produktu	Brama rolowana odporna na wysoką temperaturę
Odporność termiczna	Do 180°C
Zastosowanie	Brama ochronna dla instalacji przemysłowych dzięki wysokiej częstotliwości pracy napędu
Konstrukcja płaszcza	Dwuwarstwowe, izolowane profile aluminiowe połączone z płaszczem za pomocą systemu przegubowego
Wypełnienie profili	Wełna mineralna
Odporność profili na temperaturę	Do 180°C
Profil dolny	Wzmocniony, wyposażony w uszczelkę gumową
Prowadnice	Ocynkowana blacha stalowa, konstrukcja skręcana
Napęd	Napęd nasadzany z hamulcem



	bezpieczeństwa lub napęd łańcuchowy z oddzielnym hamulcem
Obsługa awaryjna	Korba ręczna w przypadku zaniku zasilania
Maksymalna temperatura pracy napędu	Poniżej 60°C
Napięcie sterowania	24 V
Sterowanie	Przyciski „Otwórz – Stop – Zamknij” w skrzynce sterowniczej
Przyłącze zasilania	Wtyczka przemysłowa 16 A CEE
Integracja z instalacją	Możliwość bezpośredniego podłączenia do systemu zakładowego
Wymagane zabezpieczenia	Wyłączniki krańcowe bezpieczeństwa
Poziom bezpieczeństwa	PLd kat. 3, PLe kat. 4 (EN ISO 13849-1), SIL 3 (EN 62061)
Ocena urządzeń bezpieczeństwa	Realizowana przez sterownik instalacji