

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-odporna-na-podwyzszona-temperature-segmentowa-jn-he-s-150c-p-8261.html>



Brama odporna na podwyższoną temperaturę segmentowa JN-HE-S 150°C

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8261)
KOD PRODUCENTA	JN-HE-S
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	SEGMENTOWA

OPIS PRODUKTU

Brama odporna na podwyższoną temperaturę segmentowa JN-HE-S 150°C

Profesjonalna brama segmentowa do pracy w wysokich temperaturach

Brama segmentowa JN-HE-S 150°C została zaprojektowana do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodnej pracy w środowiskach o podwyższonej temperaturze. Konstrukcja umożliwia bezpieczną eksploatację w temperaturach sięgających nawet 150°C, dzięki czemu rozwiązanie doskonale sprawdza się jako element infrastruktury technologicznej w wymagających obiektach produkcyjnych i przemysłowych.

Odporność termiczna do 150°C

Najważniejszą cechą bramy JN-HE-S jest możliwość pracy w temperaturach do 150°C. Specjalnie dobrane materiały konstrukcyjne oraz komponenty odporne na działanie wysokiej temperatury zapewniają stabilne funkcjonowanie nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. To rozwiązanie dedykowane wszędzie tam, gdzie standardowe bramy przemysłowe nie spełniają wymagań środowiska pracy.

Indywidualnie projektowane segmenty

Każda brama wykonywana jest zgodnie z wymaganiami dotyczącymi temperatury, sposobu użytkowania oraz warunków



montażowych. Segmenty mogą zostać wykonane jako aluminiowe sekcje ramowe z wypełnieniem odpornym na wysoką temperaturę lub jako stalowe panele przystosowane do pracy w temperaturach do 150°C. Takie podejście pozwala precyzyjnie dopasować konstrukcję do konkretnej aplikacji przemysłowej.

Szczelność i trwałość w wymagających warunkach

Brama została wyposażona w dolne oraz nadprożowe uszczelnienia wykonane z materiałów odpornych na wysoką temperaturę. Odpowiednio dobrane profile uszczelniające pomagają utrzymać szczelność konstrukcji i wspierają bezpieczną pracę instalacji w środowiskach technologicznych o podwyższonych parametrach termicznych.

Wszechstronne zastosowanie przemysłowe

JN-HE-S 150°C może pełnić funkcję bramy instalacyjnej i zostać zintegrowana z różnorodnymi procesami technologicznymi. Dodatkowo istnieje możliwość wykonania skrzydła w wersji podnoszonej, co zwiększa elastyczność projektową oraz pozwala dostosować rozwiązanie do specyfiki obiektu i dostępnej przestrzeni montażowej.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **segmentowej żaroodpornej JN-HE-S 150°C**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Typ bramy	Brama segmentowa żaroodporna
Maksymalna temperatura pracy	Do 150°C
Konstrukcja segmentów	Segmenty wykonywane indywidualnie w zależności od warunków pracy i montażu
Wypełnienie segmentów	Aluminiowe sekcje ramowe z wypełnieniem odpornym na wysoką temperaturę lub stalowe panele odporne na temperaturę do 150°C
Uszczelnienie dolne i nadprożowe	Profile odporne na wysoką temperaturę
Wersja skrzydła	Możliwość wykonania jako brama podnoszona (lifting door)
Zawiasy	Stal ocynkowana
Uchwyty rolek prowadzących	Stal ocynkowana
Rolki prowadzące	Łożyska kulkowe zabezpieczone przed pyłem, niewidoczne po montażu
Prowadnice pionowe	Stal ocynkowana z zabezpieczeniem



	przed przytrzaśnięciem oraz zintegrowanym prowadzeniem liny nośnej
Materiał prowadnic	Blacha stalowa ocynkowana
Minimalna wysokość nadproża	750 mm (standardowe okucia)
Dostępne rodzaje okuć	Standardowe, wysokiego podnoszenia (>750 mm), do dachów skośnych oraz pionowe
Napęd i sterowanie	Specjalnie dostosowany system napędu i sterowania montowany poza strefą wysokiej temperatury
Temperatura montażu napędu	Powyżej 60°C poza strefą oddziaływania wysokiej temperatury
Integracja z instalacją	Możliwość bezpośredniego połączenia z systemem technologicznym obiektu
Poziomy bezpieczeństwa	Możliwość realizacji PL d kat. 3, PL e kat. 4 (EN ISO 13849-1) oraz SIL 3 (EN 62061)
Zastosowanie jako brama systemowa	Tak
Możliwość montażu w pojazdach	Tak