

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-ogniodoporna-dymoszczelna-skladana-jn-ho90-ei-90-c2-sa-s200-p-8243.html>



Brama ogniodoporna, dymoszczelna składana JN-HO90 EI 90 C2 Sa / S200

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8243)
KOD PRODUCENTA	JN-HO90
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	SKŁADANA

OPIS PRODUKTU

Brama ogniodoporna, dymoszczelna składana JN-HO90 EI 90 C2 Sa / S200 - skuteczna ochrona przeciwpożarowa przy ograniczonej przestrzeni

Zaawansowane zabezpieczenie stref pożarowych o wysokich wymaganiach

Brama składana JN-HO90 EI 90 C2 Sa / S200 została zaprojektowana do skutecznego oddzielania stref pożarowych w obiektach przemysłowych, logistycznych oraz użyteczności publicznej. Dzięki odporności ogniowej EI 90 stanowi niezawodną barierę ograniczającą rozprzestrzenianie się ognia przez 90 minut, wspierając ochronę ludzi, mienia oraz infrastruktury technicznej budynku.

Szczelność dymowa Sa i S200 dla większego bezpieczeństwa

Oprócz wysokiej odporności ogniowej konstrukcja zapewnia również dymoszczelność w klasach Sa i S200. Oznacza to skuteczne ograniczenie przepływu dymu zarówno w temperaturze otoczenia, jak i podczas oddziaływania gorących gazów pożarowych. Takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo dróg ewakuacyjnych i pomaga ograniczyć skutki pożaru w chronionych strefach budynku.

Idealne rozwiązanie do obiektów z ograniczoną przestrzenią montażową

Konstrukcja składana została opracowana specjalnie dla miejsc, w których dostępna przestrzeń montażowa jest ograniczona.



System umożliwia zastosowanie bramy nawet tam, gdzie tradycyjne rozwiązania przeciwpożarowe byłyby trudne do wdrożenia. Dodatkową zaletą jest możliwość wykonania niskiego nadproża już od około 740 mm, co zwiększa elastyczność projektową podczas modernizacji i budowy nowych obiektów.

Wytrzymała konstrukcja stalowa odporna na intensywną eksploatację

Skrzydło bramy wykonano z elementów o grubości 62 mm. Powierzchnię tworzy ocynkowana blacha stalowa o grubości 0,75 mm wyposażona w listwy ochronne oraz zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców po obu stronach skrzydła. Prowadnice wykonane są w konstrukcji skręcanej z izolacją przeciwpożarową i dodatkowymi profilami uszczelniającymi, co wpływa na trwałość oraz niezawodność działania całego systemu.

Inteligentne sterowanie i bezpieczeństwo działania w każdej sytuacji

Brama wyposażona jest w mikroprocesorowy system sterowania oraz certyfikowany układ napędowy przeznaczony do zastosowań przeciwpożarowych. Dzięki możliwości indywidualnej konfiguracji parametrów może pracować jak standardowa brama przemysłowa, zapewniając wygodę codziennego użytkowania. W przypadku zaniku zasilania zastosowane podtrzymanie bateryjne utrzymuje bramę w aktualnej pozycji przez minimum cztery godziny, zachowując funkcje bezpieczeństwa wymagane w systemach ochrony przeciwpożarowej.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **składanej ppoż JN-HO90 EI 90 C2 Sa / S200**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	JN-HO90
Typ bramy	Brama składana przeciwpożarowa
Klasa odporności ogniowej	EI ₂ 30 C
Charakterystyka	Ogniochronna i samoczynnie zamykająca się
Trwałość samozamykania	Klasa C2 (10 000 cykli pracy)
Szczelność	Sa – szczelność dymowa
Konstrukcja skrzydła	Segmenty bramy z rolkami na łożyskach kulkowych, po otwarciu składane za nadprożem w celu oszczędności miejsca
Zabezpieczenie	Łańcuch bezpieczeństwa z zabezpieczeniem przed opadnięciem zgodnie z DIN EN 12604
Materiał skrzydła i prowadnic	Ocynkowana blacha stalowa
Minimalna wysokość nadproża	740 mm

Szerokość światła przejazdu	Według projektu
Wysokość światła przejazdu	Według projektu
Wysokość nadproża	Według projektu
Napęd	Napęd przeciwpożarowy 400 V / 16 A z regulatorem odśrodkowym zapewniającym kontrolowaną prędkość zamykania
Zasilanie	400 V / 16 A
Wymiary szafy sterowniczej	400 × 500 × 210 mm
System podtrzymania otwarcia	Instalacja podtrzymania otwarcia testowana przez VdS, z podtrzymaniem akumulatorowym do około 4 godzin i czujkami dymu
Przycisk wyzwalający	1 czerwony przycisk kołyskowy
Sygnalizacja	1 sygnalizator optyczno-akustyczny
Dolna listwa bezpieczeństwa	Samonadzorująca listwa bezpieczeństwa
Praca przy zaniku zasilania	Funkcja ryglowania i zamknięcia zachowana również podczas awarii zasilania
Sterowanie	Podwójny przycisk natynkowy
Tryb pracy	Tryb czuwakowy (Dead Man)
Instalacja elektryczna	Kanał kablowy z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym

WYMIARY

Brama **składana ppoż JN-HO90 EI 90 C2 Sa / S200** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

