

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-ogniodoporna-dymoszczelne-antywlamaniowa-rolowana-jn-aso-ei-30-c2-sa-s200-rc3-p-8239.html>



Brama ogniodoporna, dymoszczelne, antywlamaniowa rolowana JN-ASO EI 30 C2 Sa / S200 RC3

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!

TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

**Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44**

NUMER KATALOGOWY

(8239)

KOD PRODUCENTA

JN-ASO

Producent

HERZ SYSTEM

TYP BRAMY

ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Brama ogniodoporna, dymoszczelna i antywlamaniowa rolowana JN-ASO EI 30 C2 Sa / S200 RC3 - kompleksowa ochrona dla nowoczesnych obiektów

Trzy poziomy bezpieczeństwa w jednym rozwiązaniu

JN-ASO EI 30 C2 Sa / S200 RC3 łączy funkcje ochrony przeciwpożarowej, zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się dymu oraz ochrony antywlamaniowej. Dzięki połączeniu odporności ogniowej EI 30, dymoszczelności Sa / S200 oraz certyfikowanej klasy odporności na włamanie RC3, brama stanowi skuteczną barierę chroniącą ludzi, mienie i infrastrukturę budynku.

To rozwiązanie stworzone dla obiektów przemysłowych, logistycznych, handlowych oraz użyteczności publicznej, gdzie bezpieczeństwo musi spełniać najwyższe wymagania.

Certyfikowana odporność ogniowa i skuteczna kontrola dymu

Brama została sklasyfikowana w klasach EI₂ 30 C2 Sa oraz EI₂ 30 C2 S200, co potwierdza jej zdolność do ograniczania rozprzestrzeniania się ognia i dymu pomiędzy strefami pożarowymi. Konstrukcja może być stosowana również w podwyższonej pozycji montażowej, między innymi jako zamknięcie stanowisk obsługi lub otworów technologicznych, zachowując wymagane parametry ochronne.



Dzięki szczelności dymowej rozwiązanie wspiera ochronę dróg ewakuacyjnych oraz ogranicza przemieszczanie się gorących gazów pożarowych w obiekcie.

Ochrona antywłamaniowa RC3 dla wymagających obiektów

Wersja RC3 zapewnia certyfikowaną ochronę przed próbami sforsowania przy użyciu typowych narzędzi włamania. Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa stref wymagających szczególnej ochrony, takich jak magazyny wysokowartościowe, centra logistyczne czy obiekty infrastruktury krytycznej.

Dodatkowe funkcje sterowania obejmują między innymi ryglowanie antywłamaniowe oraz monitorowanie siły działania systemu.

Inteligentne zarządzanie dzięki technologii IoT

Brama wyposażona jest w nowoczesny system sterowania umożliwiający zdalny nadzór za pomocą aplikacji mobilnej lub interfejsu webowego. Automatyczne przesyłanie danych eksploatacyjnych pozwala monitorować stan pracy, analizować historię zdarzeń oraz uzyskiwać dostęp do dokumentacji technicznej i raportów serwisowych.

Funkcje zdalnej diagnostyki ograniczają konieczność wizyt serwisowych na miejscu, usprawniając zarządzanie infrastrukturą budynku oraz zwiększając kontrolę nad systemami bezpieczeństwa.

Wytrzymała konstrukcja i niezawodna eksploatacja

Płaszcz bramy wykonano z wysokiej jakości aluminiowych profili komorowych o wysokości 114 mm i grubości 33 mm. Poszczególne lamele połączono za pomocą obrotowego systemu łączenia, który zapewnia płynną pracę oraz wysoką trwałość konstrukcji.

Brama wyposażona jest w zabezpieczenie przed opadnięciem zgodne z DIN 12604, a zastosowany mikroprocesorowy system sterowania utrzymuje jej pozycję nawet podczas zaniku zasilania dzięki podtrzymaniu bateryjnemu. Wszystkie funkcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego pozostają w tym czasie aktywne. Dodatkową zaletą jest możliwość wymiany pojedynczych lameli bez konieczności wymiany całego płaszcza bramy.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **rolowanej ppoż JN-ASO EI 30 C2 Sa / S200 RC3**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	JN-ASO
Typ bramy	Brama rolowana przeciwpożarowa
Klasa odporności ogniowej	EI ₂ 30 C2 Sa lub EI ₂ 30 C2 S200

Charakterystyka	Ogniochronna, szczelna i samoczynnie zamykająca się
Wariant ochrony dymowej	Sa – szczelność dymowa lub S200 – ochrona przed dymem
Kurtyna bramy	Wykonana z wysokiej jakości aluminiowych profili wielokomorowych
Wymiary lameli	Wysokość 114 mm, grubość 33 mm
System połączeń	Obrotowy system połączeń profili
Zabezpieczenie	Zabezpieczenie przed opadnięciem zgodne z DIN 12604
Prowadnice	Ocynkowana blacha stalowa
Wykończenie powierzchni kurtyny	Surowe aluminium (ALU blank)
Szerokość światła przejazdu	Według projektu
Wysokość światła przejazdu	Według projektu
Wysokość nadproża	Według projektu
Napęd	Napęd przeciwpożarowy 400 V / 16 A z regulatorem odśrodkowym zapewniającym kontrolowaną prędkość zamykania
Zasilanie	400 V / 16 A
Wymiary szafy sterowniczej	400 × 500 × 210 mm
System podtrzymania otwarcia	Instalacja podtrzymania otwarcia testowana przez VdS, z podtrzymaniem akumulatorowym i czujkami dymu
Przycisk wyzwalający	1 czerwony przycisk kołyskowy
Sygnalizacja	1 sygnalizator optyczno-akustyczny
Dolna listwa bezpieczeństwa	Samonadzorująca listwa bezpieczeństwa
Praca przy zaniku zasilania	Funkcja podtrzymania oraz zamknięcie bramy zachowane również podczas awarii zasilania
Sterowanie	Podwójny przycisk natynkowy
Tryb pracy	Tryb czuwakowy (Dead Man)
Instalacja elektryczna	Kanał kablowy z tworzywa sztucznego w kolorze jasnoszarym

WYMIARY

Brama **rolowana ppoż antywłamaniowa JN-ASO EI 30 C2 Sa / S200 RC3** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

