Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 22:28

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/brama-parkingowa-szybkobieżna-spiralna-spiral-50-lt-p-8328.html



Brama parkingowa szybkobieżna spiralna SPIRAL 50 LT

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8328)**
KOD PRODUCENTA	**SPIRAL 50 LT**
Producent	**THERMICROLL**
TYP BRAMY	**ROLOWANA**

OPIS PRODUKTU

Izolowana brama szybkobieżna parkingowa z prowadzeniem podsufitowym

SPIRAL ISO 50 LINEAR TRACK THERMICROLL to **izolowana brama szybkobieżna przeznaczona szczególnie do parkingów i intensywnie użytkowanych przejazdów wewnętrznych**. System prowadzenia podsufitowego pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń pod stropem, dzięki czemu brama dobrze sprawdza się w obiektach o ograniczonej przestrzeni bezpośrednio nad otworem.

Brama osiąga prędkość otwierania do **0,8 m/s** i zapewnia izolacyjność termiczną do **U = 1,3 W/(m²K)**. Konstrukcja została wyposażona również w odporność na włamanie w klasie RC2, co zwiększa poziom zabezpieczenia przejazdu.

Brama przeznaczona do parkingów

SPIRAL ISO 50 LINEAR TRACK została zaprojektowana szczególnie z myślą o parkingach i przejazdach wewnętrznych. Szybkie otwieranie pozwala sprawnie obsługiwać intensywny ruch pojazdów.

Prowadzenie podsufitowe

System **prowadzenia podsufitowego** pozwala wykorzystać przestrzeń pod stropem i ograniczyć wymagania dotyczące miejsca bezpośrednio nad otworem bramowym.

Izolacyjność i odporność RC2

Izolowana konstrukcja zapewnia współczynnik przenikania ciepła do **U = 1,3 W/(m²K)**. Brama posiada również odporność na włamanie w klasie RC2 zgodnie z DIN/TS 18194:2020.

Napęd push&pull i bezpieczeństwo

Mechanizm wykorzystuje **podwójny łańcuch push&pull** oraz przeciwwagę. Przejście zabezpieczone jest fotobariery, a w sytuacji awaryjnej możliwe jest ręczne otwarcie bramy za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

Brama parkingowa do przejazdów o ograniczonej przestrzeni nad otworem

SPIRAL ISO 50 LINEAR TRACK jest rozwiązaniem dla parkingów i przejazdów wewnętrznych, gdzie liczy się sprawna obsługa ruchu, dobra izolacja oraz efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Połączenie prowadzenia podsufitowego, prędkości otwierania do 0,8 m/s, izolacyjności do U = 1,3 W/(m²K), odporności RC2 i napędu push&pull sprawia, że brama dobrze odpowiada wymaganiom intensywnie użytkowanych **przejazdów parkingowych**.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna izolowanej bramy szybkobieżnej parkingowej **SPIRAL ISO 50 LINEAR TRACK THERMICROLL**.

Model	SPIRAL ISO 50 LINEAR TRACK
Typ bramy	Izolowana brama szybkobieżna
Seria	Thermicroll® – seria dla parkingów
System prowadzenia	Podsufitowy
Zastosowanie	Wewnętrzne, szczególnie parkingi i przejazdy o ograniczonej przestrzeni nad otworem
Prędkość otwierania	Do 0,8 m/s
Silnik	Asynchroniczny, sterowany inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Przeciwwaga	Tak
Izolacyjność termiczna	Do U = 1,3 W/(m²K)
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Odporność na włamanie	Klasa RC2
Norma odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020
Otwieranie awaryjne	Ręczne, za pomocą mechanizmu łańcuchowego