

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-parkingowa-szybkobiezna-spiralna-spiral-50-lt-p-8328.html>

Brama parkingowa szybkobieźna spiralna SPIRAL 50 LT

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8328)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL 50 LT
Producent	THERMICROLL
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Izolowana brama szybkobieźna parkingowa z prowadzeniem podsufitowym

SPIRAL ISO 50 LINEAR TRACK THERMICROLL to izolowana brama szybkobieźna przeznaczona szczególnie do parkingów i intensywnie użytkowanych przejazdów wewnętrznych. System prowadzenia podsufitowego pozwala efektywnie wykorzystać przestrzeń pod stropem, dzięki czemu brama dobrze sprawdza się w obiektach o ograniczonej przestrzeni bezpośrednio nad otworem.

Brama osiąga prędkość otwierania do **0,8 m/s** i zapewnia izolacyjność termiczną do **U = 1,3 W/(m²K)**. Konstrukcja została wyposażona również w odporność na włamanie w klasie RC2, co zwiększa poziom zabezpieczenia przejazdu.

Brama przeznaczona do parkingów

SPIRAL ISO 50 LINEAR TRACK została zaprojektowana szczególnie z myślą o parkingach i przejazdach wewnętrznych. Szybkie otwieranie pozwala sprawnie obsługiwać intensywny ruch pojazdów.

Prowadzenie podsufitowe

System **prowadzenia podsufitowego** pozwala wykorzystać przestrzeń pod stropem i ograniczyć wymagania dotyczące miejsca bezpośrednio nad otworem bramowym.

Izolacyjność i odporność RC2

Izolowana konstrukcja zapewnia współczynnik przenikania ciepła do **U = 1,3 W/(m²K)**. Brama posiada również odporność na włamanie w klasie RC2 zgodnie z DIN/TS 18194:2020.

Napęd push&pull i bezpieczeństwo

Mechanizm wykorzystuje **podwójny łańcuch push&pull** oraz przeciwwagę. Przejście zabezpieczone jest fotobariery, a w sytuacji awaryjnej możliwe jest ręczne otwarcie bramy za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

Brama parkingowa do przejazdów o ograniczonej przestrzeni nad otworem

SPIRAL ISO 50 LINEAR TRACK jest rozwiązaniem dla parkingów i przejazdów wewnętrznych, gdzie liczy się sprawna obsługa ruchu, dobra izolacja oraz efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

Połączenie prowadzenia podsufitowego, prędkości otwierania do 0,8 m/s, izolacyjności do $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, odporności RC2 i napędu push&pull sprawia, że brama dobrze odpowiada wymaganiom intensywnie użytkowanych **przejazdów parkingowych**.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna izolowanej bramy szybkiej parkingowej **SPIRAL ISO 50 LINEAR TRACK THERMICROLL**.

Model	SPIRAL ISO 50 LINEAR TRACK
Typ bramy	Izolowana brama szybkie
Seria	Thermicroll® - seria dla parkingów
System prowadzenia	Podsufitowy
Zastosowanie	Wewnętrzne, szczególnie parkingi i przejazdy o ograniczonej przestrzeni nad otworem
Prędkość otwierania	Do 0,8 m/s
Silnik	Asynchroniczny, sterowany inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Przeciwwaga	Tak
Izolacyjność termiczna	Do $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Odporność na włamanie	Klasa RC2
Norma odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020
Otwieranie awaryjne	Ręczne, za pomocą mechanizmu łańcuchowego