

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-przemyslowa-szybkobiezna-rolowana-looksystem-faac-z-aluminiowa-konstrukcja-p-8322.html>



Brama przemysłowa szybkobieźna rolowana LOOKSYSTEM FAAC z aluminiową konstrukcją

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8322)
KOD PRODUCENTA	LOOKSYSTEM
Producent	FAAC
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Cicha brama szybkobieźna z modułową konstrukcją aluminiową

LOOKSYSTEM FAAC to **cicha brama szybkobieźna rolowana z aluminiową konstrukcją**, przeznaczona do intensywnego użytkowania wewnątrz budynków. Modułowa budowa, estetyczne wykonanie oraz mechanizm o zredukowanych rozmiarach sprawiają, że brama dobrze sprawdza się w miejscach, w których liczą się szybkość działania, ograniczona przestrzeń montażowa oraz niski poziom hałasu mechanizmu.

Brama może być stosowana między innymi w **przejęciach, korytarzach oraz przed drzwiami przeciwpożarowymi**. Dwubiegowy napęd zapewnia otwieranie z prędkością 1 m/s i zamykanie z prędkością poniżej 0,5 m/s, umożliwiając sprawną obsługę miejsc o dużym natężeniu ruchu.

Cichy i kompaktowy mechanizm

LOOKSYSTEM FAAC wykorzystuje cichy mechanizm o zredukowanych rozmiarach. Kompaktowa konstrukcja ułatwia montaż bramy w przejęciach i korytarzach oraz w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Aluminiowa konstrukcja modułowa

Aluminiowa konstrukcja bramy jest modułowa, odporna na korozję i wyróżnia się estetycznym wykonaniem. Możliwość wyboru koloru RAL konstrukcji pozwala dopasować jej wygląd do wnętrza obiektu.

Otwieranie z prędkością 1 m/s

Dwubiegowy napęd umożliwia otwieranie bramy z prędkością **1 m/s** oraz zamykanie z prędkością poniżej 0,5 m/s. Silnik może zostać zamontowany po prawej lub lewej stronie konstrukcji.

Bezpieczeństwo użytkowników

Przeście zabezpiecza **podwójny rząd czujników bezpieczeństwa** oraz kontakt w krawędzi głównej. Opcjonalnie można zastosować listwy naciskowe i czujniki podczerwieni jako dodatkowe zabezpieczenie ruchu pieszego.

Brama rolowana do przejść, korytarzy i intensywnego ruchu wewnętrznego

LOOKSYSTEM FAAC została zaprojektowana do miejsc o dużym natężeniu ruchu wewnątrz budynków. Niewielkie wymagania przestrzenne, cichy mechanizm i modułowa konstrukcja aluminiowa pozwalają stosować ją w przejściach, korytarzach, a także przed drzwiami przeciwpożarowymi.

Plaszcz z poliestru sprężonego o gramaturze 900 g/m² dostępny jest w 15 standardowych kolorach RAL. Możliwe jest również wykonanie nadruku logotypu lub zdjęcia oraz zastosowanie kilku rzędów paneli okiennych. Centrala sterująca posiada stopień ochrony IP65, a brama spełnia wymagania normy EN 13241-1.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna cichej aluminiowej bramy szybkobieżnej rolowanej **LOOKSYSTEM FAAC**.

Model	LOOKSYSTEM FAAC
Typ bramy	Brama szybkobieżna rolowana
Konstrukcja	Aluminiowa, modułowa, odporna na korozję
Charakterystyka konstrukcji	Prosta i niezawodna, mała powierzchnia podstawy, estetyczna struktura modułowa
Zastosowanie	Wewnętrzne, do miejsc o dużym natężeniu ruchu
Miejsca montażu	Przejścia, korytarze, przed drzwiami przeciwpożarowymi
Odporność na napór wiatru	Klasa 1
Zasilanie silnika	TRI 220/380 V
Moc silnika	0,18 / 0,25 kW
Położenie silnika	Z prawej lub lewej strony
Rodzaj napędu	Dwubiegowy
Prędkość otwierania	1 m/s
Prędkość zamykania	
Mechanizm	Cichy mechanizm o zredukowanych rozmiarach
Zabezpieczenie przejścia	Podwójny rząd czujników bezpieczeństwa
Zabezpieczenie krawędzi	Kontakt w krawędzi głównej

główniej	
Dodatkowe zabezpieczenie ruchu pieszego	Listwy naciskowe i czujniki w technologii podczerwieni – opcja
Materiał płaszcza	Poliester sprężony 900 g/m ²
Technologia wykonania płaszcza	Zgrzewanie wysoką częstotliwością
Mechanizm nawijający	Z przegubami kulowymi
Skrzynia sterownicza	Podzespoły elektroniczne w standardzie przemysłowym
Wymiary skrzyni sterowniczej	dł. 400 × wys. 400 × gł. 200 mm
Stopień ochrony skrzyni sterowniczej	IP65
Wysokość całkowita	Wysokość użytkowa + 370 mm
Wysokość użytkowa	Dobierana do wymiarów przejścia
Dostępne kolory	15 kolorów w standardzie RAL
Kolor konstrukcji	Możliwość wyboru koloru RAL
Personalizacja płaszcza	Możliwość nadruku logotypu lub zdjęcia
Panele okienne	Możliwość wykonania w kilku rzędach – opcja
Sposoby otwierania	Radary, fotokomórki, pętle magnetyczne, przyciski, suwaki, piloty
Otwieranie awaryjne	Korba, sworznie blokujące, klucz zapadkowy
Norma	EN 13241-1

WYMIARY

Rysunek techniczny bramy szybkobieżnej rolowanej LOOKSYSTEM FAAC przedstawia najważniejsze wymiary konstrukcji oraz wymagane przestrzenie montażowe. Schemat ułatwia prawidłowe przygotowanie otworu i zaplanowanie montażu bramy przemysłowej.

