

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-przemyslowa-szybkobiezna-spiralna-azurowa-spiral-air-flow-p-8331.html>



Brama przemysłowa szybkobieźna spiralna ażurowa SPIRAL AIR FLOW

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

**Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44**

NUMER KATALOGOWY

(8331)

KOD PRODUCENTA

SPIRAL AIR FLOW

Producent

THERMICROLL

TYP BRAMY

ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Wentylowana brama szybkobieźna z mikroperforowanymi panelami

SPIRAL AIR FLOW THERMICROLL to wentylowana brama szybkobieźna spiralna wyposażona w mikroperforowane panele zapewniające **25% przepuszczalności powietrza**. Ażurowa konstrukcja umożliwia wymianę powietrza pomiędzy oddzielnymi przestrzeniami również wtedy, gdy brama pozostaje zamknięta.

Połączenie wentylowanej powierzchni z prędkością otwierania do **1,5 m/s** sprawia, że **SPIRAL AIR FLOW** może być stosowana w przejazdach przemysłowych, w których ważna jest zarówno sprawna komunikacja, jak i możliwość stałego przepływu powietrza.

25% przepuszczalności powietrza

Ażurowa brama przemysłowa zapewnia przepuszczalność powietrza na poziomie 25%. Pozwala to na wymianę powietrza pomiędzy oddzielnymi przestrzeniami bez konieczności pozostawiania otwartego przejazdu.

Mikroperforowane panele

Powierzchnia bramy wykonana jest z **mikroperforowanych paneli**. Otwory tworzą wentylowaną powierzchnię umożliwiającą przepływ powietrza również przy zamkniętym płaszczu bramy.

Otwieranie do 1,5 m/s

Brama szybkobieźna SPIRAL AIR FLOW osiąga prędkość otwierania do 1,5 m/s. Za jej pracę odpowiada asynchroniczny silnik sterowany inwerterem.



Napęd push&pull i bezpieczeństwo

Mechanizm wykorzystuje **podwójny łańcuch push&pull** oraz system przeciwwagi. Przejście zabezpiecza fotobariera, a w sytuacji awaryjnej możliwe jest ręczne otwarcie za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

Ażurowa brama spiralna zapewniająca stały przepływ powietrza

SPIRAL AIR FLOW jest przeznaczona do przejazdów, w których zastosowanie standardowej zamkniętej powierzchni bramy ograniczałoby wymaganą wymianę powietrza. Mikroperforowane panele pozwalają połączyć funkcję zamknięcia przejazdu z **25% przepuszczalnością powietrza**.

Szybkie otwieranie do 1,5 m/s, napęd push&pull, system przeciwwagi oraz fotobariera sprawiają, że jest to funkcjonalna **wentylowana brama przemysłowa** przeznaczona do intensywnie użytkowanych przejazdów.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna wentylowanej ażurowej bramy szybkobieżnej spiralnej **SPIRAL AIR FLOW THERMICROLL**.

Model	SPIRAL AIR FLOW
Typ bramy	Wentylowana ażurowa brama szybkobieżna spiralna
Seria	Thermicroll®
Konstrukcja powierzchni	Panele mikroperforowane
Przepuszczalność powietrza	25%
Prędkość otwierania	Do 1,5 m/s
Silnik	Asynchroniczny, sterowany inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
System przeciwwagi	Tak
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Otwieranie awaryjne	Ręczne, za pomocą mechanizmu łańcuchowego