

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-przemyslowa-szybkobiezna-spiralna-spiral-iso-50-p-8325.html>

Brama przemysłowa szybkobieźna spiralna SPIRAL ISO 50

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8325)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL ISO 50
Producent	THERMICROLL
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Izolowana brama szybkobieźna z otwieraniem do 1,5 m/s

SPIRAL ISO 50 THERMICROLL to izolowana przemysłowa brama szybkobieźna spiralna, łącząca szybkie działanie z wysoką izolacyjnością termiczną oraz zabezpieczeniem przejazdu. Możliwość zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków sprawia, że jest to uniwersalne rozwiązanie do różnego rodzaju obiektów przemysłowych.

Brama osiąga prędkość otwierania do **1,5 m/s** i zapewnia izolacyjność termiczną do **U = 1,3 W/(m²K)**. Konstrukcję uzupełnia odporność na włamanie w klasie RC2, napęd na podwójnym łańcuchu push&pull oraz zabezpieczenie przejazdu za pomocą fotobariery.

Otwieranie do 1,5 m/s

Brama szybkobieźna **SPIRAL ISO 50** osiąga prędkość otwierania do 1,5 m/s. Asynchroniczny silnik sterowany inwerterem pozwala na sprawną obsługę przejazdu i szybkie otwieranie bramy.

Izolacyjność do U = 1,3 W/(m²K)

Izolowana brama spiralna zapewnia współczynnik przenikania ciepła do U = 1,3 W/(m²K), ograniczając wymianę ciepła pomiędzy przestrzeniami oddzielonymi przez zamkniętą bramę.

Odporność na włamanie RC2

SPIRAL ISO 50 zapewnia **odporność na włamanie w klasie RC2** zgodnie z normą DIN/TS 18194:2020, zwiększając poziom zabezpieczenia zamkniętego przejazdu.

Napęd push&pull i bezpieczeństwo

Mechanizm wykorzystuje **podwójny łańcuch push&pull** oraz przeciwwagę. Przejście zabezpiecza fotobariera, a w sytuacji awaryjnej możliwe jest ręczne otwarcie bramy za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

Brama Thermicroll do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

SPIRAL ISO 50 może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Łączy zalety **szybkobieżnej bramy przemysłowej** z izolowaną konstrukcją, dzięki czemu odpowiada wymaganiom przejazdów, w których istotne są szybkość działania, ograniczenie wymiany ciepła oraz bezpieczeństwo.

Prędkość otwierania do 1,5 m/s, izolacyjność do $U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, odporność RC2 oraz system push&pull tworzą uniwersalne rozwiązanie do wymagających **przejazdów przemysłowych**.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna izolowanej przemysłowej bramy szybkobieżnej spiralnej **SPIRAL ISO 50 THERMICROLL**.

Model	SPIRAL ISO 50
Typ bramy	Izolowana brama szybkobieżna spiralna
Seria	Thermicroll®
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne
Prędkość otwierania	Do 1,5 m/s
Silnik	Asynchroniczny, sterowany inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Przeciwwaga	Tak
Izolacyjność termiczna	Do $U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Odporność na włamanie	Klasa RC2
Norma odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020
Otwieranie awaryjne	Ręczne, za pomocą mechanizmu łańcuchowego