

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-przemyslowa-szybkobiezna-spiralna-spiral-iso-50-smart-giant-p-8327.html>



Brama przemysłowa szybkobieźna spiralna SPIRAL ISO 50 SMART GIANT

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8327)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL ISO 50 SMART GIANT
Producent	THERMICROLL
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Izolowana brama spiralna z podwójnym napędem i klasą RC2

SPIRAL ISO 50 SMART GIANT THERMICROLL to **izolowana przemysłowa brama spiralna** przeznaczona do zastosowań, w których wysoka prędkość otwierania nie jest najważniejszym kryterium. Konstrukcja łączy spiralne prowadzenie, izolacyjność termiczną do **$U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$** oraz odporność na włamanie w klasie RC2.

Brama wykorzystuje **podwójny silnik 3-fazowy** oraz napęd na podwójnym łańcuchu push&pull. Prędkość otwierania do 0,3 m/s sprawia, że SPIRAL ISO 50 SMART GIANT jest rozwiązaniem ukierunkowanym przede wszystkim na izolację, bezpieczeństwo i solidną konstrukcję napędową.

Izolacyjność do **$U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$**

Izolowana brama SPIRAL ISO 50 SMART GIANT zapewnia współczynnik przenikania ciepła do $U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, ograniczając wymianę ciepła pomiędzy przestrzeniami oddzielonymi przez zamkniętą bramę.

Podwójny silnik 3-fazowy

Mechanizm wykorzystuje **podwójny silnik 3-fazowy** współpracujący z napędem na podwójnym łańcuchu push&pull. Konstrukcję układu uzupełnia system przeciwwagi.

Odporność na włamanie RC2



Brama zapewnia **odporność na włamanie w klasie RC2** zgodnie z normą DIN/TS 18194:2020, zwiększając poziom zabezpieczenia zamkniętego przejazdu.

Spiralne prowadzenie płaszczu

Technologia spiralnego prowadzenia jest charakterystycznym elementem konstrukcji **Thermicroll®**. Brama osiąga prędkość otwierania do 0,3 m/s, a w sytuacji awaryjnej może zostać otwarta ręcznie za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

Brama Thermicroll do przejazdów wymagających izolacji i zabezpieczenia RC2

SPIRAL ISO 50 SMART GIANT jest przeznaczona do zastosowań, w których istotniejsze od bardzo szybkiego otwierania są **izolacyjność termiczna, bezpieczeństwo oraz solidny system napędowy**. Prędkość otwierania bramy wynosi do 0,3 m/s.

Połączenie izolacyjności do $U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, odporności na włamanie RC2, podwójnego silnika 3-fazowego oraz napędu push&pull tworzy funkcjonalne rozwiązanie do wymagających przejazdów przemysłowych.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna izolowanej bramy spiralnej **SPIRAL ISO 50 SMART GIANT THERMICROLL**.

Model	SPIRAL ISO 50 SMART GIANT
Typ bramy	Izolowana brama spiralna
Seria	Thermicroll®
Technologia prowadzenia	Spiralna
Prędkość otwierania	Do 0,3 m/s
Silnik	Podwójny, 3-fazowy
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Przeciwwaga	Tak
Izolacyjność termiczna	Do $U = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Odporność na włamanie	Klasa RC2
Norma odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020
Otwieranie awaryjne	Ręczne, za pomocą mechanizmu łańcuchowego