

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-przemyslowa-szybkobiezna-spiralna-spiral-iso-50-smart-p-8326.html>

Brama przemysłowa szybkobieźna spiralna SPIRAL ISO 50 SMART

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8326)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL ISO 50 SMART
Producent	THERMICROLL
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Izolowana brama spiralna z napędem push&pull i klasą RC2

SPIRAL ISO 50 SMART THERMICROLL to izolowana przemysłowa brama spiralna przeznaczona do zastosowań, w których duża prędkość otwierania nie jest najważniejszym kryterium. Technologia prowadzenia spiralnego została połączona z izolacyjnością termiczną do $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ oraz odpornością na włamanie w klasie RC2.

Brama osiąga prędkość otwierania do **0,3 m/s** i wykorzystuje podwójny silnik 3-fazowy oraz napęd na podwójnym łańcuchu push&pull. Konstrukcja została uzupełniona o przeciwwagę oraz możliwość ręcznego otwierania awaryjnego.

Izolacyjność do $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

SPIRAL ISO 50 SMART zapewnia współczynnik przenikania ciepła do $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, pomagając ograniczyć wymianę ciepła pomiędzy przestrzeniami oddzielonymi przez zamkniętą bramę.

Podwójny silnik 3-fazowy

Mechanizm wykorzystuje **podwójny silnik 3-fazowy** oraz napęd na podwójnym łańcuchu w systemie push&pull. Pracę mechanizmu wspomaga system przeciwwagi.

Odporność na włamanie RC2

Izolowana brama spiralna zapewnia odporność na włamanie w klasie RC2 zgodnie z normą DIN/TS 18194:2020, zwiększając poziom zabezpieczenia zamkniętego przejazdu.

Spiralne prowadzenie

Technologia spiralnego prowadzenia jest charakterystycznym elementem konstrukcji **Thermicroll®**. Brama otwiera się z prędkością do 0,3 m/s, a w sytuacji awaryjnej może zostać otwarta ręcznie za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

Brama Thermicroll do przejazdów wymagających izolacji i bezpieczeństwa

SPIRAL ISO 50 SMART jest rozwiązaniem dla obiektów, w których ważniejsze od bardzo szybkiej pracy są **izolacja termiczna, solidny mechanizm oraz zabezpieczenie przejazdu**. Prędkość otwierania do 0,3 m/s odpowiada zastosowaniom o mniejszym zapotrzebowaniu na szybkość pracy bramy.

Połączenie izolacyjności do $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, klasy RC2, podwójnego silnika 3-fazowego oraz napędu push&pull tworzy funkcjonalną **izolowaną bramę przemysłową** do mniej intensywnie użytkowanych przejazdów.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna izolowanej bramy spiralnej **SPIRAL ISO 50 SMART THERMICROLL**.

Model	SPIRAL ISO 50 SMART
Typ bramy	Izolowana brama spiralna
Seria	Thermicroll®
Technologia prowadzenia	Spiralna
Prędkość otwierania	Do 0,3 m/s
Silnik	Podwójny, 3-fazowy
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
Przeciwwaga	Tak
Izolacyjność termiczna	Do $U = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Odporność na włamanie	Klasa RC2
Norma odporności na włamanie	DIN/TS 18194:2020
Otwieranie awaryjne	Ręczne, za pomocą mechanizmu łańcuchowego