

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-przemyslowa-szybkobiezna-spiralna-spiral-iso-80-p-8329.html>

Brama przemysłowa szybkobieźna spiralna SPIRAL ISO 80

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8329)
KOD PRODUCENTA	SPIRAL ISO 80
Producent	THERMICROLL
TYP BRAMY	ROLOWANA

OPIS PRODUKTU

Izolowana brama szybkobieźna o wysokiej izolacyjności termicznej

SPIRAL ISO 80 THERMICROLL to **przemysłowa brama szybkobieźna spiralna** łącząca szybkie otwieranie z wysoką izolacyjnością termiczną i akustyczną. Prędkość otwierania do **1,5 m/s** pozwala sprawnie obsługiwać intensywnie użytkowane przejazdy i ograniczać czas pozostawiania bramy w pozycji otwartej.

Izolowana brama przemysłowa zapewnia współczynnik przenikania ciepła do **$U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$** . Dzięki połączeniu dobrej izolacji z szybkim napędem SPIRAL ISO 80 jest przeznaczona do wymagających zastosowań przemysłowych.

Otwieranie do 1,5 m/s

Brama szybkobieźna SPIRAL ISO 80 osiąga prędkość otwierania do 1,5 m/s. Za jej pracę odpowiada asynchroniczny silnik sterowany inwerterem, zapewniający sprawną obsługę przejazdu.

Izolacyjność do $U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

SPIRAL ISO 80 zapewnia **wysoką izolacyjność termiczną** ze współczynnikiem przenikania ciepła do $U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Konstrukcja charakteryzuje się również wysoką izolacyjnością akustyczną.

Napęd push&pull

Mechanizm wykorzystuje **podwójny łańcuch w systemie push&pull**. Konstrukcję uzupełnia system przeciwwagi wspomagający pracę mechanizmu bramy.

Bezpieczeństwo przejazdu

Strefę przejazdu zabezpiecza **fotobariera**. W sytuacji awaryjnej przewidziano możliwość ręcznego otwarcia bramy za pomocą mechanizmu łańcuchowego.

Brama spiralna do wymagających przejazdów przemysłowych

SPIRAL ISO 80 została zaprojektowana dla obiektów wymagających połączenia **szybkiej pracy bramy z wysoką izolacyjnością**. Otwieranie do 1,5 m/s ogranicza czas, przez który przejazd pozostaje otwarty, natomiast izolowana konstrukcja zapewnia współczynnik U do 1,0 W/(m²K).

Asynchroniczny silnik sterowany inwerterem, podwójny napęd łańcuchowy push&pull, system przeciwwagi oraz fotobariera tworzą funkcjonalne rozwiązanie do intensywnie użytkowanych **przejazdów przemysłowych**.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się specyfikacja techniczna izolowanej przemysłowej bramy szybkobieżnej spiralnej **SPIRAL ISO 80 THERMICROLL**.

Model	SPIRAL ISO 80
Typ bramy	Przemysłowa szybkobieżna brama spiralna izolowana
Seria	Thermicroll®
Prędkość otwierania	Do 1,5 m/s
Izolacyjność termiczna	Do U = 1,0 W/(m ² K)
Izolacyjność akustyczna	Wysoka
Silnik	Asynchroniczny, sterowany inwerterem
System napędu	Podwójny łańcuch push&pull
System przeciwwagi	Tak
Zabezpieczenie przejścia	Fotobariera
Otwieranie awaryjne	Ręczne, za pomocą mechanizmu łańcuchowego