

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-swiatlo-przepuszczalna-czesciowo-przeszklna-termo-izolowana-segmentowa-jn-ie-tp-iso-p-8265.html>



Brama światło przepuszczalna, częściowo przeszklna, termo izolowana segmentowa JN- IE-TP-ISO

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8265)
KOD PRODUCENTA	JN-IE-TP-ISO
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	SEGMENTOWA

OPIS PRODUKTU

Brama światłoprzepuszczalna, częściowo przeszklna, termoizolowana segmentowa JN-IE-TP- ISO

Doskonała izolacja termiczna dla wymagających obiektów

JN-IE-TP-ISO to przemysłowa brama segmentowa stworzona z myślą o obiektach, w których równie ważne są efektywność energetyczna, trwałość oraz dostęp światła dziennego. Konstrukcja oparta na samonośnych panelach stalowych lub aluminiowych z wypełnieniem izolacyjnym zapewnia bardzo dobre parametry termoizolacyjne, wspierając utrzymanie stabilnych warunków wewnątrz budynku.

Indywidualnie projektowane przeszklenia

Brama może zostać wyposażona w dodatkowe elementy świetlne, które zwiększają dostęp naturalnego światła do wnętrza hali, magazynu lub zakładu produkcyjnego. Możliwość indywidualnego dopasowania wysokości poszczególnych sekcji pozwala na optymalne dostosowanie konstrukcji do wymagań inwestycji oraz architektury obiektu.



Solidna konstrukcja do intensywnej eksploatacji

Skrzydło bramy wykonane jest z paneli o grubości 40 mm, zaprojektowanych z myślą o wieloletniej pracy w wymagających warunkach przemysłowych. Zastosowanie ocynkowanych elementów stalowych, aluminiowych komponentów konstrukcyjnych oraz trwałych uszczelnień EPDM zwiększa odporność na zużycie i wpływ czynników atmosferycznych.

Szczelność i bezpieczeństwo użytkowania

System uszczelnień przy posadzce i nadprożu skutecznie ogranicza przenikanie powietrza oraz wilgoci. Prowadnice pionowe wyposażono w dodatkowe uszczelnienia profilowe oraz zabezpieczenie przed bocznym dostępem do elementów ruchomych. Takie rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo codziennej eksploatacji i wpływają na niezawodność działania bramy.

Elastyczne możliwości wyposażenia i montażu

JN-IE-TP-ISO może być obsługiwana ręcznie za pomocą łańcucha lub wyposażona w napęd elektryczny przeznaczony do intensywnej pracy. Dostępne są różne warianty prowadzenia, umożliwiające montaż w obiektach o zróżnicowanych warunkach konstrukcyjnych. Dodatkowo brama może zostać wyposażona w drzwi przejściowe z niskim progiem, drzwi boczne oraz elementy stałe dopasowane wizualnie do skrzydła.

Zastosowanie

Brama JN-IE-TP-ISO znajduje zastosowanie w halach przemysłowych, magazynach, centrach logistycznych, warsztatach oraz obiektach produkcyjnych, gdzie kluczowe znaczenie mają izolacyjność cieplna, trwałość konstrukcji oraz możliwość doświetlenia wnętrza światłem naturalnym.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **segmentowej przeszklonej JN-IE-TP-ISO**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	JN TP Iso
Typ bramy	Brama sekcyjna izolowana termicznie
Przeznaczenie	Obiekty wymagające wysokiej izolacyjności cieplnej
Gęstość pianki izolacyjnej	60 kg/m ³
Materiał paneli	Stal lub aluminium
Grubość paneli	40 mm
Wysokość sekcji	500-600 mm

Wzór paneli	Poziome przetłoczenie typu Stucco
Dodatkowe przeszklenia	Tak
Uszczelnienie	Profile EPDM z wargą uszczelniającą
Zawiasy i uchwyty rolek	Ocynkowana blacha stalowa
Konsola dolna	Odlew aluminiowy
Drzwi przejściowe	Opcjonalne
Standardowa wysokość progu drzwi	145 mm
Niski próg	Dostępny opcjonalnie
Zabezpieczenie krawędzi zamykającej	Fotokomórka wyprzedzająca
Drzwi boczne i przeszklenia stałe	Dostępne w stylistyce zgodnej z bramą
Wykończenie powierzchni	Aluminium naturalne lub lakierowanie RAL
Minimalna wysokość nadproża	380 mm
Dostępne przeszklenia	Ramowe, prostokątne lub owalne przeszklenia typu sandwich
Warianty prowadzenia	LHR, HL, VL, FTR (niskie nadproże, podwyższone, pionowe, po połaci dachu)
Sterowanie	Pilot, przycisk, wyłącznik kluczykowy, radar, pętla indukcyjna
Dodatkowe zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed pęknięciem liny lub sprężyny, fotokomórki, lampy ostrzegawcze

WYMIARY

Brama **segmentowa przeszklona JN-IE-TP-ISO** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

