

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-swiatlo-przepuszczalna-czesciowo-przeszklna-termo-izolowana-segmentowa-jn-ie-tp-lux-p-8266.html>



Brama światło przepuszczalna, częściowo przeszklona, termoizolowana segmentowa JN-IE-TP-LUX

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8266)
KOD PRODUCENTA	JN-IE-TP-LUX
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	SEGMENTOWA

OPIS PRODUKTU

Brama światłoprzepuszczalna, częściowo przeszklona, termoizolowana segmentowa JN-IE-TP-LUX

Nowoczesna konstrukcja zapewniająca więcej światła

JN-IE-TP-LUX to przemysłowa brama segmentowa zaprojektowana z myślą o obiektach, które wymagają połączenia naturalnego doświetlenia wewnątrz, wysokiej estetyki oraz trwałości konstrukcji. Dzięki zastosowaniu dużych powierzchni przeszklonych oraz możliwości indywidualnego doboru wypełnień, brama pozwala stworzyć rozwiązanie idealnie dopasowane do charakteru budynku i potrzeb użytkowników.

Innowacyjna technologia bez zewnętrznych zawiasów

Konstrukcja bramy opiera się na opatentowanym rozwiązaniu, które eliminuje konieczność stosowania tradycyjnych zawiasów łączących sekcje. Specjalnie zaprojektowane profile aluminiowe współpracują ze sobą poprzez system wzajemnego ząbkowania, zapewniając płynną pracę skrzydła, wysoką stabilność oraz nowoczesny wygląd całej konstrukcji.

Wysoka przepuszczalność światła i elastyczna konfiguracja



Aluminiowa konstrukcja ramowa umożliwia łączenie przeszkleń z panelami pełnymi, dzięki czemu brama może zostać dostosowana do wymagań architektonicznych oraz funkcjonalnych obiektu. Standardowo dolna sekcja pozostaje pełna, natomiast pozostałe segmenty mogą być indywidualnie konfigurowane pod względem wypełnienia i wyglądu.

Bezpieczeństwo użytkowania na poziomie przemysłowym

Specjalnie wyprofilowane elementy konstrukcyjne zapewniają ochronę przed przytraśnięciem palców zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Dodatkowo zastosowano zintegrowany system zabezpieczający przewody, linki oraz elementy instalacji elektrycznej, co zwiększa bezpieczeństwo eksploatacji oraz ogranicza ryzyko uszkodzeń mechanicznych.

Trwałość i możliwość rozbudowy

Brama może zostać wyposażona w drzwi przejściowe z niskim progiem, a także dopasowane wizualnie drzwi boczne i elementy stałe. Konstrukcja wykonana z wytrzymałych profili aluminiowych pozwala na zastosowanie rozwiązań o podwyższonej izolacyjności cieplnej, w tym wariantów z izolacją do 60 mm. Dodatkowo dostępne są różne opcje sterowania – od obsługi ręcznej po nowoczesne napędy elektryczne przeznaczone do intensywnej eksploatacji.

Zastosowanie

JN-IE-TP-LUX doskonale sprawdza się w halach przemysłowych, obiektach logistycznych, salonach ekspozycyjnych, centrach serwisowych oraz budynkach, w których istotne znaczenie mają naturalne doświetlenie wnętrza, nowoczesny wygląd oraz trwałość konstrukcji.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **segmentowej przeszklonej JN-IE-TP-LUX**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	JN TP Lux
Typ bramy	Aluminiowa brama sekcyjna przeszklona
Przepuszczalność światła	Wysoki dostęp światła dziennego
Konstrukcja skrzydła	Aluminiowa konstrukcja ramowa z możliwością łączenia z panelami pełnymi
Sekcja dolna	Pełna, zamknięta standardowo
Profile	Wytłaczane profile aluminiowe skręcane w sztywną konstrukcję ramową

Wypełnienie	Indywidualnie dobierane do wymagań inwestora
Drzwi przejściowe	Opcjonalne
Standardowa wysokość progu drzwi	145 mm
Niski próg	Dostępny opcjonalnie
Zabezpieczenie krawędzi zamykającej	Fotokomórka wyprzedzająca
Wyposażenie drzwi	Samozamykacz i komplet okuć
Drzwi boczne i naświetla	Dostępne w stylistyce zgodnej z bramą
Wykończenie powierzchni	Anodowane aluminium E6/EV1
Lakierowanie	Dowolny kolor RAL na zamówienie
Minimalna wysokość nadproża	380 mm
Przeszklenia	Ramowe przeszklenia aluminiowe
Dostępne wypełnienia sekcji	Blacha perforowana, blacha aluminiowa, siatka falista i inne
Rodzaje napędu	Różne warianty napędów elektrycznych
Sterowanie	Przycisk, wyłącznik kluczykowy, przełącznik kodowy, radar, sterowanie radiowe
Dodatkowe systemy	Fotokomórki, pętla indukcyjna, lampy ostrzegawcze
Zabezpieczenia	Zabezpieczenie przed pęknięciem liny i sprężyny
Warianty prowadzenia	LHR, HL, VL, FTR (niskie nadproże, podwyższone, pionowe, po połaci dachu)

WYMIARY

Brama **segmentowa przeszklona JN-IE-TP-LUX** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

