

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-swiatlo-przepuszczalna-panele-azurowe-segmentowa-jn-ie-be-p-8267.html>



Brama światło przepuszczalna, panele ażurowe segmentowa JN-IE-BE

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

**Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44**

NUMER KATALOGOWY

(8267)

KOD PRODUCENTA

JN-IE-BE

Producent

HERZ SYSTEM

TYP BRAMY

SEGMENTOWA

OPIS PRODUKTU

Brama światłoprzepuszczalna z panelami ażurowymi segmentowa JN-IE-BE

Skuteczna wentylacja i bezpieczeństwo obiektu

JN-IE-BE to specjalistyczna brama segmentowa przeznaczona do obiektów wymagających stałej wymiany powietrza przy jednoczesnym zachowaniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem. Zastosowanie paneli ażurowych umożliwia swobodny przepływ powietrza, dzięki czemu brama doskonale sprawdza się w parkingach wielopoziomowych, garażach zbiorczych oraz budynkach technicznych.

Konstrukcja stworzona do intensywnej eksploatacji

Solidna budowa oparta na wytrzymałych profilach i segmentowej konstrukcji zapewnia wysoką odporność na codzienne użytkowanie. Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o obiektach o dużej częstotliwości otwierania i zamykania, gdzie kluczowe znaczenie mają niezawodność oraz trwałość działania.

Panele ażurowe zapewniające optymalny przepływ światła

Zastosowanie perforowanych lub ażurowych wypełnień pozwala na częściowe przenikanie światła dziennego do wnętrza obiektu. Dzięki temu możliwe jest ograniczenie konieczności korzystania ze sztucznego oświetlenia w ciągu dnia oraz poprawa



komfortu użytkowania przestrzeni.

Bezpieczna i funkcjonalna technologia segmentowa

System prowadnic i elementów jezdnych został opracowany z myślą o płynnej pracy skrzydła oraz wysokim poziomie bezpieczeństwa użytkownika. Segmentowa konstrukcja umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni pod stropem, co jest szczególnie istotne w obiektach o ograniczonej powierzchni manewrowej.

Elastyczne możliwości dopasowania do inwestycji

JN-IE-BE może zostać dostosowana do indywidualnych wymagań projektowych poprzez dobór odpowiednich wymiarów, wykończenia oraz sposobu sterowania. Dostępność różnych wariantów prowadzenia pozwala na montaż zarówno w nowych obiektach, jak i podczas modernizacji istniejącej infrastruktury.

Zastosowanie

Brama JN-IE-BE znajduje zastosowanie przede wszystkim w parkingach wielopoziomowych, garażach podziemnych, obiektach komunalnych, budynkach technicznych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest skuteczna wentylacja, częściowa przepuszczalność światła oraz wysoka trwałość konstrukcji.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **segmentowej wentylowanej lub elewacyjnej JN-IE-BE**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Typ bramy	Brama sekcyjna z okładziną elewacyjną
Konstrukcja	Bezzawiasowa konstrukcja sekcyjna
Maksymalna szerokość	6000 mm
Wygląd elewacyjny	Możliwość pełnego dopasowania do fasady budynku
Licowanie skrzydła	Płaska powierzchnia od strony wewnętrznej i zewnętrznej
Widoczne zawiasy	Brak
Widoczne rolki prowadzące	Brak
Konstrukcja skrzydła	Aluminiowa konstrukcja ramowa z

	indywidualną okładziną
Przygotowanie pod okładzinę	Możliwość wykonania okładziny na budowie
Dostępne materiały okładziny	Drewno, płyty włókno-cementowe, aluminium, metal, Trespa, Eternit
Okładzina wewnętrzna	Opcjonalnie stal odporna na korozję
Wentylowana okładzina	Tak
Drzwi przejściowe	Opcjonalne
Wysokość standardowego progu	145 mm
Niski próg	27 mm (opcjonalnie)
Drzwi boczne i przeszklenia stałe	Możliwość wykonania w identycznym wzornictwie jak fasada
Obsługa	Ręczna (łańcuchowa) lub elektryczna
Prędkość otwierania	Do 1,0 m/s
Prędkość zamykania	Maks. 0,30 m/s
Falownik	Tak, dla płynnej i łagodnej pracy bramy
Minimalna wysokość nadproża	380 mm / 470 mm
Warianty prowadzenia	LHR, HL, VL, FTR (niskie nadproże, podwyższone, pionowe, po połaci dachu)
Prowadnice	Uszczelnienie profilowe oraz zintegrowane prowadzenie lin nośnych
Ochrona przed przytrzaśnięciem palców	Tak, po stronie wewnętrznej i zewnętrznej