

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-swiatlo-przepuszczalna-poliweglan-segmentowa-jn-pe-s-80-p-8255.html>



Brama światło przepuszczalna, poliwęglan segmentowa JN-PE-S 80

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8255)
KOD PRODUCENTA	JN-PE-S 80
Producent	HERZ SYSTEM
TYP BRAMY	SEGMENTOWA

OPIS PRODUKTU

Brama segmentowa poliwęglanowa JN-PE-S 80 - maksymalne światło, imponujące rozmiary i wysoka wytrzymałość

Brama segmentowa poliwęglanowa JN-PE-S 80 została zaprojektowana z myślą o dużych obiektach przemysłowych, logistycznych i produkcyjnych, gdzie liczą się naturalne doświetlenie wnętrza, trwałość konstrukcji oraz możliwość wykonania bardzo szerokich przejazdów. Transparentne segmenty poliwęglanowe o grubości 80 mm w połączeniu z aluminiowymi profilami tworzą nowoczesny system bramowy o wysokiej stabilności i atrakcyjnym wyglądzie.

Naturalne światło w obiekcie przez cały dzień

Światłoprzepuszczalne segmenty poliwęglanowe zapewniają równomierne doświetlenie wnętrza bez efektu zacienienia. Współczynnik przepuszczalności światła na poziomie około 40% pozwala ograniczyć wykorzystanie sztucznego oświetlenia, poprawiając komfort pracy i wspierając energooszczędną eksploatację budynku. Dodatkowym atutem jest zastosowanie ochrony UV, która zwiększa trwałość materiału.

Idealne rozwiązanie dla bardzo dużych otworów

Wysoka sztywność segmentów umożliwia wykonanie bram o szerokości nawet do 12 000 mm przy zachowaniu klasy odporności na obciążenie wiatrem 3. W testach konstrukcja osiągnęła klasę odporności na wiatr 4 przy szerokości 10 000 mm. To sprawia, że model JN-PE-S 80 doskonale sprawdza się w halach przemysłowych, magazynach oraz centrach logistycznych.

Zaawansowana izolacyjność przy niskiej masie własnej

Wielowarstwowa konstrukcja segmentów zapewnia bardzo dobre parametry termoizolacyjne przy jednoczesnym zachowaniu lekkiej konstrukcji. Współczynnik przenikania ciepła dla wypełnienia wynosi około 0,7 W/m²K, a dla kompletnej bramy około 2,4 W/m²K w zależności od jej wymiarów. Niska masa własna zmniejsza wymagania wobec napędów i konstrukcji wsporczych budynku.

Nowoczesny design i dopracowane detale

Brama wyróżnia się estetyczną, licującą się z elewacją powierzchnią. Rolki prowadzące zostały ukryte wewnątrz segmentów, dzięki czemu pozostają niewidoczne po zamontowaniu. Zamknięte prowadnice wyposażono w uszczelnienia profilowe, co podnosi zarówno estetykę, jak i szczelność całego systemu. Aluminiowe profile mogą zostać polakierowane na dowolny kolor z palety RAL, umożliwiając idealne dopasowanie do architektury budynku.

Trwałość, bezpieczeństwo i elastyczne możliwości montażu

Powierzchnia bramy jest odporna na uderzenia oraz działanie czynników atmosferycznych. Uszczelnienia wykonane z profili EPDM skutecznie zabezpieczają przestrzeń przed wpływem warunków zewnętrznych. System może być obsługiwany ręcznie za pomocą łańcucha lub wyposażony w napęd elektryczny. Dostępne są również różne warianty prowadzenia, w tym prowadzenie pionowe, wysokiego podnoszenia oraz dostosowane do dachów skośnych.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **segmentowej poliwęglanowej JN-PE-S 80**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Typ bramy	Brama segmentowa światłoprzepuszczalna
Model	JN-PE-S 80
Grubość skrzydła	80 mm
Materiał sekcji	Poliwęglanowe sekcje z aluminiowymi profilami ramowymi
Konstrukcja paneli	Wielokomorowa (multi-shell)
Przepuszczalność światła	40%
Współczynnik U wypełnienia	Ok. 0,7 W/m ² K
Współczynnik U bramy	Ok. 2,4 W/m ² K (zależny od wymiarów)



Klasa ogniowa	B-s1, d0 wg EN 13501
Odporność na promieniowanie UV	Tak
Odporność na uderzenia	Tak, powierzchnia odporna na uderzenia
Kolor powierzchni	Krystalicznie przezroczysta (crystal-colored)
Profile aluminiowe	Kolorowe profile aluminiowe, możliwość lakierowania na dowolny kolor RAL
Klasa odporności na wiatr	Klasa 4 (badana)
Maksymalna szerokość dla klasy 4	Do 10 000 mm
Maksymalna szerokość dla klasy 3	Do 12 000 mm
Rolki prowadzące	Ukryte, montowane od czoła sekcji
Prowadnice	Całkowicie zamknięte, wyposażone w uszczelki profilowe
Uszczelnienie dolne i nadproża	Profile EPDM z uszczelką wargową
Prowadnice pionowe	Uszczelnienie wewnętrzne i zewnętrzne, zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, zintegrowany kanał kablowy
Minimalna wysokość nadproża	800 mm
Dostępne prowadzenia	Standardowe, wysokiego podnoszenia, do dachów skośnych oraz pionowe
Obsługa	Ręczna (łańcuch) lub elektryczna

WYMIARY

Brama **segmentowa poliwęglanowa JN-PE-S 80** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

