

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/brama-swiatlo-przepuszczalna-przeszkona-segmentowa-jn-ie-pro-lux-p-8264.html>



Brama światło przepuszczalna, przeszklona segmentowa JN-IE-PRO-LUX

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

**Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44**

NUMER KATALOGOWY

(8264)

KOD PRODUCENTA

JN-IE-PRO-LUX

Producent

HERZ SYSTEM

TYP BRAMY

SEGMENTOWA

OPIS PRODUKTU

Brama światłoprzepuszczalna, przeszklona segmentowa JN-IE-PRO-LUX

Maksymalne doświetlenie przestrzeni przemysłowej

JN-IE-PRO-LUX to nowoczesna brama segmentowa zaprojektowana z myślą o obiektach, w których kluczowe znaczenie ma dostęp naturalnego światła. Dzięki dużym powierzchniom przeszklonym oraz możliwości wykonania konstrukcji bez pionowych szprosów, brama zapewnia wyjątkowo wysoką przepuszczalność światła, tworząc jasne i komfortowe środowisko pracy.

Gładka powierzchnia bez widocznych zawiasów

Innowacyjna konstrukcja eliminuje konieczność stosowania zewnętrznych zawiasów oraz elementów okuć łączących poszczególne sekcje. Efektem jest idealnie płaska powierzchnia skrzydła zarówno od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej. Ukryte mechanizmy połączeń nie tylko podnoszą estetykę bramy, ale również ograniczają ryzyko uszkodzeń mechanicznych i ułatwiają utrzymanie konstrukcji w czystości.

Stabilna aluminiowa konstrukcja

Skrzydło wykonane jest z aluminiowej konstrukcji ramowej, której profile zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający wzajemne zazębianie się elementów. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką sztywność całej bramy przy zachowaniu



eleganckiego wyglądu oraz dużych powierzchni przeszklonych. Dodatkowo rolki prowadzące są ukryte wewnątrz sekcji, dzięki czemu pozostają niewidoczne po montażu.

Bezpieczeństwo użytkowania na najwyższym poziomie

Specjalnie ukształtowane profile zapewniają ochronę przed przytrzaśnięciem palców zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Wewnętrzny system prowadzenia zabezpiecza kluczowe elementy ruchome przed kurzem, zabrudzeniami oraz nieuprawnioną ingerencją, zwiększając niezawodność i trwałość eksploatacji.

Indywidualne dopasowanie do obiektu

JN-IE-PRO-LUX oferuje szerokie możliwości konfiguracji. Dostępne są różne warianty wykończenia powierzchni, kolory RAL oraz rozwiązania dopasowane do specyfiki budynku. Brama może być wyposażona w napęd elektryczny o niskich wymaganiach konserwacyjnych lub obsługiwana ręcznie. Dostępne są również różne warianty prowadzenia, umożliwiające montaż w obiektach o zróżnicowanych warunkach konstrukcyjnych.

Zastosowanie

Brama JN-IE-PRO-LUX doskonale sprawdza się w halach produkcyjnych, centrach logistycznych, obiektach wystawienniczych, salonach sprzedaży oraz wszędzie tam, gdzie połączenie nowoczesnego designu, wysokiej estetyki i naturalnego doświetlenia wnętrza stanowi istotny element projektu architektonicznego.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramy **segmentowej przeszklonej JN-IE-PRO-LUX**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie standardowe oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	JN Pro Lux
Typ bramy	Bezzawiasowa brama sekcyjna aluminiowa
Przepuszczalność światła	Bardzo wysoka powierzchnia przeszkleń
Przeszklenie bez szprosów	Do 4000 mm szerokości bramy
Dostępne wypełnienia	Włókno szklane, szkło bezpieczne, płyty komorowe
Konstrukcja skrzydła	Aluminiowa konstrukcja ramowa bez widocznych zawiasów
Sekcja dolna	Pełna, zamknięta standardowo



Widoczne zawiasy	Brak
Widoczne rolki prowadzące	Brak
Powierzchnia skrzydła	Licowana po stronie wewnętrznej i zewnętrznej
Uszczelnienie	Profile EPDM z wargą uszczelniającą
Kolor standardowy sekcji dolnej	RAL 9002 lub RAL 9006
Wykończenie profili	Aluminium naturalne lub lakierowanie RAL
Minimalna wysokość nadproża	470 mm
Warianty prowadzenia	Niskie nadproże 350 mm, podwyższone prowadzenie, prowadzenie po połaci dachu, pionowe
Prowadnice	Z uszczelnieniem wewnętrznym i zewnętrznym oraz ochroną przed przytrzaśnięciem
Obsługa	Ręczna (łańcuchowa) lub elektryczna
Napęd elektryczny	Zalecany dla dużych bram, intensywnej eksploatacji i wysokich prędkości
Dodatkowe wyposażenie	Perforacja, blacha aluminiowa, siatka falista, szczeliny wentylacyjne
Systemy bezpieczeństwa	Fotokomórka, lampa ostrzegawcza, wyłącznik kluczykowy, radar, sterowanie radiowe
Norma	DIN EN 13241-1
Termin realizacji	Od 5 dni roboczych

WYMIARY

Brama **segmentowa przeszklona JN-IE-PRO-LUX** dostępna jest w wymiarach podanych na rysunku technicznym. Istnieje możliwość wykonania bramy na wymiar zgodnie z wymaganiami inwestycji.

