Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:13

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t2500-d-makim-3-ramienna-furta-obrotowa-podwojna-p-8279.html



Bramka kontroli wejścia T2500-D MAKIM 3-ramienna furta obrotowa, podwójna

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8279)**
KOD PRODUCENTA	**T2500-D 3 DOUBLE**
Producent	**MAKIM**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa wysoka T2500-D MAKIM podwójna 3-ramienna – wydajna kontrola dostępu dla obiektów o dużym natężeniu ruchu

Bramka obrotowa wysoka T2500-D MAKIM podwójna 3-ramienna została zaprojektowana z myślą o miejscach, w których konieczne jest jednoczesne zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz sprawnej obsługi dużej liczby użytkowników. Dwukanałowa konstrukcja znacząco zwiększa przepustowość przejścia, umożliwiając płynne zarządzanie ruchem pieszych bez tworzenia zatorów. Dzięki solidnej budowie i możliwości integracji z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu model ten doskonale sprawdza się w zakładach przemysłowych, na stadionach, lotniskach, dworcach, kampusach oraz terenach budowy.

Podwójna konstrukcja dla większej przepustowości

Model T2500-D 3 TWIN wyposażono w dwa niezależne tory przejścia, które pozwalają na skuteczną organizację ruchu w obiektach o dużym natężeniu użytkowników. Wysoka, 3-ramienna konstrukcja skutecznie ogranicza możliwość nieautoryzowanego wejścia, zapewniając kontrolowane przejście pojedynczych osób po uzyskaniu odpowiedniej autoryzacji. Bramka może współpracować z czytnikami kart, systemami biometrycznymi, pilotami, licznikami przejść oraz innymi elementami systemów bezpieczeństwa.

Trwałość i niezawodność w każdych warunkach

Konstrukcja została wykonana ze stali nierdzewnej 304 lub stali malowanej proszkowo, a opcjonalnie dostępna jest również wersja ze stali nierdzewnej 316 przeznaczona do szczególnie wymagających środowisk. Stopień ochrony IP65 gwarantuje odporność na pył, wilgoć oraz zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu urządzenie może pracować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Zakres temperatur pracy od -20°C do +70°C, z możliwością zastosowania dodatkowego podgrzewania do -30°C, zapewnia niezawodne funkcjonowanie przez cały rok.

Profesjonalne rozwiązanie dla nowoczesnych systemów bezpieczeństwa

Bramka T2500-D MAKIM podwójna 3-ramienna oferuje przepustowość przekraczającą 30 osób na minutę, co pozwala na sprawną obsługę dużych grup użytkowników. Mechanizm oparty na precyzyjnych odlewach zapewnia wysoką kulturę pracy oraz długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji. Zasilanie 100–230 V AC, pobór mocy na poziomie 30 W oraz możliwość pracy dwukierunkowej sprawiają, że urządzenie stanowi niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie dla zaawansowanych systemów kontroli dostępu wymagających maksymalnego poziomu bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna **furty obrotowej T2500-D podwójnej 3-ramiennej Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	T2500-D
Producent	Makim
Zasilanie	100–230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C, z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C
Przepustowość	30 osób/min.
Szerokość przejścia	Maks. 600 mm
Waga	500–550 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcje obudowy	Stal ocynkowana / Stal ocynkowana malowana
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny, czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Stopień ochrony	IP65
Poziom bezpieczeństwa	★★★★★ (5/5)

WYMIARY

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

WYMIARY BRAMKI STADIONOWEJ MAKIM T2500-D 3-ramienna, podwójna

