

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t2500-d-makim-4-ramienna-furta-obrotowa-p-8278.html>



Bramka kontroli wejścia T2500-D MAKIM 4-ramienna furta obrotowa

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8278)
KOD PRODUCENTA	T2500-D 4
Producent	MAKIM

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa wysoka T2500-D MAKIM 4-ramienna - skuteczna kontrola dostępu dla obiektów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Bramka obrotowa wysoka T2500-D MAKIM 4-ramienna została zaprojektowana z myślą o profesjonalnej kontroli ruchu osób w miejscach wymagających najwyższego poziomu zabezpieczeń. Dzięki pełnowymiarowej konstrukcji oraz czteroramiennemu rotorowi urządzenie skutecznie reguluje przepływ użytkowników, zapewniając przejście tylko jednej osoby po uzyskaniu odpowiedniej autoryzacji. To rozwiązanie idealnie sprawdza się w zakładach przemysłowych, na stadionach, lotniskach, placach budowy oraz wszędzie tam, gdzie niezbędna jest niezawodna kontrola dostępu.

Czteroramienna konstrukcja zwiększająca poziom zabezpieczeń

Zastosowanie 4-ramiennego mechanizmu obrotowego pozwala na jeszcze skuteczniejsze zarządzanie ruchem pieszych oraz ograniczenie możliwości nieautoryzowanego przejścia. Wysoka konstrukcja tworzy pełną barierę dostępu, utrudniając obejście, przeskoczenie lub próbę przejścia za innym użytkownikiem. Bramka może współpracować z systemami kontroli dostępu wykorzystującymi karty zbliżeniowe, identyfikację biometryczną, piloty sterujące oraz inne urządzenia autoryzujące, tworząc kompleksowy system zabezpieczeń.

Odporność na intensywną eksploatację i warunki atmosferyczne



Model T2500-D został wykonany z trwałej stali nierdzewnej, która zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Stopień ochrony IP65 umożliwia bezpieczną pracę zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz przez cały rok. Zakres temperatur pracy od -20°C do +70°C sprawia, że urządzenie zachowuje pełną funkcjonalność nawet w wymagających warunkach środowiskowych. Solidna konstrukcja została przygotowana do ciągłej eksploatacji w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Integracja z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu

Bramka T2500-D MAKIM oferuje dwukierunkową pracę oraz możliwość integracji z rozbudowanymi systemami bezpieczeństwa i rejestracji wejść. Przepustowość na poziomie około 30 osób na minutę pozwala zachować płynność ruchu bez tworzenia kolejek, a funkcje awaryjnego odblokowania zwiększają bezpieczeństwo użytkowników w sytuacjach wymagających szybkiej ewakuacji. Zasilanie 100-230 V AC oraz energooszczędna konstrukcja sprawiają, że urządzenie stanowi niezawodne rozwiązanie dla nowoczesnych instalacji kontroli dostępu.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna **furty obrotowej T2500-D pojedynczej 4-ramiennej Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	T2500-D
Producent	Makim
Zasilanie	100-230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C, z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C
Przepustowość	30 osób/min.
Szerokość przejścia	Maks. 600 mm
Waga	300-350 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcje obudowy	Stal ocynkowana / Stal ocynkowana malowana
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny, czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Stopień ochrony	IP65
Poziom bezpieczeństwa	★★★★★ (5/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI STADIONOWEJ MAKIM T2500-D 4-ramienna

