Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:19

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t2500-d-makim-4-ramienna-furta-obrotowa-podwojna-p-8280.html



Bramka kontroli wejścia T2500-D MAKIM 4-ramienna furta obrotowa, podwójna

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8280)**
KOD PRODUCENTA	**T2500-D 4 DOUBLE**
Producent	**MAKIM**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa wysoka T2500-D MAKIM podwójna 4-ramienna – maksymalne bezpieczeństwo i wysoka przepustowość przejść

Bramka obrotowa wysoka T2500-D MAKIM podwójna 4-ramienna to profesjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o obiektach wymagających skutecznej kontroli dostępu oraz sprawnej obsługi dużej liczby użytkowników. Dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych przejść i pełnowymiarowej konstrukcji urządzenie pozwala efektywnie zarządzać ruchem pieszych, jednocześnie zapewniając wysoki poziom zabezpieczenia przed nieautoryzowanym wejściem. Model doskonale sprawdza się na stadionach, lotniskach, dworcach, terenach przemysłowych, budowach oraz w obiektach infrastruktury krytycznej.

Podwójna konstrukcja dla obiektów o dużym natężeniu ruchu

Dwa niezależne kanały przejścia znacząco zwiększają przepustowość systemu kontroli dostępu, umożliwiając płynną obsługę użytkowników nawet w godzinach szczytu. Czteroramienny mechanizm obrotowy zapewnia precyzyjne kierowanie ruchem oraz skutecznie ogranicza możliwość przejścia kilku osób jednocześnie. Bramka może współpracować z czytnikami kart zbliżeniowych, systemami biometrycznymi, pilotami sterującymi oraz innymi rozwiązaniami kontroli dostępu, tworząc kompleksowy system zabezpieczeń.

Podwójna konstrukcja dla obiektów o dużym natężeniu ruchu

Dwa niezależne kanały przejścia znacząco zwiększają przepustowość systemu kontroli dostępu, umożliwiając płynną obsługę

użytkowników nawet w godzinach szczytu. Czteroramienny mechanizm obrotowy zapewnia precyzyjne kierowanie ruchem oraz skutecznie ogranicza możliwość przejścia kilku osób jednocześnie. Bramka może współpracować z czytnikami kart zbliżeniowych, systemami biometrycznymi, pilotami sterującymi oraz innymi rozwiązaniami kontroli dostępu, tworząc kompleksowy system zabezpieczeń.

Integracja z nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa

Bramka oferuje dwukierunkową pracę oraz przepustowość na poziomie około 30 osób na minutę dla każdego ciągu komunikacyjnego, co pozwala skutecznie kontrolować ruch bez tworzenia kolejek. Solidny mechanizm oparty na precyzyjnych odlewach gwarantuje długą żywotność i bezawaryjną pracę nawet przy intensywnej eksploatacji. Zasilanie 100–230 V AC, niski pobór mocy oraz możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria sprawiają, że T2500-D MAKIM podwójna 4-ramienna stanowi niezawodne rozwiązanie dla nowoczesnych systemów kontroli dostępu wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna **furty obrotowej T2500-D podwójnej 4-ramiennej Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	T2500-D
Producent	Makim
Zasilanie	100–230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C, z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C
Przepustowość	30 osób/min.
Szerokość przejścia	Maks. 600 mm
Waga	500–550 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcje obudowy	Stal ocynkowana / Stal ocynkowana malowana
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny, czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Stopień ochrony	IP65
Poziom bezpieczeństwa	★★★★★ (5/5)

WYMIARY

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

WYMIARY BRAMKI STADIONOWEJ MAKIM T2500-D 4-ramienna, podwójna

