

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t2500-k-makim-3-ramienna-furta-obrotowa-podwojna-p-8283.html>



Bramka kontroli wejścia T2500-K MAKIM 3-ramienna furta obrotowa, podwójna

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

**Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44**

NUMER KATALOGOWY

(8283)

KOD PRODUCENTA

T2500-K 3 DOUBLE

Producent

MAKIM

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa wysoka T2500-K MAKIM podwójna 3-ramienna - profesjonalna kontrola dostępu dla obiektów o dużym natężeniu ruchu

Bramka obrotowa wysoka T2500-K MAKIM podwójna 3-ramienna została zaprojektowana z myślą o skutecznym zarządzaniu ruchem osób w miejscach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz zwiększonej przepustowości. Dzięki dwóm niezależnym ciągom komunikacyjnym urządzenie umożliwia sprawną obsługę dużej liczby użytkowników, jednocześnie zapewniając pełną kontrolę dostępu do chronionych stref. Solidna konstrukcja i możliwość integracji z nowoczesnymi systemami identyfikacji sprawiają, że model ten doskonale sprawdza się w zakładach przemysłowych, na stadionach, lotniskach, dworcach, kampusach oraz terenach budowy.

Podwójne przejście dla maksymalnej wydajności

Model T2500-K 3 TWIN wyposażono w dwa niezależne tory przejścia, które pozwalają znacząco zwiększyć przepustowość obiektu bez konieczności instalowania dwóch oddzielnych urządzeń. Trójramienna konstrukcja skutecznie reguluje ruch pieszych, umożliwiając przejście wyłącznie uprawnionym osobom. Bramka współpracuje z czytnikami kart, systemami biometrycznymi, pilotami sterującymi oraz innymi rozwiązaniami kontroli dostępu, dzięki czemu może zostać łatwo dopasowana do wymagań konkretnej inwestycji.

Wytrzymała konstrukcja do pracy wewnątrz i na zewnątrz



Urządzenie zostało wykonane ze stali nierdzewnej 304 lub stali malowanej proszkowo, a opcjonalnie dostępna jest również wersja ze stali nierdzewnej 316 przeznaczona do szczególnie wymagających warunków środowiskowych. Stopień ochrony IP65 zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed pyłem i wilgocią, umożliwiając bezawaryjną eksploatację przez cały rok. Zakres temperatur pracy od -20°C do +70°C oraz opcjonalne podgrzewanie do -30°C gwarantują niezawodne działanie nawet podczas intensywnych warunków atmosferycznych.

Integracja z systemami bezpieczeństwa i niezawodna eksploatacja

Bramka T2500-K MAKIM podwójna 3-ramienna obsługuje ponad 30 przejść na minutę, dzięki czemu doskonale sprawdza się w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Mechanizm wykonany w technologii precyzyjnego odlewu zapewnia wysoką trwałość i długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji. Zasilanie 100-230 V AC, pobór mocy wynoszący 30 W, szerokość przejścia do 565 mm oraz możliwość pracy awaryjnej przy zaniku zasilania sprawiają, że urządzenie stanowi niezawodne rozwiązanie dla nowoczesnych systemów kontroli dostępu.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna **furty obrotowej T2500-K podwójnej 3-ramiennej Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	T2500-K
Producent	Makim
Zasilanie	100-230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C, z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C
Przepustowość	30 osób/min.
Szerokość przejścia	Maks. 565 mm
Waga	500-550 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcje obudowy	Stal ocynkowana / Stal ocynkowana malowana
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny, czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Stopień ochrony	IP65
Poziom bezpieczeństwa	★★★★★ (5/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI STADIONOWEJ MAKIM T2500-K 3-ramienna, podwójna

