

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t2500-k-makim-4-ramienna-furta-obrotowa-p-8282.html>



Bramka kontroli wejścia T2500-K MAKIM 4-ramienna furta obrotowa

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI

**Zapytaj o termin
wysyłki, tel.(22) 788 10
44**

NUMER KATALOGOWY

(8282)

KOD PRODUCENTA

T2500-K 4

Producent

MAKIM

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa wysoka T2500-K MAKIM 4-ramienna - niezawodna kontrola dostępu do obiektów o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Bramka obrotowa wysoka T2500-K MAKIM 4-ramienna to profesjonalne rozwiązanie przeznaczone do skutecznego zarządzania ruchem osób w strefach wymagających ścisłej kontroli dostępu. Dzięki pełnowymiarowej konstrukcji oraz czteroramiennemu mechanizmowi obrotowemu urządzenie zapewnia wysoki poziom ochrony przed nieautoryzowanym wejściem, jednocześnie umożliwiając płynny przepływ użytkowników. Model doskonale sprawdza się w zakładach przemysłowych, na stadionach, lotniskach, dworcach, terenach budowy oraz wszędzie tam, gdzie bezpieczeństwo i niezawodność mają kluczowe znaczenie.

Czteroramienna konstrukcja zwiększająca poziom zabezpieczeń

Zastosowanie 4-ramiennego rotora pozwala na jeszcze skuteczniejszą kontrolę przejść oraz ograniczenie prób nieuprawnionego dostępu. Wysoka konstrukcja tworzy fizyczną barierę, która uniemożliwia obejście strefy kontroli i pozwala na przejście wyłącznie jednej osoby po uzyskaniu autoryzacji. Bramka może współpracować z czytnikami kart zbliżeniowych, systemami biometrycznymi, pilotami sterującymi oraz innymi elementami nowoczesnych systemów kontroli dostępu, tworząc kompleksowe zabezpieczenie obiektu.

Wytrzymałość i odporność na wymagające warunki pracy



Model T2500-K został wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304 lub stali malowanej proszkowo, a opcjonalnie dostępna jest również wersja ze stali nierdzewnej 316 przeznaczona do szczególnie wymagających środowisk. Stopień ochrony IP65 skutecznie zabezpiecza urządzenie przed pyłem i wilgocią, umożliwiając montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Zakres temperatur pracy od -20°C do +70°C oraz możliwość zastosowania dodatkowego podgrzewania do -30°C gwarantują niezawodne funkcjonowanie przez cały rok.

Wydajność i integracja z nowoczesnymi systemami bezpieczeństwa

Bramka T2500-K MAKIM 4-ramienna obsługuje ponad 30 przejazdów na minutę, zapewniając sprawny przepływ osób nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Mechanizm oparty na technologii precyzyjnego odlewu charakteryzuje się wysoką trwałością oraz odpornością na intensywną eksploatację. Zasilanie 100-230 V AC, pobór mocy wynoszący jedynie 30 W, szerokość przejścia do 570 mm oraz możliwość pracy awaryjnej przy zaniku zasilania sprawiają, że urządzenie stanowi niezawodne rozwiązanie dla nowoczesnych systemów kontroli dostępu.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna **furty obrotowej T2500-K pojedynczej 4-ramiennej Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	T2500-K
Producent	Makim
Zasilanie	100-230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C, z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C
Przepustowość	30 osób/min.
Szerokość przejścia	Maks. 570 mm
Waga	300-350 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcje obudowy	Stal ocynkowana / Stal ocynkowana malowana
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny, czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejazdów
Stopień ochrony	IP65
Poziom bezpieczeństwa	★★★★★ (5/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI STADIONOWEJ MAKIM T2500-K 4-ramienna

