Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 08:29

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t2500-k-makim-4-ramienna-furta-obrotowa-podwojna-p-8284.html



Bramka kontroli wejścia T2500-K MAKIM 4-ramienna furta obrotowa, podwójna

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8284)**
KOD PRODUCENTA	**T2500-K 4 DOUBLE**
Producent	**MAKIM**

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa wysoka T2500-K MAKIM podwójna 4-ramienna – zaawansowana kontrola dostępu dla obiektów o najwyższych wymaganiach

Bramka obrotowa wysoka T2500-K MAKIM podwójna 4-ramienna to profesjonalne rozwiązanie stworzone z myślą o skutecznej kontroli ruchu osób w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu dwóch niezależnych przejść oraz czteroramiennej konstrukcji urządzenie umożliwia sprawne zarządzanie przepływem użytkowników, jednocześnie skutecznie ograniczając możliwość nieautoryzowanego wejścia. Model doskonale sprawdza się w zakładach przemysłowych, na stadionach, lotniskach, dworcach, kampusach oraz w strefach o ograniczonym dostępie.

Podwójna konstrukcja zapewniająca wysoką przepustowość

Dwa niezależne ciągi komunikacyjne pozwalają na efektywną obsługę większej liczby użytkowników bez tworzenia kolejek. Czteroramienny rotor zwiększa poziom kontroli przejść, umożliwiając precyzyjne zarządzanie ruchem pieszych i ograniczając ryzyko przejścia kilku osób jednocześnie. Bramka może zostać zintegrowana z czytnikami kart, systemami biometrycznymi, identyfikacją twarzy oraz innymi nowoczesnymi rozwiązaniami kontroli dostępu, tworząc kompleksowy system zabezpieczeń dostosowany do potrzeb obiektu.

Wytrzymałość i niezawodność w wymagających warunkach

Model T2500-K 4 TWIN został wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304 lub stali malowanej proszkowo, a opcjonalnie dostępna jest również wersja ze stali nierdzewnej 316 przeznaczona do pracy w szczególnie wymagających środowiskach. Stopień ochrony IP65 zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed pyłem i wilgocią, dzięki czemu urządzenie może być eksploatowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Zakres temperatur pracy od -20°C do +70°C oraz możliwość zastosowania opcjonalnego podgrzewania do -30°C gwarantują niezawodne funkcjonowanie przez cały rok.

Integracja z systemami bezpieczeństwa i wieloletnia eksploatacja

Bramka obsługuje przepustowość przekraczającą 30 osób na minutę, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla obiektów o intensywnym ruchu pieszym. Mechanizm wykonany w technologii precyzyjnego odlewu zapewnia wysoką odporność na zużycie oraz stabilną pracę nawet przy ciągłej eksploatacji. Zasilanie 100–230 V AC, pobór mocy wynoszący 30 W, szerokość przejścia do 565 mm oraz możliwość pracy podczas zaniku zasilania zwiększają funkcjonalność urządzenia i pozwalają na jego zastosowanie w nowoczesnych systemach kontroli dostępu wymagających najwyższego poziomu niezawodności.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna **furty obrotowej T2500-K podwójnej 4-ramiennej Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	T2500-K
Producent	Makim
Zasilanie	100–230 VAC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C, z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C
Przepustowość	30 osób/min.
Szerokość przejścia	Maks. 565 mm
Waga	500–550 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcje obudowy	Stal ocynkowana / Stal ocynkowana malowana
Opcjonalne akcesoria	Czytnik biometryczny, czytnik kart, przycisk, pilot, licznik przejść
Stopień ochrony	IP65
Poziom bezpieczeństwa	★★★★★ (5/5)

WYMIARY

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

WYMIARY BRAMKI STADIONOWEJ MAKIM T2500-K 4-ramienna, podwójna

