

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t345-makim-tripod-p-8271.html>

Bramka kontroli wejścia T345 MAKIM - tripod

DOSTĘPNOŚĆ

UWAGA !!!
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu
omówienia szczegółów

CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	(8271)
KOD PRODUCENTA	T345
Producent	MAKIM

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa Tripod T345 MAKIM - kompaktowa kontrola dostępu do wymagających przestrzeni

Bramka obrotowa Tripod T345 MAKIM to nowoczesne rozwiązanie stworzone z myślą o skutecznej kontroli przepływu osób w obiektach o dużym natężeniu ruchu. Dzięki innowacyjnej konstrukcji typu Single-Leg urządzenie zajmuje mniej miejsca niż tradycyjne bramki tripod, zachowując jednocześnie wysoką funkcjonalność i niezawodność działania. Model T345 doskonale sprawdza się w biurach, zakładach przemysłowych, uczelniach, obiektach sportowych, muzeach, centrach biznesowych oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest efektywne zarządzanie dostępem przy ograniczonej przestrzeni montażowej.

Konstrukcja Single-Leg zapewniająca oszczędność miejsca

Największym atutem modelu T345 jest jednonożna konstrukcja Single-Leg, która pozwala na instalację urządzenia nawet w wąskich przejściach i strefach wejściowych o ograniczonej powierzchni. Kompaktowe wymiary ułatwiają organizację ciągów komunikacyjnych bez konieczności przebudowy istniejącej infrastruktury. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że bramka harmonijnie wpisuje się zarówno w nowoczesne przestrzenie biurowe, jak i obiekty publiczne czy przemysłowe.

Solidna konstrukcja i niezawodna praca przez lata

Urządzenie wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304 oraz wytrzymałych komponentów zapewniających odporność na intensywną eksploatację i działanie czynników zewnętrznych. Elektromechaniczny mechanizm gwarantuje płynną pracę oraz wysoką trwałość nawet w miejscach o dużej liczbie użytkowników. Zakres temperatur pracy od -20°C do +70°C pozwala na zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, a opcjonalne podgrzewanie umożliwia pracę również w trudnych warunkach klimatycznych.

Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i integracji

Tripod T345 MAKIM został przystosowany do współpracy z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu, czytnikami kart RFID, rozwiązaniami biometrycznymi oraz systemami rejestracji czasu pracy. Opcjonalne opadające ramię i funkcja ewakuacyjna zwiększają bezpieczeństwo użytkowników podczas sytuacji awaryjnych. Przepustowość na poziomie do 30 osób na minutę pozwala sprawnie obsługiwać intensywny ruch pieszcy, zapewniając jednocześnie pełną kontrolę nad dostępem do wybranych stref obiektu.

DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna bramki obrotowej **Tripod T345 Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry konstrukcyjne, wyposażenie oraz dostępne opcje konfiguracji.

Model	Tripod T345
Producent	Makim
Zasilanie	100-230 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W
Temperatura pracy	-20°C do +70°C (z opcjonalnym podgrzewaniem do -30°C)
Przepustowość	30 osób/min.
Zakres przejścia	Min. 42 cm / Max. 47 cm
Waga	27 kg
Zastosowanie	Wewnętrzne / Zewnętrzne
Opcjonalne akcesoria	Opadające ramię, biometria, czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść
Poziom bezpieczeństwa	★★★★☆ (4/5)

WYMIARY

WYMIARY BRAMKI TRIPOD MAKIM T345

