

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-kontroli-wejscia-t350-hg60-chubby-makim-sensoryczna-automatyczna-szeroka-p-8290.html>



## Bramka kontroli wejścia T350 HG60 CHUBBY MAKIM sensoryczna, automatyczna, szeroka

### DOSTĘPNOŚĆ

**UWAGA !!!**  
TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE  
skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu  
omówienia szczegółów

### CZAS WYSYŁKI

**Zapytaj o termin  
wysyłki, tel.(22) 788 10  
44**

### NUMER KATALOGOWY

**(8290)**

### KOD PRODUCENTA

**T350 HG60 CHUBBY**

### Producent

**MAKIM**

### OPIS PRODUKTU

## Bramka sensoryczna T350 HG60 CHUBBY MAKIM - szeroka bramka rozsuwana do nowoczesnej kontroli dostępu

Bramka sensoryczna T350 HG60 CHUBBY MAKIM to zaawansowane rozwiązanie przeznaczone do profesjonalnej kontroli dostępu w obiektach o wysokich wymaganiach estetycznych i funkcjonalnych. Dzięki poszerzonej konstrukcji typu CHUBBY oraz nowoczesnej technologii Hidden Gate urządzenie zapewnia płynny przepływ użytkowników przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Eleganckie wykończenie ze stali nierdzewnej i szkła hartowanego sprawia, że bramka doskonale komponuje się z nowoczesnymi przestrzeniami biurowymi, hotelami, instytucjami publicznymi oraz prestiżowymi obiektami komercyjnymi.

### Komfortowe przejście i nowoczesny design

Model T350 HG60 CHUBBY został zaprojektowany z myślą o wygodnym przejściu użytkowników, w tym osób o ograniczonej mobilności oraz korzystających z wózków. Poszerzona szerokość przejścia zwiększa komfort codziennego użytkowania, a minimalistyczna forma i ukryty mechanizm skrzydeł podnoszą walory estetyczne stref wejściowych. Dzięki nowoczesnemu wzornictwu bramka stanowi nie tylko element systemu kontroli dostępu, ale również reprezentacyjny komponent architektury wnętrza.

### Trwała konstrukcja do intensywnej eksploatacji



Korpus wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz wieloletnią trwałość. Skrzydła ze szkła hartowanego zapewniają bezpieczeństwo użytkowników i podkreślają nowoczesny charakter urządzenia. Bramka została przystosowana do intensywnej pracy w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych, zachowując płynność działania i niezawodność nawet podczas ciągłej eksploatacji. Dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne chronią kluczowe elementy mechaniczne, zwiększając żywotność całego systemu.

## Integracja z systemami kontroli dostępu

T350 HG60 CHUBBY MAKIM oferuje szerokie możliwości współpracy z nowoczesnymi systemami kontroli dostępu, czytnikami kart, systemami identyfikacji użytkowników oraz automatyką budynkową. Zaawansowana elektronika umożliwia pracę w różnych trybach oraz sprawne zarządzanie ruchem osób w biurach, centrach biznesowych, lotniskach, obiektach sportowych, uczelniach czy urzędach. Szybka reakcja mechanizmu, wysoka przepustowość oraz możliwość rozbudowy o dodatkowe akcesoria sprawiają, że urządzenie skutecznie wspiera organizację bezpiecznych i nowoczesnych stref wejściowych.

## DANE TECHNICZNE

Poniżej znajduje się szczegółowa specyfikacja techniczna **bramki sensorycznej T350 HG60 Chubby Makim**. Zestawienie obejmuje najważniejsze parametry techniczne, konstrukcyjne oraz dostępne wyposażenie opcjonalne.

|                                 |                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Model                           | T350 HG60 Chubby                                                                |
| Producent                       | Makim                                                                           |
| Typ                             | Bramka sensoryczna                                                              |
| Zasilanie                       | 100-230 VAC, 50/60 Hz                                                           |
| Pobór mocy                      | 58 W                                                                            |
| Temperatura pracy               | -20°C do +70°C                                                                  |
| Przepustowość                   | 20-30 osób/min.                                                                 |
| Zakres przejścia                | Maks. 900 mm                                                                    |
| Prędkość otwierania / zamykania | 0,50-0,70 s                                                                     |
| Waga                            | 75 kg                                                                           |
| Zastosowanie                    | Wewnętrzne                                                                      |
| Obudowa                         | Stal nierdzewna 304 INOX                                                        |
| Przykrywa                       | 10 mm pleksi                                                                    |
| Skrzydła                        | 12 mm szkło hartowane                                                           |
| Opcjonalne akcesoria            | Czytnik, przycisk, pilot, licznik przejść, przekaźnik automatycznego otwierania |
| Poziom bezpieczeństwa           | ★★★★☆ (3/5)                                                                     |

## WYMIARY

### WYMIARY BRAMKI SENSORYCZNEJ MAKIM T350 HG60 CHUBBY

