

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-obrotowa-ozak-705-e-n1-jednostronna-dwukierunkowa-p-1383.html>



Bramka obrotowa OZAK 705 E N1 jednostronna dwukierunkowa

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	OZAK 705 E N1
KOD PRODUCENTA	OZAK 705 E N1
Producent	OZAK

OPIS PRODUKTU

Bramka obrotowa OZAK 705 E N1 jednostronna dwukierunkowa

Bramki obrotowe są świetną propozycją wzbogacającym ofertę kontroli dostępu. Za pomocą diod LED wyświetlany jest stan oraz kierunek przejścia przez bramkę. Wykonany z wysokiej klasy stali nierdzewnej

Cechy główne

- jednostronna
- dwukierunkowa
- stal nierdzewna 304
- wskaźniki kierunku
- silnik

SPECYFIKACJA BRAMKA OBROTOWA OZAK 705 E N1	
Obudowa	Stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316), powierzchnia wykończona szczotkowaniem orbitalnym (opcjonalnie szczotkowanie satynowe).
Skrzydła	Dostępne w standardowych długościach 450 lub 900 mm. Ø33,7 mm x 1,5 mm Rama skrzydła ze stali nierdzewnej typu 304 z panelem akrylowym.
Zasilanie	110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~11 W maks. ~65 W.
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Działanie	Elektronicznie sterowany system dwukierunkowy, napędzany silnikiem.
Przepustowość	Czas otwierania / zamykania skrzydła ~1,5 - 2,5 sek.
Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do +68°C (Opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą), RH 95% bez kondensacji / IP 54 do użytku zewnętrznego. (Opcjonalnie IP 56)
Akcesoria	Urządzenia zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, czujnik alarmu, system ogrzewania, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupek pod czytnik kart, barierka (separator), wskaźnik przejścia na górnej pokrywie, płyta dolna.