

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-gate-gs-automat-dwukierunkowa-p-3844.html>



Bramka uchylna GATE GS AUTOMAT dwukierunkowa

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BRAMKA U GATE GS AUTO
KOD PRODUCENTA	10027
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna GATE GS AUTOMATYCZNA dwukierunkowa

Bramki uchylnie Tego typu wyroby, podobnie zresztą jak **bramki rozsuwane**, sprawdzą się w obiektach, w których zachodzi potrzeba kontrolowania przepływu osób, czyli w najbardziej zatłoczonych placówkach.

Bramka Uchylna **Gate GS** wyposażona w Serwo napęd, automatycznie otwierająca się po naciśnięciu przycisku lub przyłożeniu karty dostępu. Dwukierunkowa, ramie wykonane ze szkła hartowanego. Głównym celem bramki typu Swing jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, ograniczenie dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji i fitness klubów.

Nowoczesny wygląd bramki jest dodatkowym atutem. Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej. Działanie: po naciśnięciu przycisku lub odczytaniu karty dostępu zwalnia elektromagnes. Po przejściu bramka powraca na swoje miejsce. Bramka jest wyposażona w pilota przygotowana do kontroli dostępu.

Modyfikacje:

- Obudowa z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa malowana proszkowo.

Dodatkowe elementy:

- Słupki pod czytniki
- Czytniki do systemu kontroli dostępu.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Panele sterujące lub przypinki do pilota zdalnego sterowania (aby zwolnić lub zablokować dostęp).
- Podgrzewacz montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Licznik wejść.
- Akumulator 7 V, 12 V.

Parametry elektryczne:

- Zużycie energii elektrycznej – napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.
- Zasilanie: Napięcie wyjściowe DC 13,8 V.
- Maksymalny pobór mocy 50 W.

Dane techniczne GATE GS AUTOMATYCZNA

WYMIARY	WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ WAGA
PRZEJŚCIE	30os/min
OBUDOWA	Stal nierdzewna szlifowana Stal nierdzewna polerowana Stal malowana proszkowo
NAPĘD	Automat dwukierunkowy z anty Panic (otwarcie ramion na stałe)
ZASILANIE	Wbudowany zasilacz buforowy 12 V - podtrzymywanie napięcia
POBÓR MOCY	50 W
NAPIĘCIE	24 ± 3 V
IŁOŚĆ PRZEJŚĆ	25 OS./MIN.
WAGA	43 KG
TEMP. PRACY	-25-+ 40
ZALETY	Sygnalizacja dźwiękowa Praca dwukierunkowa Podłączenie alkomatu Podłączenie kamery Sygnał błędu Detekcja przejścia Przejście dla niepełnosprawnych Automatyczna Różny wymiar szkła

995 MM
790 MM
50 KG



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

BRAMKA AUTOMAT GS

