

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-gate-tsh-automat-wysoka-p-3843.html>



## Bramka uchylna GATE TSH AUTOMAT wysoka

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| DOSTĘPNOŚĆ       | <b>NA ZAMÓWIENIE</b>          |
| CZAS WYSYŁKI     | <b>3 DNI</b>                  |
| NUMER KATALOGOWY | <b>BRAMKA U GATE TSH AUTO</b> |
| KOD PRODUCENTA   | <b>10026</b>                  |
| Producent        | <b>HERZ SYSTEM</b>            |

### OPIS PRODUKTU

#### **Bramka uchylna GATE TSH AUTOMATYCZNA wysoka**

**Bramki uchylnie** Tego typu wyroby, podobnie zresztą jak **bramki rozsuwane**, sprawdzą się w obiektach, w których zachodzi potrzeba kontrolowania przepływu osób, czyli w najbardziej zatłoczonych placówkach.

Bramka Uchylna **Gate TSH** wyposażona w Serwo napęd, automatycznie otwierająca się po naciśnięciu przycisku lub przyłożeniu karty dostępu. Dwukierunkowa, ramie wykonane ze stali nierdzewnej. Głównym celem bramki typu Swing jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, ograniczenie dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji i fitness klubów.

#### **Modyfikacje:**

- Obudowa z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa malowana proszkowo.

#### **Dodatkowe elementy:**

- Słupki pod czytniki
- Czytniki do systemu kontroli dostępu.
- Panele sterujące lub przypinki do pilota zdalnego sterowania (aby zwolnić lub zablokować dostęp).
- Podgrzewacz montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

- Licznik wejść.
- Akumulator 7 V, 12 V.

**Parametry elektryczne:**

- Zużycie energii elektrycznej – napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.
- Zasilanie: Napięcie wyjściowe DC 13,8 V.
- Maksymalny pobór mocy 50 W.

| <b>Dane techniczne GATE TSH<br/>AUTOMATYCZNA</b> |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRZEJŚCIE                                        | 30os/min                                                                                                                                                                                                      |
| OBUDOWA                                          | Stal nierdzewna szlifowana<br>Stal nierdzewna polerowana<br>Stal malowana proszkowo                                                                                                                           |
| NAPĘD                                            | Automat dwukierunkowy z<br>anty Panic (otwarcie ramion<br>na stałe)                                                                                                                                           |
| ZASILANIE                                        | Wbudowany zasilacz<br>buforowy 12 V –<br>podtrzymywanie napięcia                                                                                                                                              |
| POBÓR MOCY                                       | 50 W                                                                                                                                                                                                          |
| NAPIĘCIE                                         | 24 ± 3 V                                                                                                                                                                                                      |
| IŁOŚĆ PRZEJŚĆ                                    | 25 OS./MIN.                                                                                                                                                                                                   |
| WAGA                                             | 43 KG                                                                                                                                                                                                         |
| TEMP. PRACY                                      | -25-+ 40                                                                                                                                                                                                      |
| ZALETY                                           | Sygnalizacja dźwiękowa<br>Praca dwukierunkowa<br>Podłączenie alkomatu<br>Podłączenie kamery<br>Sygnał błędu<br>Detekcja przejścia<br>Przejście dla<br>niepełnosprawnych<br>Automatyczna<br>Różny wymiar szkła |



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

