

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramka-uchylna-gate-tts-teleskopowa-automat-dwukierunkowa-p-3847.html>



Bramka uchylna GATE TTS TELESKOPOWA AUTOMAT dwukierunkowa

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BRAMKA U GATE TTS AUTO
KOD PRODUCENTA	10030
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Bramka uchylna GATE TTS AUTOMATYCZNA dwukierunkowa

Bramki uchylnie Tego typu wyroby, podobnie zresztą jak **bramki rozsuwane**, sprawdzą się w obiektach, w których zachodzi potrzeba kontrolowania przepływu osób, czyli w najbardziej zatłoczonych placówkach.

Bramka Uchylna **Gate TTS** z servo z napędem automatycznym, dwukierunkowa. Głównym celem Servo-Bramki typu Swing jest kontrolowanie kierunku ruchu pieszego, ograniczenie dostępu do placówek administracyjnych, banków, biur, sklepów, stacji oraz fitness klubów. Zbudowana ze stali nierdzewnej polerowanej lub szlifowanej. Bramka po naciśnięciu przycisku lub odczytaniu karty automatycznie się otwiera. Dodatkowym atutem jest nowoczesny wygląd bramki.

Zaletą bramki jest regulacja ramienia – jej długości.

Modyfikacje:

- Obudowa z polerowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa ze szczotkowanej stali nierdzewnej.
- Obudowa malowana proszkowo.

Dodatkowe elementy:

- Słupki pod czytniki
- Czytniki do systemu kontroli dostępu.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Panele sterujące lub przypinki do pilota zdalnego sterowania (aby zwolnić lub zablokować dostęp).
- Podgrzewacz montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Licznik wejść.
- Akumulator 7 V, 12 V.

Parametry elektryczne:

- Zużycie energii elektrycznej – napięcie zasilania AC (100-240) V, 50/60 Hz.
- Zasilanie: Napięcie wyjściowe DC 13,8 V.
- Maksymalny pobór mocy 50 W.

Dane techniczne GATE TTS AUTOMATYCZNA	
WYMIARY	WYSOKOŚĆ SZEROKOŚĆ WAGA
PRZEJŚCIE	45 os/min
OBUDOWA	Stal nierdzewna szlifowana Stal nierdzewna polerowana Stal malowana proszkowo
NAPĘD	Automat dwukierunkowy z anty Panic (otwarcie ramion na stałe)
ZASILANIE	Wbudowany zasilacz buforowy 12 V – podtrzymywanie napięcia
POBÓR MOCY	50 W
NAPIĘCIE	24 ± 3 V
IŁOŚĆ PRZEJŚĆ	25 OS./MIN.
WAGA	43 KG
TEMP. PRACY	-25-+ 40
ZALETY	Sygnalizacja dźwiękowa Praca dwukierunkowa Podłączenie alkomatu Podłączenie kamery Sygnał błędu Detekcja przejścia Przejście dla niepełnosprawnych Automatyczna Różny wymiar szkła

935 MM
980 MM
40 KG



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

