

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramowy-wykrywacz-metali-zkteco-468ld-18-detektor-18-stref-p-8339.html>



Bramowy wykrywacz metali ZKTeco 468LD-18 - detektor, 18 stref

NUMER KATALOGOWY	(8339)
KOD PRODUCENTA	468LD-18
Producent	ZKTeco

OPIS PRODUKTU

ZKTeco 468LD – bramowy detektor metali z 18 strefami wykrywania

ZKTeco 468LD-18 to bramowy wykrywacz metali przeznaczony do kontroli osób przechodzących przez punkty bezpieczeństwa. Urządzenie wykorzystuje 18 stref detekcji, umożliwiając wskazanie położenia wykrytych metalowych przedmiotów.

Wysoka czułość wykrywania, 72 programy skanowania oraz regulowane parametry alarmowania pozwalają dostosować działanie bramki do wymagań konkretnego obiektu. Solidna konstrukcja z panelem o szerokości 468 mm, wyświetlacze cyfrowe i boczne listwy LED ułatwiają codzienną obsługę.



[Wymiary](#)

[Dane techniczne](#)

Najważniejsze zalety bramki ZKTeco 468LD-18

18 stref wykrywania

Podział obszaru kontroli na 18 stref pozwala na dokładniejsze wskazywanie lokalizacji metalowych przedmiotów.

Wysoka czułość detekcji

Regulacja czułości w zakresie 0-400 umożliwia dostosowanie wykrywania drobnych przedmiotów metalowych.

72 programy skanowania

Wybór jednego z 72 scenariuszy pracy ułatwia konfigurację bramki do różnych warunków kontroli.

Inteligentna sygnalizacja

Boczne listwy LED i sygnały alarmowe informują operatora o wykryciu metalowego obiektu.

Ochrona ustawień

Pięciocyfrowe hasło pomaga zabezpieczyć konfigurację urządzenia przed nieuprawnionymi zmianami.

Solidna konstrukcja

Panele o szerokości 468 mm zapewniają stabilną konstrukcję i ułatwiają instalację bramki.



Zastosowanie bramowego wykrywacza metali

ZKTeco 468LD-18 może być wykorzystywany w punktach kontroli bezpieczeństwa, w których wymagane jest wykrywanie metalowych przedmiotów przenoszonych przez osoby wchodzące do obiektu.

Rozwiązanie może wspierać procedury kontroli w budynkach administracyjnych, zakładach przemysłowych, obiektach sportowych, instytucjach publicznych oraz podczas wydarzeń wymagających nadzorowania ruchu osobowego.

18 stref detekcji – dokładniejsze wskazywanie metalowych przedmiotów

Wielostrefowa konstrukcja bramki pozwala określić obszar, w którym wykryto metal. Inteligentne wskazanie strefy ułatwia operatorowi przeprowadzenie dodatkowej kontroli.

Urządzenie obsługuje również alarmowanie w wielu strefach, w tym jednocześnie sygnalizowanie wykrycia w dwóch strefach.

Najważniejsze funkcje ZKTeco 468LD-18

- 18 stref detekcji metali
- Wykrywanie drobnych przedmiotów metalowych
- Inteligentne wskazywanie stref alarmowych
- Jednoczesne alarmowanie w dwóch strefach
- 72 programy skanowania
- Regulacja czułości 0-400
- Regulacja częstotliwości 0-99
- Poziom bezpieczeństwa 0-99
- Wybór dźwięku alarmu 1-99
- Regulacja głośności 0-99
- Licznik przejść 0-999999
- Licznik alarmów 0-999999
- Pięciocyfrowa ochrona hasłem
- Cyfrowe wyświetlacze czerwony i zielony
- Panel sterowania z czterema przyciskami
- Cztery boczne listwy LED
- Konfiguracja czujników podczerwieni
- Możliwość ustawienia czasu

Konfiguracja dopasowana do wymagań obiektu

Detektor oferuje szeroki zakres ustawień parametrów pracy. Operator może regulować poziom czułości, częstotliwość, poziom bezpieczeństwa, rodzaj sygnału alarmowego oraz jego głośność.

Do dyspozycji pozostają 72 programy skanowania, konfiguracja działania czujników podczerwieni oraz liczniki przejść i alarmów o zakresie od 0 do 999999.

Ustawienia zabezpiecza pięciocyfrowe hasło, ograniczające możliwość nieautoryzowanej zmiany konfiguracji.

Czytelna sygnalizacja i wygodna obsługa

Panel użytkownika wykorzystuje dwa zestawy czerwonych i zielonych wyświetlaczy cyfrowych oraz cztery przyciski sterujące. Cztery boczne listwy LED – dwie z przodu i dwie z tyłu – wspierają sygnalizację podczas kontroli przejścia.

Możliwość regulacji parametrów alarmowania ułatwia dopasowanie urządzenia do organizacji pracy punktu kontroli.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna ZKTeco 468LD-18

Model	468LD-18
Marka	ZKTeco
Strefy detekcji	18
Dokładność wykrywania	Przedmioty wielkości monety
Wskazanie położenia metalu	Inteligentne wskazanie strefy
Jednoczesne alarmowanie	2 strefy
Poziom czułości	0-400



Częstotliwość pracy	0-99 (zakres ustawień)
Poziom bezpieczeństwa	0-99
Programy skanowania	72 scenariusze
Interfejs	Dwa zestawy czerwonego i zielonego wyświetlacza cyfrowego, cztery przyciski
Ochrona hasłem	Hasło 5-cyfrowe
Dźwięk alarmu	1-99
Głośność alarmu	0-99
Licznik przejść	0-999999
Licznik alarmów	0-999999
Listwy LED	2 przednie i 2 tylne
Ustawienia podczerwieni	Start: pierwsza grupa, druga grupa lub obie grupy; zakończenie: obie grupy
Ustawienie czasu	Tak
Napięcie robocze	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Moc	12 W
Temperatura pracy	Od -20°C do +65°C
Wymiary zewnętrzne	2204 × 870 × 580 mm
Wymiary wewnętrzne przejścia	2010 × 720 × 468 mm
Szerokość panelu	468 mm

Wymiary

Wymiary bramki ZKTeco 468LD-18

Wymiary konstrukcji i przestrzeni przejścia pomagają zaplanować montaż urządzenia w punkcie kontroli bezpieczeństwa.

Wysokość zewnętrzna	2204 mm
Szerokość zewnętrzna	870 mm
Głębokość zewnętrzna	580 mm
Wysokość przejścia	2010 mm
Szerokość przejścia	720 mm
Głębokość przejścia	468 mm

Przed instalacją należy sprawdzić dostępność odpowiedniej przestrzeni montażowej oraz warunki podłączenia zasilania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Ile stref wykrywania ma ZKTeco 468LD-18?

Detektor posiada 18 stref detekcji, umożliwiających wskazywanie lokalizacji wykrytych metalowych przedmiotów.

Czy bramka wykrywa drobne metalowe przedmioty?

Tak. Według specyfikacji urządzenie umożliwia wykrywanie przedmiotów wielkości monety. Skuteczność zależy od rodzaju metalu, położenia przedmiotu i ustawień czułości.

Czy można regulować czułość wykrywania?

Tak. Zakres regulacji czułości wynosi 0-400, a urządzenie oferuje 72 programy skanowania.

Czy można zabezpieczyć ustawienia hasłem?

Tak. Detektor posiada funkcję ochrony konfiguracji pięciocyfrowym hasłem.

Jakie jest zużycie energii?

Podana moc urządzenia wynosi 12 W, a napięcie zasilania to AC 100-240 V, 50/60 Hz.

Jakie są wymiary przejścia?

Wymiary wewnętrzne wynoszą 2010 × 720 × 468 mm, zgodnie z przekazaną specyfikacją.



Jaka jest gwarancja?

W przekazanym opisie produktu podano 3 lata gwarancji. Szczegółowe warunki należy potwierdzić u sprzedawcy.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

ZKTeco 468LD-18 wykorzystuje technologię słabego pola magnetycznego. W przekazanej specyfikacji wskazano zgodność z wymaganiami EMC oraz możliwość kontroli osób z implantami medycznymi.

Przed eksploatacją należy zapoznać się z instrukcją producenta. W przypadku rozruszników serca i innych aktywnych implantów należy stosować się do zaleceń producenta implantu oraz odpowiednich procedur bezpieczeństwa.

Urządzenie powinno być instalowane na stabilnym podłożu, z zapewnieniem odpowiedniej przestrzeni przejścia i prawidłowego zasilania.

DANE TECHNICZNE

Parametry techniczne i funkcje konfiguracji według przekazanej specyfikacji urządzenia.

Marka	ZKTeco
Model	468LD-18
Typ urządzenia	Bramowy wykrywacz metali
Liczba stref detekcji	18
Dokładność wykrywania	Przedmioty wielkości monety
Wskaźnik położenia metalu	Inteligentne wskazanie strefy
Jednoczesne wykrywanie	Alarmowanie w dwóch strefach jednocześnie
Zakres częstotliwości pracy	0-99 (wartości ustawień)
Poziom bezpieczeństwa	0-99
Poziom czułości	0-400
Programy skanowania	72 scenariusze
Ustawienia podczerwieni	Rozpoczęcie w pierwszej grupie, drugiej grupie lub obu grupach; zakończenie w obu grupach
Ustawienie czasu	Tak
Licznik przejść	0-999999
Licznik alarmów	0-999999
Dźwięk alarmu	1-99
Głośność alarmu	0-99
Sygnalizacja LED	2 listwy przednie i 2 tylne
Wyświetlacze	Dwa zestawy czerwonego i zielonego wyświetlacza cyfrowego
Panel sterowania	4 przyciski wyboru trybu pracy
Ochrona konfiguracji	Hasło 5-cyfrowe



Ochrona przed manipulacją	Tak, według opisu produktu
Napięcie robocze	AC 100-240 V
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz
Moc	12 W
Temperatura pracy	Od -20°C do +65°C
Technologia pola magnetycznego	Słabe pole magnetyczne
EMC	Zgodność deklarowana w opisie produktu; brak numeru normy
Szerokość panelu	468 mm
Wymiary zewnętrzne	2204 × 870 × 580 mm
Wymiary wewnętrzne przejścia	2010 × 720 × 468 mm
Okres gwarancji podany w opisie	3 lata

WYMIARY

Wymiary bramowego detektora metali ZKTeco 468LD-18

Bramowy wykrywacz metali ZKTeco 468LD-18 posiada konstrukcję z panelami o szerokości 468 mm. Wymiary zewnętrzne oraz wewnętrzne przejścia umożliwiają zaplanowanie miejsca montażu i organizację punktu kontroli bezpieczeństwa.

Wysokość zewnętrzna	2204 mm
Szerokość zewnętrzna	870 mm
Głębokość zewnętrzna	580 mm
Wysokość przejścia	2010 mm
Szerokość przejścia	720 mm
Głębokość przejścia	468 mm
Szerokość panelu	468 mm

Przed montażem urządzenia należy uwzględnić wymiary konstrukcji, przestrzeń przejścia oraz wymagania dotyczące podłączenia zasilania.