

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/bramowy-wykrywacz-metali-zkteco-468ld-6-detektor-6-stref-p-8338.html>



Bramowy wykrywacz metali ZKTeco 468LD-6 - detektor, 6 stref

NUMER KATALOGOWY	(8338)
------------------	---------------

KOD PRODUCENTA	468LD-6
----------------	----------------

Producent	ZKTeco
-----------	---------------

OPIS PRODUKTU

ZKTeco 468LD-6 – bramowy detektor metali z 6 strefami wykrywania

ZKTeco 468LD-6 to bramowy wykrywacz metali przeznaczony do kontroli osób wchodzących na teren obiektów wymagających nadzoru bezpieczeństwa. Sześć stref detekcji umożliwia lokalizowanie metalowych przedmiotów w różnych obszarach sylwetki osoby przechodzącej przez bramkę.

Urządzenie łączy wysoką czułość wykrywania drobnych metalowych przedmiotów, 72 programy skanowania i szeroki zakres konfiguracji. Cyfrowe wyświetlacze, boczne listwy LED oraz ochrona ustawień hasłem wspierają wygodną obsługę i kontrolę pracy.



[Wymiary](#)

[Dane techniczne](#)

Najważniejsze zalety bramki ZKTeco 468LD-6

6 stref wykrywania

Wielostrefowa detekcja umożliwia wskazanie położenia metalowych przedmiotów i usprawnia dodatkową kontrolę.

Wykrywanie drobnych metali

Wysoka czułość urządzenia pozwala wykrywać niewielkie metalowe przedmioty, w tym obiekty wielkości monety.

72 programy skanowania

Możliwość wyboru jednego z 72 scenariuszy pozwala dopasować konfigurację do wymagań punktu kontroli.

Sygnalizacja LED

Dwie przednie listwy LED pomagają operatorowi rozpoznawać wskazania alarmowe urządzenia.

Ochrona ustawień

Pięciocyfrowe hasło zabezpiecza konfigurację przed nieuprawnionymi zmianami.

Stabilna konstrukcja

Panele o szerokości 468 mm zapewniają solidną budowę i ułatwiają instalację bramki.

Zastosowanie wykrywacza metali ZKTeco 468LD-6

Bramka przeznaczona jest do punktów kontroli bezpieczeństwa, w których wymagane jest wykrywanie metalowych przedmiotów przenoszonych przez osoby wchodzące do obiektu.

Może wspierać procedury kontroli w instytucjach publicznych, obiektach administracyjnych, zakładach przemysłowych, budynkach biurowych, obiektach sportowych i podczas wydarzeń wymagających organizacji bezpiecznego wejścia.

6 stref detekcji – inteligentne wskazanie położenia metalu

ZKTeco 468LD-6 wykorzystuje sześć stref wykrywania, umożliwiających wskazanie obszaru, w którym zidentyfikowano metalowy przedmiot. Pozwala to operatorowi szybciej określić miejsce wymagające dodatkowego sprawdzenia.

Urządzenie obsługuje jednocześnie alarmowanie w dwóch strefach, dzięki czemu może sygnalizować wykrycie metalowych przedmiotów w różnych obszarach kontroli.

Najważniejsze funkcje ZKTeco 468LD-6

- 6 stref detekcji metali
- Wykrywanie przedmiotów wielkości monety
- Inteligentne wskazywanie stref alarmowych
- Jednoczesne alarmowanie w dwóch strefach
- 72 programy skanowania
- Regulacja czułości 0-400
- Ustawienia częstotliwości 0-99
- Poziom bezpieczeństwa 0-99
- Wybór dźwięku alarmu 1-99
- Regulacja głośności 0-99
- Licznik przejść 0-999999
- Licznik alarmów 0-999999
- Ochrona hasłem 5-cyfrowym
- Cyfrowe wyświetlacze czerwony i zielony
- Panel z czterema przyciskami
- Dwie przednie listwy LED
- Konfiguracja czujników podczerwieni
- Możliwość ustawienia czasu

Rozbudowane możliwości konfiguracji

Detektor umożliwia dostosowanie parametrów wykrywania i alarmowania do wymagań konkretnego punktu kontroli. Do dyspozycji operatora pozostaje regulacja czułości 0-400, poziomu bezpieczeństwa 0-99 oraz wybór spośród 72 programów skanowania.

Możliwa jest również regulacja rodzaju i głośności sygnału alarmowego, konfiguracja działania podczerwieni oraz kontrolowanie liczby przejść i alarmów.

Ustawienia chronione są pięciocyfrowym hasłem, które pomaga zapobiegać nieautoryzowanym zmianom parametrów pracy.

Wygodna obsługa i czytelna sygnalizacja

Urządzenie wyposażono w dwa zestawy czerwonych i zielonych wyświetlaczy cyfrowych oraz zintegrowany panel z czterema przyciskami sterującymi.

Dwie przednie listwy LED wspierają sygnalizację wykrycia metalowych przedmiotów, a możliwość regulacji parametrów alarmu pozwala dostosować działanie urządzenia do organizacji pracy punktu kontroli.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna ZKTeco 468LD-6

Marka	ZKTeco
Model	468LD-6
Strefy detekcji	6
Dokładność wykrywania	Przedmioty wielkości monety



Wskazanie położenia metalu	Inteligentne wskazanie strefy
Jednoczesne alarmowanie	2 strefy
Regulacja czułości	0-400
Częstotliwość pracy	0-99 (zakres ustawień)
Poziom bezpieczeństwa	0-99
Programy skanowania	72 scenariusze
Wyświetlacz	Dwa zestawy czerwonego i zielonego wyświetlacza cyfrowego
Panel sterowania	4 przyciski
Ochrona hasłem	Hasło 5-cyfrowe
Dźwięk alarmu	1-99
Głośność alarmu	0-99
Licznik przejść	0-999999
Licznik alarmów	0-999999
Listwy LED	2 przednie
Ustawienia podczerwieni	Start w pierwszej, drugiej lub obu grupach; zakończenie w obu grupach
Ustawienie czasu	Tak
Napięcie robocze	AC 100-240 V
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz
Moc	12 W
Temperatura pracy	Od -20°C do +65°C
Wymiary zewnętrzne	2204 × 870 × 580 mm
Wymiary wewnętrzne przejścia	2010 × 720 × 468 mm
Szerokość panelu	468 mm

Wymiary

Wymiary bramki ZKTeco 468LD-6

Wymiary zewnętrzne konstrukcji oraz przestrzeni przejścia pomagają zaplanować ustawienie urządzenia w punkcie kontroli bezpieczeństwa.

Wysokość zewnętrzna	2204 mm
Szerokość zewnętrzna	870 mm
Głębokość zewnętrzna	580 mm
Wysokość przejścia	2010 mm
Szerokość przejścia	720 mm
Głębokość przejścia	468 mm

Przed montażem należy sprawdzić wymiary przestrzeni instalacyjnej i zapewnić prawidłowe podłączenie zasilania.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Ile stref wykrywania posiada ZKTeco 468LD-6?

Urządzenie ma 6 stref detekcji umożliwiających inteligentne wskazywanie położenia wykrytych metalowych przedmiotów.

Czy wykrywa małe przedmioty metalowe?

Tak. Według specyfikacji urządzenie umożliwia wykrywanie obiektów wielkości monety. Wynik zależy od rodzaju metalu, jego położenia i ustawionej czułości.

Czy można regulować czułość?

Tak. Zakres ustawień czułości wynosi 0-400. Dostępne są również 72 programy skanowania.

Czy ustawienia można zabezpieczyć hasłem?

Tak. Urządzenie obsługuje ochronę konfiguracji pięciocyfrowym hasłem.

Jakie zasilanie jest wymagane?

AC 100-240 V, 50/60 Hz. Moc urządzenia wynosi 12 W.



Jak szerokie jest przejście?

Według przekazanej specyfikacji szerokość wewnętrzna przejścia wynosi 720 mm.

Jaki jest okres gwarancji?

W opisie produktu podano 3 lata gwarancji. Szczegółowe warunki gwarancji należy potwierdzić u sprzedawcy.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

ZKTeco 468LD-6 wykorzystuje technologię słabego pola magnetycznego. W przekazanej specyfikacji wskazano zgodność z wymaganiami kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

W przypadku osób korzystających z rozruszników serca lub innych implantów medycznych należy przestrzegać zaleceń producenta implantu i instrukcji urządzenia. Nie należy zakładać całkowitego bezpieczeństwa wyłącznie na podstawie informacji o słabym polu magnetycznym.

Przed uruchomieniem należy zapewnić stabilne podłoże, właściwe podłączenie zasilania oraz odpowiednią przestrzeń dla osób przechodzących przez bramkę.

DANE TECHNICZNE

Parametry według przekazanej specyfikacji produktu.

Marka	ZKTeco
Model	468LD-6
Typ urządzenia	Bramowy wykrywacz metali
Liczba stref detekcji	6
Dokładność wykrywania	Przedmioty wielkości monety
Wskaźnik położenia metalu	Inteligentne wskazanie strefy
Jednoczesne alarmowanie	2 strefy
Częstotliwość pracy	0-99 (wartości ustawień)
Poziom bezpieczeństwa	0-99
Poziom czułości	0-400
Programy skanowania	72 scenariusze
Ustawienia podczerwieni	Rozpoczęcie w pierwszej grupie, drugiej grupie lub obu grupach; zakończenie w obu grupach
Ustawienie czasu	Tak
Licznik przejść	0-999999
Licznik alarmów	0-999999
Dźwięk alarmu	1-99
Głośność alarmu	0-99
Listwy LED	2 przednie
Wyświetlacze	Dwa zestawy czerwonego i zielonego wyświetlacza cyfrowego



Panel sterowania	4 przyciski
Ochrona konfiguracji	Hasło 5-cyfrowe
Ochrona przed manipulacją	Tak, według opisu produktu
Napięcie robocze	AC 100–240 V
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz
Moc	12 W
Temperatura pracy	Od –20°C do +65°C
Technologia pola magnetycznego	Słabe pole magnetyczne
EMC	Zgodność deklarowana w opisie produktu; nie podano numeru normy
Szerokość panelu	468 mm
Wymiary zewnętrzne	2204 × 870 × 580 mm
Wymiary wewnętrzne przejścia	2010 × 720 × 468 mm
Okres gwarancji podany w opisie	3 lata

WYMIARY

Wymiary bramowego detektora metali ZKTeco 468LD-6

Bramowy wykrywacz metali ZKTeco 468LD-6 posiada konstrukcję z panelami o szerokości 468 mm. Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne przejścia pomagają zaplanować montaż urządzenia oraz organizację punktu kontroli bezpieczeństwa.

Wysokość zewnętrzna	2204 mm
Szerokość zewnętrzna	870 mm
Głębokość zewnętrzna	580 mm
Wysokość przejścia	2010 mm
Szerokość przejścia	720 mm
Głębokość przejścia	468 mm
Szerokość panelu	468 mm

Przed montażem należy zapewnić stabilne podłoże, odpowiednią przestrzeń przejścia i prawidłowe podłączenie zasilania.