Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 04:59

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/czytnik-kart-zblizeniowych-roger-prt62em-g-p-146.html



Czytnik kart zbliżeniowych ROGER PRT62EM-G

DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ROGER PRT62EM-G**
KOD PRODUCENTA	**ROGER PRT62EM-G**
Producent	**INNY**

OPIS PRODUKTU

Czytnik kart zbliżeniowych ROGER PRT62EM-G

Czytnik kart zbliżeniowych PRT62EM-G firmy ROGER został stworzony do współpracy z kartami zbliżeniowymi standardu EM 125 kHz. PRT62EM-G posiada możliwość pracy w trybie online jak i w trybie offline (praca autonomiczna). Całość znajduje się w ciemnoszarej obudowie. W przypadku pracy autonomicznej terminal PRT62EM-G może samodzielnie dozorować pojedyncze przejście w oparciu o dane wpisane w procesie ich konfiguracji. Funkcjonalność czytnika polega na odczycie identyfikatora (karta/PIN) i przesłania danych do zewnętrznego kontrolera, który podejmuje dalsze działanie.

Czytniki serii PRTxxEM posiadają programowalne linie wejściowe oraz wyjściowe, mogą również współpracować z ekspanderem we/wy typu XM-2, który udostępnia dwa wyjścia przekaźnikowe oraz dwa wejścia NO/NC. Zastosowanie ekspandera XM-2 znacznie zwiększa ogólny poziom bezpieczeństwa kontrolowanego przejścia, gdyż umożliwia fizyczne odseparowanie punktu decyzyjnego (czytnik) od członu wykonawczego sterującego ryglem (przekaźnik na module XM-2).

Czytnik PRT62EM-G posiadają wbudowane wyjście przekaźnikowe oraz są wyposażone w interfejs RS232, który może być wykorzystany do transmisji danych lub do programowania czytnika z poziomu komputera. Każdy czytnik serii PRTxxEM może pracować również jako programator kart zbliżeniowych typu EMC-4, ale wtedy do jego obsługi wymagana jest licencjonowana wersja programu RARC.

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy PRT 62 EM BK

- obsługa kart standardu EM 125KHz UNIQUE (EM4100/4102)
- praca w warunkach zewnętrznych **IP67**
- współpraca: **transpondery, karty**
- **możliwość pracy w trybie terminalowym lub autonomicznym**
- napięcie zasilania: 10-15 VDC
- pobór prądu (średni): **45mA**
- zasięg odczytu: **do 12 cm**
- ochrona anty-sabotażowa(Tamper): kontakt NC, 50mA/24V,
- **kolor: ciemnoszary, srebrny metalik**

- **120 zaindeksowanych użytkowników**
- identyfikacja: Karta i/lub PIN
- konfigurowalny format transmisji danych wyjściowych
- **historia 3000 zdarzeń**

- formaty: Wiegand 26..66 bit, Magstripe (Clock & Data), RS232, RACS (Roger) i inne
- programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- dwa wejścia NO/NC
- **osobne wejścia do kontroli wskaźnika LED oraz głośnika**
- dwa wyjścia tranzystorowe
- możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- **możliwość pracy jako programator kart EMC-4** (wymagana licencjonowana wersja programu RARC)
- możliwość dołączenia dodatkowego czytnika serii PRT (obustronna kontrola przejścia)
- **programowanie manualne lub z komputera**
- ochrona antysabotażowa, tamper (Rys.2)
- możliwość pracy autonomicznej jako samodzielny punkt kontroli dostępu
- odległości pomiędzy czytnikiem i kontrolerem: maks. 150 m
- odległość pomiędzy dwoma czytnikami PRT: maks. 150 m
- klasa środowiskowa: (wg EN 50131-1),
- temperatura otoczenia: od -25 C do +60°C,
- wilgotność względna: 10 to 95% (bez kondensacji)
- wymiary H x W x D 100 X 45 X 25 mm
- waga: 100g
- **gwarancja: 24 miesiące**