



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 16:19

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/drzwi-obrotowe-dormakaba-ktv-3-ktv-4-varioline-karuzelowe-p-4021.html>



DRZWI OBROTOWE DORMAKABA KTV-3 / KTV-4 Varioline KARUZELOWE

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KTV-3 / KTV-4 Varioline
KOD PRODUCENTA	KTV-3 / KTV-4 Varioline
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

DRZWI OBROTOWE DORMAKABA KTV-3 / KTV-4 Varioline KARUZELOWE

System drzwi obrotowych KTV nadaje się idealnie do montażu w strefach wejściowych, gdzie konieczna jest sprawna kontrola otoczenia, z zachowaniem pożądanej estetyki wnętrza. Liczy się pierwsze wrażenie - wejście to wizerunek firmy.

- Konstrukcja trzy- lub czteroskrzydłowa
- Do obsługi ręcznej (KTV/M)
- Z automatycznym pozycjonowaniem drzwi (KTV/P)
- Z układem wspomagania obrotu - Servomatic (KTV/S)
- W pełni automatyczne (KTV/A)

Skuteczna ochrona przed hałasem i optymalizacja bilansu energetycznego budynku

Drzwi obrotowe KTV obok funkcji efektownego wejścia, są najlepszym pośród drzwi automatycznych wiatrołapem blokującym napływ zimnego lub gorącego powietrza do środka obiektu. Dodatkowo chroni wnętrze budynku przed kurzem i brudem. To niezawodny wiatrołap, który chroni personel pracujący blisko wejścia przed przeciągami i przyczynia się do utrzymania kosztów ogrzewania i klimatyzacji na niskim poziomie.

Niezwykła elastyczność konstrukcji

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Drzwi obrotowe KTV charakteryzują się wszechstronnością zastosowania. Dostarczamy drzwi o dowolnej średnicy wewnętrznej: od 2000 do 3000 mm. Oferujemy również standardowe średnice stałe 3200, 3400 3600 i 3800 mm. Zależnie od średnicy drzwi obrotowych, szerokość w świetle przejścia może sięgać maksymalnie 2600 mm, a wysokość do 3000 mm.

Zalety dla generalnego wykonawcy:

- Szeroki asortyment rozwiązań, wyszukane i eleganckie wejścia
- Samonośna konstrukcja, prosty montaż i szybkie oddawanie do użytku
- Gwarancja najnowszej technologii, zgodność ze wszystkimi przepisami (AT-15-7428/2007 + Aneks nr 1)

Zalety dla architekta / projektanta:

- Niezwykła elastyczność konstrukcji pod kątem projektowania i wymagań technicznych
- Idealne rozwiązanie pod względem wizualnym, technicznym i ekonomicznym

Zalety dla użytkownika:

- Lepsze warunki pracy
- Optymalizacja bilansu energetycznego budynku
- Skuteczna ochrona przed hałasem
- Dopasowany do konkretnych warunków zintegrowany system, który łączy w sobie techniczną precyzję i gwarantowaną jakość