Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:48

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/drzwi-obrotowe-dormakaba-ktv-atrium-karuzelowe-p-4022.html



DRZWI OBROTOWE DORMAKABA KTV ATRIUM KARUZELOWE

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**KTV ATRIUM**
KOD PRODUCENTA	**KTV ATRIUM**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

DRZWI OBROTOWE DORMAKABA KTV ATRIUM KARUZELOWE

System drzwi obrotowych KTV ATRIUM nadaje się idealnie do montażu w strefach wejściowych, gdzie konieczne jest efektywne odizolowanie od zewnętrznego otoczenia z zachowaniem pożądanej estetyki wnętrza.

- Konstrukcja trzy- lub czteroskrzydłowa
- Ścianki koliste przeszklone pozbawione elementów konstrukcyjnych
- Do obsługi ręcznej (KTV-M)
- Z automatycznym pozycjonowaniem (KTV-P)
- Praca ze wspomaganiem obrotu - servomechaniczna (KTV-S)
- Opcjonalne: zamknięcie nocne – łukowe drzwi przesuwne

Lekkie, przejrzyste i eleganckie

KTV ATRIUM prezentuje lekkość, niezwykłą otwartość i elegancję: stanowi kombinację cech, których dotąd nie miały drzwi obrotowe. Trzy- i czteroskrzydłowe drzwi obrotowe przełamują bariery kreatywności w projektowaniu wejść. W najlepszy z możliwych sposobów osiągnięto tu zarówno estetykę, jak i funkcjonalność.
Dzięki przepięknej konstrukcji KTV ATRIUM, wyglądają jak zbudowane w całości ze szkła.

Optymalizacja bilansu energetycznego budynku

Drzwi obrotowe KTV stanowią również ochronę przed hałasem, kurzem i brudem. To niezawodny element, który chroni personel pracujący blisko wejścia przed przeciągami i przyczynia się do utrzymania kosztów ogrzewania na niskim poziomie.

Niezwykła elastyczność konstrukcji

Gwarancja najnowszej technologii i zgodności z obowiązującymi przepisami.

Elastyczność systemu

Drzwi obrotowe KTV ATRIUM charakteryzują się wszechstronnością zastosowania. Dostarczamy je dla średnic wewnętrznych: 2.000, 2.200, 2.400, 2.600, 2.800 mm. Zależnie od średnicy wysokość w świetle może sięgać maksymalnie 2.800 mm (z drzwiami nocnymi do 2500 mm).

Zalety dla generalnego wykonawcy

- Elastyczny system;
- Łatwy montaż i szybkie przekazanie do użytku;
- Gwarancja najnowszej technologii i zgodności z obowiązującymi przepisami

Zalety dla architekta / projektanta

- Niezwykła elastyczność konstrukcji pod kątem projektowania i wymagań technicznych;
- Idealne rozwiązanie pod względem wizualnym i ekonomicznym;
- Posiadają polskie dopuszczenie do sprzedaży AT-15-7428/2007 + Aneks nr 1

Zalety dla użytkownika

- Posiadają polskie dopuszczenie do sprzedaży AT-15-7428/2007 + Aneks nr 1
- Skuteczna ochrona przed hałasem
- Lepsze warunki pracy w holu / recepcji przy wejściu
- Dopasowany do konkretnych warunków zintegrowany system, który łączy w sobie techniczną precyzję, gwarantowaną jakość i niepowtarzalną estetykę
- Optymalizacja bilansu energetycznego budynku