Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:43

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/drzwi-przesuwane-dormakaba-fft-flex-green-automatyczne-p-4036.html



DRZWI PRZESUWANE DORMAKABA FFT FLEX Green automatyczne

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**DORMAKABA FFT FLEX Green**
KOD PRODUCENTA	**FFT FLEX Green**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

DRZWI PRZESUWANE DORMAKABA FFT FLEX Green automatyczne

Pierwsze drzwi harmonijkowe, które zapewniają maksymalną szerokość w świetle przejścia- 2,4 m w ograniczonych przestrzeniach. FFT FLEX Green gwarantują doskonałą izolację termiczną, cichy i dynamiczny system otwierania oraz zwiększoną odporność na obciążenia wiatrem. Szczególnie nadają się do instalacji na drogach ewakuacyjnych zgodnie z EN 16005.

- Maksymalna szerokość w świetle przejścia – do 2,4 m
- Doskonała izolacja cieplna
- Większa odporność na obciążenie wiatrowe
- Bardzo cichy, dynamiczny system otwierania
- Drzwi nadają się do instalacji na drogach ewakuacyjnych zgodnie z EN 16005
- Spełniają normę bezpieczeństwa PN-EN 16005 - funkcja ochrony palców tzw. Finger protection

Maksymalna szerokość w świetle przejścia do ograniczonych przestrzeni

Drzwi harmonijkowe wymagają bardzo mało miejsca przy otwieraniu- na bok, do przodu i w tył

FFT FLEX Green o wysokości 2,5m oferuje 2 opcje otwierania drzwi:

• zestaw drzwiowy otwierany przez rozsunięcie w dwie strony: do 2,4 m

• zestaw drzwiowy otwierany jednostronnie: do 1,2 m

Drzwi harmonijkowe są odpowiednie zarówno do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w wąskich przejściach jak i do punktów dostępu bez barier w obiektach użyteczności publicznej

Doskonała izolacja termiczna

Izolacja termiczna o bardzo niskich wartościach przenikalności cieplnej umożliwia trwałe i niezawodne wspieranie systemu planowania energooszczędnego budynku. Pomagamy naszym klientom w obliczaniu współczynnika przejmowania ciepła.

Zwiększona odporność na obciążenie wiatrem

Innowacyjny napęd systemowy FFT FLEX Green wykrywa obciążenia wiatrowe i odpowiednio im przeciwdziała, gwarantując otwieranie i zamykanie dostosowane do określonych warunków pogodowych.

Większa wydajność, mniejsze zużycie

Napęd obywa się bez pasów zębatych – przekazuje moc gwarantując znacznie szybszą odpowiedź dynamiczną i niemal bezszelestne działanie. Zestaw drzwiowy otwiera się i zamyka wyjątkowo szybko, lecz również wyjątkowo cicho i przy mniejszym zużyciu w eksploatacji.

Dla wyjść awaryjnych oraz dróg ewakuacyjnych

Wypróbowana technologia DualDrive sprawia, że nasze drzwi harmonijkowe stanowią przekonujące i operacyjnie niezawodne rozwiązanie problemu, jak poruszać się po wyjściach i drogach ewakuacyjnych. Niezawodne otwieranie i zamykanie gwarantowane jest dzięki czujnikom z automonitoringiem. W przypadku awarii wbudowany moduł baterii rezerwowej zapewnia bezpieczeństwo wyjść ewakuacyjnych.

DANE TECHNICZNE DRZWI PRZESUWANYCH DORMAKABA FFT FLEX Green automatyczne

Typ drzwi	FFT FLEX Green (standardowe)	FFT FLEX Green – Dual Drive (ewakuacyjne)
Podzespół napędu	ES 200 FFT	ES 200-2D FFT
Parametry drzwi		
Jednoskrzydłowe drzwi harmonijkowe:	800-1200 mm 1 x 90 kg	900-1200 kg 1 x 90 kg
Dwuskrzydłowe drzwi harmonijkowe:		
Szerokość w świetle1	2100-2500 mm	2100-2500 mm

Dane techniczne		
Odpowiednie do instalacji na wyjściach i drogach ewakuacyjnych	-	•
Siła otwierania i zamykania (maks. 150 N)	•	•
Prędkość otwierania (regulacja przyrostowa)	10-70 cm/s	10-70 cm/s
Prędkość zamykania (regulacja przyrostowa)	10-50 cm/s	10-50 cm/s
Czas blokady rozwarcia drzwi	0-180 s	0-180 s
Zainstalowane obciążenie, częstotliwość	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz
Zużycie mocy	250 W	250 W
Typ zabezpieczenia	IP 20	IP 20
Zakres temperatur	– 20 – + 60 ºC	– 20 – + 60 ºC
Dopuszczalna wilgotność (względna)	Maks. 93% (bez kondensacji)	Maks. 93% (bez kondensacji)