

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/drzwi-przesuwane-dormakaba-fft-flex-green-automatyczne-p-4036.html>



DRZWI PRZESUWANE DORMAKABA FFT FLEX Green automatyczne

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	DORMAKABA FFT FLEX Green
KOD PRODUCENTA	FFT FLEX Green
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

DRZWI PRZESUWANE DORMAKABA FFT FLEX Green automatyczne

Pierwsze drzwi harmonijkowe, które zapewniają maksymalną szerokość w świetle przejścia- 2,4 m w ograniczonych przestrzeniach. FFT FLEX Green gwarantują doskonałą izolację termiczną, cichy i dynamiczny system otwierania oraz zwiększoną odporność na obciążenia wiatrem. Szczególnie nadają się do instalacji na drogach ewakuacyjnych zgodnie z EN 16005.

- Maksymalna szerokość w świetle przejścia - do 2,4 m
- Doskonała izolacja cieplna
- Większa odporność na obciążenie wiatrowe
- Bardzo cichy, dynamiczny system otwierania
- Drzwi nadają się do instalacji na drogach ewakuacyjnych zgodnie z EN 16005
- Spełniają normę bezpieczeństwa PN-EN 16005 - funkcja ochrony palców tzw. Finger protection

Maksymalna szerokość w świetle przejścia do ograniczonych przestrzeni



Drzwi harmonijkowe wymagają bardzo mało miejsca przy otwieraniu- na bok, do przodu i w tył

FFT FLEX Green o wysokości 2,5m oferuje 2 opcje otwierania drzwi:

- zestaw drzwiowy otwierany przez rozsuniecie w dwie strony: do 2,4 m
- zestaw drzwiowy otwierany jednostronnie: do 1,2 m

Drzwi harmonijkowe są odpowiednie zarówno do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w wąskich przejściach jak i do punktów dostępu bez barier w obiektach użyteczności publicznej

Doskonała izolacja termiczna

Izolacja termiczna o bardzo niskich wartościach przenikalności cieplnej umożliwia trwałe i niezawodne wspieranie systemu planowania energooszczędnego budynku. Pomagamy naszym klientom w obliczaniu współczynnika przejmowania ciepła.

Zwiększona odporność na obciążenie wiatrem

Innowacyjny napęd systemowy FFT FLEX Green wykrywa obciążenia wiatrowe i odpowiednio im przeciwdziała, gwarantując otwieranie i zamykanie dostosowane do określonych warunków pogodowych.

Większa wydajność, mniejsze zużycie

Napęd odbywa się bez pasów zębatych – przekazuje moc gwarantując znacznie szybszą odpowiedź dynamiczną i niemal bezszelestne działanie. Zestaw drzwiowy otwiera się i zamyka wyjątkowo szybko, lecz również wyjątkowo cicho i przy mniejszym zużyciu w eksploatacji.

Dla wyjść awaryjnych oraz dróg ewakuacyjnych

Wypróbowana technologia DualDrive sprawia, że nasze drzwi harmonijkowe stanowią przekonujące i operacyjnie niezawodne rozwiązanie problemu, jak poruszać się po wyjściach i drogach ewakuacyjnych. Niezawodne otwieranie i zamykanie gwarantowane jest dzięki czujnikom z automonitoringiem. W przypadku awarii wbudowany moduł baterii rezerwowej zapewnia bezpieczeństwo wyjść ewakuacyjnych.

DANE TECHNICZNE DRZWI PRZESUWANYCH DORMAKABA FFT FLEX Green automatyczne

Typ drzwi	FFT FLEX Green (standardowe)	FFT FLEX Green - Dual Drive (ewakuacyjne)
Podzespołu napędu	ES 200 FFT	ES 200-2D FFT
Parametry drzwi		
Jednoskrzydłowe	800-1200 mm	900-1200 kg
Dwuskrzydłowe	1 x 900 kg	1 x 900 kg
drzwi harmonijkowe:		
Szerokość w świetle	2100-2500 mm	2100-2500 mm



Dane techniczne

Odpowiednie do instalacji na wyjściach i drogach ewakuacyjnych	-	•
Siła otwierania i zamknięcia (maks. 150 N)	•	•
Prędkość otwierania (regulacja przystopowa)	10-70 cm/s	10-70 cm/s
Prędkość zamknięcia (regulacja przystopowa)	10-50 cm/s	10-50 cm/s
Czas blokady rozwarcia drzwi	0-180 s	0-180 s
Zainstalowane obciążenie, częstotliwość	230V, 50/60 Hz	230V, 50/60 Hz
Zużycie mocy	250 W	250 W
Typ zabezpieczenia	IP 20	IP 20
Zakres temperatur	- 20 - + 60 °C	- 20 - + 60 °C
Dopuszczalna wilgotność (względna)	Maks. 93% (bez kondensacji)	Maks. 93% (bez kondensacji)



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180
